

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԵԶՍԵՐՎ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Genaray	Genaray	<p>Մակիսցիկային LED լույս՝ փոփոխուն գույնով Մակիսցիկային LED լույսը ապահովում է պայծառ, փափուկ լույս՝ ճշգրիտ կառավարմամբ և կոմպակտ դիզայնով: Այն շատ թեթև է և կատարյալ՝ տեսախցիկի հետ օգտագործման տեսակետից, ինչպես նաև փոփոխական հոսանքի սնուցմամբ ստուդիայում շարունակական աշխատանքի համար: Այն 312 լուսադիոդներից է և ելնելով նկարահանման տարբեր պայմաններից կարգավորվում է տաք 3200K-ից մինչև սառը 5600K՝ ապահովելով 1400 լյուքս պայծառություն առնվազն 3 ֆուտ հեռավորության վրա: Պայծառությունը պետք է կարգավորվի և չթարթի 100-10% սահմաններում: Գույնը և պայծառությունը կարգավորվում են հետևի վահանակից սահուն համալարվող սկավառակների միջոցով: Լրակազմում ներառված է մղվակով լուսացիր, որը թույլ է տալիս մեղմացնել լույսի հոսքը և նվազեցնել ցայտունությունը նկարահանվող օբյեկտի տարբեր հատվածամասերի միջև: Այս մակիսցիկային լույսի սնուցումը իրականացվում է լրակազմում ներառված NP-F550 մարտկոցներով, փոփոխական հոսանքի առաջարկվող ադապտերով կամ Էլ Sony L շարքի</p>

		<p>ցանկացած այլ մարտկոցով: Հնարավոր է օգտագործել մեկ կամ երկու մարտկոց միաժամանակ: Հետևի վահանակի չորս LED-ից կազմված ցուցասարքը արտացոլում է մնացյալ լիցքը մարտկոցների, որն էլ օգնում է գաղափար կազմել մարտկոցների պահանջվող քանակի մասին: Լրակազմում մտնում են նաև երկու կուտակիչների համար նախատեսված լիցքավորման սարք, ավտոմեքենայի լիցքավորման սարք, գնդիկավոր գլխիկով թեքվող և դարձկեն ամրակապ, տեղափոխելու համար նախատեսված պատյան: Որպեսզի կարողանանք լուսատուն տեղակայել և կարգավորել կանգնակի վրա 1/4"-20 դոլմանոց պարուրակի միջոցով նրա գնդածև գլխիկի ամրակը կարելի է հանել, իսկ տեղափոխման պատյանում լուսատուն հավաքվում է մնացյալ պարագաներով հանդերձ: Գործառույթներ</p> <p>Կարգավորվող գույնային ջերմաստիճանը 3200K-ից մինչև 5600K: 312 LED ապահովում է մինչև 1400 լյուքս պայծառություն առնվազն 3 ֆուտ հեռավորության վրա: Պայծառություն առանց թարթման՝ մթնեցում 100-ից 10% : Ոչ աստիճանական, սահուն գույնի/պայծառության կարգավորիչներ հետևի վահանակի վրա: Ներառում է մագնիսական մղվակային դիֆուզոր: Կրկնակի կուտակչային ամրակապ Հրատապ փոխարինման հնարավորությամբ Լրակազմը ներառում է երկու NP-F550 մարտկոց, AC ադապտեր, լիցքավորման սարք և մեքենայի լիցքավորման սարք: Մատակարարվում է 360°/180° պտտվող գնդիկավոր գլխիկով և պայուսակով: Տեխնիկական բնութագրեր Գույնի ջերմաստիճանը՝ 3200-ից 5600K Լուսադիոդների քանակը՝ 312-ից Սնուցում Մուտքային հաստատուն հոսանքի հզորություն՝ 7,4-ից 14,8 VDC Ֆիզիկական չափսերը՝ 19 x 11.4 x 4.4 սմ: / Genaray LED-7100T 312 LED Variable-Color On-Camera Light</p>
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ᄁᄁᄁ-ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ-24/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5			