

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/202 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Motor PC-6-300	Motor PC-6-300	լիցքավորիչներ	Motor PC-6-300	Սարքն իրենից ներկայացնում է կոմպրեսոր՝ ներքին այրման բենզինային շարժիչով, օդային սառեցման և յուղային սնուցման համակարգերով՝ նախատեսված շնչառական ապարատների բալոնների խտացված օդով լիցքավորելու համար, համապատասխան EN12021 ստանդարտին : Ունենա միաժամանակ առնվազն երկու և ավելի բալոններ լիցքավորելու հանարավորություն Շարժիչի տարողունակությունը՝ 100լ/ր: Աշխատանքային ճնշումը՝ 300 բար:

				<p>Գեներատորի պտույտը՝ 2250 պտույտ/րոպեում ոչ պակաս: Եռաստիճան, 1-ին աստիճանի տրամաչափը 60մմ, 2-րդ աստիճանի տրամաչափը 30մմ, 3-րդ աստիճանի տրամաչափը 12մմ +/-2%: Շարժաթևը (ապտույտ) 24մմ: Յուղի տարողությունը մինչև 0.5 լիտր: Չտիչը G10B-HL10-F000 (կամ համարժեք) 20°C-ի պայմաններում կարող է մշակել առնվազն 120 խորանարդ մետր սեղմված օդ: Շարժիչի պաշտպանվածությունը IP55 դասի: Աղմուկի մակարդակը՝ մինչև 80 ԴԲ: Չափսերը՝ երկարություն/լայնություն/բարձրություն - 700/400/400 սմ +/-5%: Քաշը՝ ոչ ավել 50կգ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПДР-24/202 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Мотор РС-6-300	Мотор РС-6-300	Система зарядки/заправки баллонов с бензиновым двигателем внутреннего сгорания	Мотор РС-6-300	Устройство представляет собой компрессор с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, системами воздушного охлаждения и подачи масла, предназначенный для наполнения баллонов дыхательных аппаратов сжатым воздухом в соответствии со стандартом EN12021. Имеет возможность заправлять не менее двух и более цилиндров одновременно производительность двигателя: 100 л/мин. рабочее давление: 300 бар. Обороты генератора: не менее 2250 об /

				<p>мин. Трехступенчатый, Калибр 1-й степени 60 мм, калибр 2-й степени 30 мм, калибр 3-й степени 12 мм + / -2%. Шатун-24 мм. Емкость масла до 0.5 литров. Фильтр G10B-HL10-F000 (или аналогичный) при температуре 20°C может перерабатывать не менее 120 кубических метров сжатого воздуха. Защита двигателя: до 80 дБ: Размеры: длина/ширина/высота-700/400/400 см+ / -5%. Вес: не более 50 кг.</p>
--	--	--	--	---