

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
41	Էքսիտո ՍՊԸ	Էքսիտո ՍՊԸ	Էքսիտո ՍՊԸ	Էքսիտո ՍՊԸ	Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ԷՕդասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ,

անհրաժեշտության դեպքում՝
անվտանգությունն ապահովող
հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն
ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն
սյուներից, ինչը շահագործման
ընթացքում ի հայտ չգալու
պարագայում մատակարարը
պարտավորվելու է սեղմ
ժամկետներում փոխարինել
մատակարարված ապրանքը և/կամ
կատարել համապատասխան
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է
ապահովվի եւթետիկությունը,
մասնավորապես՝ հստակ
գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների: Պետք
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
պետք է լինի հարմարավետ ըստ
նպատակային նշանակության
շահագործման ժամանակ:
Գրապահարանը ունի 300 մմ
բարձրությամբ 5 դարակաշար,
որոնցից վերևից սկսած 2-ը
փակվում են եզրերը մշակված,
թրծված թափանցիկ երկփեղկ
ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2
ծխնիով, իսկ ներքևի 3-ը՝
լամինացված 18 մմ հաստությամբ

ԵՕՊասի ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝
յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր
դռները պետք է
ունենան մետաղական օվալաձև
բռնակներ: Դարակները պետք է
պետք է պատրաստված լինեն
լամինացված 18 մմ հաստության
ԵՕՊասի ՓՏՍ-ից, որոնց
աշխատանքային հարթության
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ
հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ
աշխատանքային հարթության
եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության
պոլիմերային եզրաժապավենով
(PVC կամ համարժեք):
Աշխատանքային հարթությունը
պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի
(բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր
միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով:
Գրապահարանի հետնապատը
պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ
լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և նույն ԵՕՊասի ՓՏՍ
գույնի: Պահարանը ամբողջ
պարագծով պետք է ունենա
շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերը պետք
է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր

հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (L x B x F), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ				
предлагаемого товара				
ООО ЭКСИТО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗКЛУ-ЕГДС/ИОР-24/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
41				
				<p>արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոմը լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, технические характеристики, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:</p> <p>Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էությունը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>