

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	դարակներով պահարան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող

հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն
ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն
սյուներից, ինչը շահագործման
ընթացքում ի հայտ չգալու
պարագայում մատակարարը
պարտավորվելու է սեղմ
ժամկետներում փոխարինել
մատակարարված ապրանքը և/կամ
կատարել համապատասխան
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է
ապահովվի էսթետիկությունը,
մասնավորապես՝ հստակ
գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների: Պետք
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
պետք է լինի հարմարավետ ըստ
Նպատակային Նշանակության
շահագործման ժամանակ:
Աշխատանքային կենտրոնը
պատրաստված է 18 մմ
հաստությամբ լամինացված E0 դասի
ՓՏՍ-ից, արտաքսահնչափսերն են՝
2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ):
Աշխատանքային կենտրոնը
հորիզոնական դիրքով բաժանված է
երեք հավասարաչափ բաց և փակ
դարակների: Բոլոր անկյունները
լինեն կլորացված կամ անկյունների

ամրացված լինեն պոլիմերային կլորացված հատուկ դետալներ: Հետևապատճառը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից (ԴՎՊ), նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:

Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200x450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պոլիմերային մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:

Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի

հետ և առաջին իսկ պահանջի
դեպքում՝ պետք է ներկայացվի
ապրանքի

համապատասխանության, որակի
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝
անկախ փորձագիտական
հաստատության կողմից տրված
եզրակացություն): Պետք է
սահմանվի երաշխիքային
սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի,
արտադրական թերությունների և
հնարավոր

անհամապատասխանությունների
վերականգնման, վերանորոգման
և/կամ փոխարինման նպատակով:
Ապրանքի վրա պետք է կատարվի
մակնշում, որում նշված կլինեն
արտադրող երկիրը, արտադրող
ընկերությունը, արտադրման համար
հիմք հանդիսացող նորմատիվա-
իրավական փաստաթուղթը,
արտադրման ժամանակ
օգտագործված նյութերը և դրանց
անվտանգության և էկոլոգիապես
մաքուր հումք լինելու մասին
գրառումները և այլն: Մակնշումը
պետք է կատարվի հայերեն,
թույլատրվում է նաև միջազգային

<p>ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p>предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ ձրոնվում (կամ համաձայն տեխնիկական օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>հոլեկցական թերթիկում և/կամ ձրոնվում (կամ համաձայն տեխնիկական օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
<p>43</p>	<p>Ա/Չ Արման</p>	<p>Ա/Չ Արման</p>	<p>դարակներով</p>	<p>Ա/Չ Արման</p>	<p>ՀՀ Առողջապահության նախարարի</p>
	<p>Առաքելյան</p>	<p>Առաքելյան</p>	<p>պահարան</p>	<p>Առաքելյան</p>	<p>12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող</p>

հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն
ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն
սյուներից, ինչը շահագործման
ընթացքում ի հայտ չգալու
պարագայում մատակարարը
պարտավորվելու է սեղմ
ժամկետներում փոխարինել
մատակարարված ապրանքը և/կամ
կատարել համապատասխան
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է
ապահովվի էսթետիկությունը,
մասնավորապես՝ հստակ
գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների: Պետք
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
պետք է լինի հարմարավետ ըստ
Նպատակային Նշանակության
շահագործման ժամանակ:
Աշխատանքային կենտրոնը
պատրաստված է 18 մմ
հաստությամբ լամինացված E0 դասի
ՓՏՍ-ից, արտաքսինչափսերն են՝
2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ):
Աշխատանքային կենտրոնը
հորիզոնական դիրքով բաժանված է
երեք հավասարաչափ բաց և փակ
դարակների: Բոլոր անկյունները
լինեն կլորացված կամ անկյունների

ամրացված լինեն պոլիմերային կլորացված հատուկ դետալներ: Հետևապատճառը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից (ԴՎՊ), նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:

Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200x450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պոլիմերային մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:

Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի

հետ և առաջին իսկ պահանջի
դեպքում՝ պետք է ներկայացվի
ապրանքի

համապատասխանության, որակի
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝
անկախ փորձագիտական
հաստատության կողմից տրված
եզրակացություն): Պետք է
սահմանվի երաշխիքային
սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի,
արտադրական թերությունների և
հնարավոր

անհամապատասխանությունների
վերականգնման, վերանորոգման
և/կամ փոխարինման նպատակով:
Ապրանքի վրա պետք է կատարվի
մակնշում, որում նշված կլինեն
արտադրող երկիրը, արտադրող
ընկերությունը, արտադրման համար
հիմք հանդիսացող նորմատիվա-
իրավական փաստաթուղթը,
արտադրման ժամանակ
օգտագործված նյութերը և դրանց
անվտանգության և էկոլոգիապես
մաքուր հումք լինելու մասին
գրառումները և այլն: Մակնշումը
պետք է կատարվի հայերեն,
թույլատրվում է նաև միջազգային

				<p>լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթերցելի տարբերակով:</p> <p>Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	--