

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Սեղանի pH մետր // Benchtop pH Meter // Настольный pH- метр	Սեղանի pH մետր // Benchtop pH Meter // Настольный pH- метр	Սեղանի pH մետր // Benchtop pH Meter // Настольный pH- метр	Սեղանի pH մետր // Benchtop pH Meter // Настольный pH- метр	Սեղանի pH մետր pH հաշվիչը գործիք է, որն օգտագործվում է լուծույթի թթվայնությունը կամ ալկալայնությունը չափելու համար, որը հայտնի է նաև որպես pH: LCD Էկրան ոչ պակաս քան 4 դյույմ անկյունագծով: Պարամետրերը ոչ պակաս քան pH, ջերմաստիճան, MV PH արժեքների միջակայքը ոչ պակաս քան 0-ից 14 Թողունակությունը ոչ պակաս քան 0,01 pH ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±0,002 pH Ոչ պակաս քան 5 տրամաչափման կետ MV միջակայքը ոչ պակաս քան -1900-ից 1900 մվ

				<p>Թողունակությունը ոչ պակաս քան 0,1; 0,01 մվ ճշգրտությունը ոչ ավելի քան $\pm 0,1$ մվ Ձերմաստիճանի միջակայքը ոչ պակաս քան -5-ից 100 °C Թողունակությունը ոչ պակաս քան 0,1°C ճշգրտությունը ոչ ավելի քան $\pm 0,1$°C Տվյալների պահեստ ոչ պակաս քան 500 յուրաքանչյուր արդյունքի համար USB կամ RS-232 կապի միակցիչների առկայություն Ստուգում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ ISO9001 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Սեղանի pH մետր // Benchtop pH Meter // Настольный pH-метр	Սեղանի pH մետր // Benchtop pH Meter // Настольный pH-метр	Սեղանի pH մետր // Benchtop pH Meter // Настольный pH-метр	Սեղանի pH մետր // Benchtop pH Meter // Настольный pH-метр	Սեղանի pH մետր pH հաշվիչը գործիք է, որն օգտագործվում է լուծույթի թթվայնությունը կամ ալկալայնությունը չափելու համար, որը հայտնի է նաև որպես pH: LCD էկրան ոչ պակաս քան 4 դյույմ անկյունագծով: Պարամետրերը ոչ պակաս քան pH, ջերմաստիճան, MV PH արժեքների միջակայքը ոչ պակաս քան 0-ից 14 Թողունակությունը ոչ պակաս քան 0,01 pH ճշգրտությունը ոչ ավելի քան $\pm 0,002$ pH Ոչ պակաս քան 5 տրամաչափման կետ MV միջակայքը ոչ պակաս քան -1900-ից 1900 մվ

				<p>Թողունակությունը ոչ պակաս քան 0,1; 0,01 մվ ճշգրտությունը ոչ ավելի քան $\pm 0,1$ մվ Ձերմաստիճանի միջակայքը ոչ պակաս քան -5-ից 100 °C Թողունակությունը ոչ պակաս քան 0,1°C ճշգրտությունը ոչ ավելի քան $\pm 0,1$°C Տվյալների պահեստ ոչ պակաս քան 500 յուրաքանչյուր արդյունքի համար USB կամ RS-232 կապի միակցիչների առկայություն Ստուգում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ ISO9001 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------