

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՒՆԿՈ ՍՈՒՋԻ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-14/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	<p>ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՏԻՈՆԱԼ ՏՊԻՉ ՍԱՐՔ Տեսակը՝ Սև և սպիտակ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ : Մեքենայի գործառույթները /ֆունկցիաներ/՝ տպել, սկանավորել և պատճենել:</p> <p style="text-align: center;">ՏՊԻՉԻ ՖՈՒՆԿՏԻՈՆԵՐԸ</p> <p>-Պատճենահանման չափս - A4, Տպման արագություն՝ առնվազն 18 էջ րոպեում, Տպման մեթոդ՝ Սև և սպիտակ լազերային տպագրություն, Տպման որակը՝ Ընդլայնված ռեժիմում մինչև 1200 x 600 dpi, Տպել բանաձևը՝ առնվազն 600 x 400 dpi, առկա տոների խնայողության ռեժիմ: ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ</p>

ՖՈՒԼԿՑԻՎԼԵՐԸ-Պատճենման արագություն՝ առնվազն 18 էջ թուպեում, Տպման որակը մինչև 600 x 600 dpi, Պատճենման ռեժիմներ՝ Տեքստ, Լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար: ՍԿԱՆԵՐԻ ՖՈՒԼԿՑԻՎԼԵՐԸ - Գույնը գունավոր Սկան բանաձևը, Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi, Ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi, Գունավոր սկանավորման խորությունը՝ առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք), Մաքսիմում, Արդյունավետ սկանավորման տարածքի լայնությունը՝ առնվազն 216 մմ, Տպագրություն՝ առնվազն հետևյալ չափերով թղթի չափը A4, B5, A5, Executive, Ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, քաղվածք, չափեր՝ 76 x 216 մմ լայնություն; Երկարությունը 127 x 356 մմ: Թղթի խտություն 60 - 163 գ/մ2, Մուտքը՝ առնվազն USB 2.0: Բազմաֆունկցիոնալ տպիչը պետք է աշխատի առնվազն Windows 7/8/10/11 օպերացիոն համակարգերի հետ, Օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 64 ՄԲ,

Կառավարման վահանակ- Հոսանքի սնուցումը 220-240V : Պարտադիր պայման բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքը չպետք է լինի օգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 36 ամիս: Տպման արագություն Մինչև 18 ppm (A4) Տպագրության մեթոդ Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման որակ (dpi) Մինչև 1200 x 600 dpi` պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով Տպման բանաձեւ 600 x 400 dpi Տաքացման ժամանակը Մոտ. 10 վրկ. հոսանքը միացնելու պահից Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը 7.8 վրկ Տպիչի լեզուներ UFR II-LT Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ Տոների պահպանման ռեժիմ Այո՝ Պատճենել Տեխնիկական Պատճենման արագություն Մինչև 18 ppm (A4) Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակը Մոտ. 12 վրկ կամ ավելի քիչ Պատճենել բանաձեւը Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ, լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը Մինչև 9

օրինակ Սանդղակավորման գործոն
50-200% 10% հավելումներով Այլ
առանձնահատկություններ 2-ը 1-ով
պատճենահանում, ID քարտի
պատճենում Սկանավորման
բնութագրերը Ստանդարտ տեսակ
Գուևավոր Սկան բանաձեւը
Օպտիկական` մինչև 600 x 600 dpi
Բարելավված որակ` 9600 x 9600 dpi
Գույնի սկանավորման խորությունը
24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)
Մոխրագույնի երանգներ 256
մակարդակ Համատեղելիություն
TWIN, W.I.A. Մաքս. սկանավորման
լայնությունը 216 մմ Աշխատեք
լրատվամիջոցների հետ Սկաների
տեսակը Պլանշետ Թղթի սնուցիչ
(Ստանդարտ) 150 թերթ սկուտեղ
Թղթի ելք 100 թերթ Մեղիա
տեսակները Պարզ թուղթ, հաստ
թուղթ, վերամշակված թուղթ,
թափանցիկ, պիտակ, ծրար Մեղիա
չափսեր Սկուտեղ: A4, B5, A5,
Executive, ծրարներ (COM10,
Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL,
հայտարարություն, հատուկ
ձևաչափեր` 76 x լայնություն 216 մմ;
երկարությունը 127 x 356 մմ:
Շեղումը +-2% Խտություն Սկուտեղ`

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖՈՒՆԿՈ ՍՈՒՏԻՆ Ին качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<ՀՍԿՀՀԿՀ-ԸՆ-ՍԻՁԲ-14/24 նիже представляет полное описание предлагаемого им товара.

60 - 163 գ/մ², Ինտերֆեյս և ծրագրակազմ Ինտերֆեյսի տեսակը USB 2.0 Բարձր արագությամբ Աջակցված ՕՏ Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 և Mac OS X <<ՀՍԿՀՀԿՀ-ԸՆ-ՍԻՁԲ-14/24 նիже տարբերակները 10.4.9-10.7.x 1

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	марка	наименование производителя
1	-	-	-	-	<p>Կառավարման միջավայրը 64 ԲԲ</p> <p>Մուտքագրման միջավայրը 1 1 1/2 LED</p> <p>МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР</p> <p>Չափերը սկսվում են ըստ (Կ x D x Ն)</p> <p>Тип: Черно-белый лазерный,</p> <p>372 x 276 x 254 մմ Շեղումը +/-2%</p> <p>Многофункциональный. Функции</p> <p>Տեղադրման տարածք (W x D x H)</p> <p>аппарата /функций/: печать,</p> <p>572 x 632 x 608 մմ Շեղումը +/-2%</p> <p>сканирование и копирование.</p> <p>Քաշը 8,2 կգ Շեղումը +/-2% օգտագործելու</p> <p>ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА</p> <p>Կաշիկներ Ձեռնաստիճակը` 10-30</p> <p>Размер копии - А4, Скорость</p> <p>°C Հարարերական կոնսումբյուրը`</p> <p>печати: Не менее 18 страниц в</p> <p>20 - 80% (արակց կոնսումբյուր)</p> <p>минуту, Способ печати: Черно-</p> <p>Էլեկտրամատակարարում 220—240</p> <p>белая лазерная печать, Качество</p> <p>Կ (+10%) 50/60 Հգ (+2 Հգ)</p> <p>печати: до 1200 x 600 точек на</p> <p>Էլեկտրոնային սպարրոմ</p> <p>дюйм в расширенном режиме,</p> <p>Արագությունը` մոտ. 960 Կ/ր</p> <p>Разрешение печати: Не менее 600 x</p> <p>Աշխատանքային ռեժիմը` մոտ. 450</p> <p>400 точек на дюйм, доступен</p> <p>Կտ ԲԱԻ ռեժիմը` մոտ. 1,4 Կ/ր Տրայն</p> <p>режим экономии тонера. ФУНКЦИИ</p> <p>Էլեկտրոնային սպարրոմը` 0,6 կՎտժ</p>

					<p>Աղյուսակի ըձՅԱՆՄԱԼԸ Թրոյեյիս հորտրոքանի և շիբաուսնի քանիքը в пилыштыгн Крауэс 650 г/м2, вход 600 x 600 мм, 4 ԹՈՒՐԸՄԻՆԻ, ԿՐԵՅԻՆԻՔ Ձաքուրի քանակը և շիբաուսնի քանակը Текст в формате PDF: 50,4 КБ, ИИ ԱՌՈՒՆԵՅԱԿՆԵՐԸ և ԵՄԵՆԻՆԻՑ ԵՄԵՆԻՆԻՑ скачать файл в формате PDF: 600 x 600 мм, вход 600 x 600 мм, входное: ԱՌՈՒՆԵՅԱԿՆԵՐԸ և ԵՄԵՆԻՆԻՑ ԵՄԵՆԻՆԻՑ Глубина печати 250 (160) точек/дюйм: не менее 24 точек/дюйм (вход/выход), максимальная скорость печати ширина огибаемого материала: не менее 216 мм, печать в цвете и минимум следующие форматы файлов: A4, B5, A5, Expert view, Կոնվերտիվ ՍՈՒՍՈ, ընտրությունը B5 (65) էլեկտրոնային, высота, ширина: ширина 216 мм; длина 216 мм, плотность</p>
					<p>бумаги 60-163 г/м2, Вход: не ниже USB 2.0. МФУ должно работать с операционными системами не ниже Windows 7/8/10/11, ОЗУ: не менее 64 МБ, Панель управления - Питание 220-240В. Обязательным условием является невозможность использования устройства многофункционального типа.</p>

Гарантийный срок 36 месяцев.
Скорость печати До 18 стр./мин
(А4) Способ печати Монохромная
лазерная печать Качество печати
(т/д) До 1200 x 600 т/д с
автоматическим улучшением
изображения Разрешение печати
600 x 400 т/д Время прогрева
Прибл. 10 секунд от включения
Время вывода первой страницы 7,8
с Языки принтера UFR II-LT Поля
печати 5 мм сверху, 6 мм снизу, 5
мм слева и справа Режим экономии
тонера Да Техническая скорость
копирования До 18 страниц в
минуту (А4) Время вывода первой
копии Прибл. . Не более 12 секунд
Разрешение копирования До 600 x
600 точек на дюйм Режимы
копирования Текст, Фото,
Текст/Фото+, Текст/Фото
Количество копий за цикл До 9
копий Коэффициент
масштабирования 50-200 % с
шагом 10 % Другие функции Копия
2 в 1 , Копия удостоверения
личности Характеристики
сканирования Стандартный тип
Разрешение цветного сканирования

Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм Глубина цветного сканирования 24 бита/24 бита (вход/выход) Оттенки серого 256 уровней Совместимость TWAIN, W.I.A. Макс. ширина сканирования 216 мм Работа с носителями Тип сканера Планшетный Устройство подачи бумаги (стандартное) Лоток на 150 листов Выход бумаги 100 листов Типы носителей Обычная бумага, плотная бумага, переработанная бумага, прозрачная пленка, этикетки, конверты Размеры носителей Лоток. A4, B5, A5, Executive, Конверты (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Объявление, Специальные форматы: 76 x ширина 216 мм; длина 127 x 356 мм. Отклонение +-2% Плотность Лоток: 60-163 г/м² Интерфейс и программное обеспечение Тип интерфейса USB 2.0 Высокоскоростной поддерживаемый ОС Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 /

Server® 2016 / Server® 2012R2 /
Server® 2012 / Server® 2008R2 /
Server® 2008 Mac OS X версии
10.4.9-10.7.x 1 Linux 2 Общие
характеристики

Производительность До 8000
страниц в месяц Память 64 МБ
Панель управления 1-символьный
светодиод Размеры с лотки (Ш x Д
x В) 372 x 276 x 254 мм Отклонение
+-2% Площадь установки (Ш x Д x
В) 572 x 632 x 608 мм Отклонение
+-2% Вес 8,2 кг Отклонение +-2%

правила использования
Температура: 10-30 °C
Относительная влажность: 20-80 %
(без конденсата) Электропитание
220-240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)
Потребляемая мощность Максимум:
прибл. 960 Вт Рабочий режим:
прибл. 450 Вт Спящий режим:
прибл. 1,4 Вт Типичная
потребляемая мощность: 0,6 кВтч
Уровень шума Уровень звуковой
мощности Рабочий режим: не более
65,3 дБ Режим ожидания: 43,0 дБ
или менее Уровень звукового
давления Рабочий режим: 50,4 дБ
Режим ожидания без шума

				<p>Расходные материалы Картриджи В комплект входят стартовый картридж на 700 страниц и 2 дополнительные 725 картриджей (1600 страниц) • Трехлетняя гарантия. • Предоставление гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре производителя. • Обязательное условие: Товар и картриджи должны быть в новой, неиспользованной заводской упаковке.</p>
--	--	--	--	---