

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ԷՕդասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Գրապահարանը պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, ողորկ է, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները հարթ են և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն

ապահովող հատուկ դետալներով:
Ամուր են՝ պատրաստված
մաշակայուն նյութերից, ինչը
շահագործման ընթացքում ի հայտ
չգալու պարագայում մատակարարը
պարտավորվելու է սեղմ
ժամկետներում փոխարինել
մատակարարված ապրանքը և/կամ
կատարել համապատասխան
վերագինում կամ ամրացում:
Ապահովվում է եւթետիկությունը,
մասնավորապես՝ հստակ
գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների:
Ապահովվում է երգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
հարմարավետ է ըստ նպատակային
նշանակության շահագործման
ժամանակ: Գրապահարանը ունի
300 մմ բարձրությամբ 5
դարակաշար, որոնցից վերևից
սկսած 2-ը փակվում են եզրերը
մշակված, թրծված թափանցիկ
երկփեղկ ապակյա դռներով՝
յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով, իսկ
ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ
հաստությամբ E0դասի ՓSU-ից
երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2
ծխնիով: Բոլոր դռները ունեն

մետաղական օվալաձև բռնակներ:Դարակները պատրաստված են լամինացված 18 մմ հաստության E0դասի ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը` 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գրապահարանի հետևապատը 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) է և նույն E0դասի ՓՏՍ գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով ունի շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերը կարգավորվող են: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են` 700 x 300 x 100 մմ (Lx tx x P), որի հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին,

տակից ամրացված են պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները մինչ մատակարարում կհամաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ կներկայացվեն ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Կսահմանվեն երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա կկատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		<p>մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը կկատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էությունը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհրաժեշտության դեպքում տեղեկատվությունը և վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփելու հղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ 1-ն չափաբաժնի կից ֆայլից</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	ый товар наименование производителя	առտադրանքի վրա կատարելու անհրաժեշտության դեպքում տեղեկատվությունը և վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփելու հղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ 1-ն չափաբաժնի կից ֆայլից
7					