

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
65	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	--	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ (L x Խ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից

պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և E0 դասի ՓՏՍ-ի գուլնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և եմուսիայով Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x L x Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ

փոշեներկված մետաղական ոտքեր:
Ոտքերի տակը հատակին հավող
հատվածի եզրերի վերջնամասերին
տակից պետք է ամրացվի
պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ,
որոնց տակի պատերի
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ
հաստությամբ լամինացված
փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և
ԷՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր
միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով: Գույնը
Նախապես համաձայնեցնել
մանկապարտեզի տնօրինության
հետ: Նմուշները պետք է մինչ
մատակարարում համաձայնեցվեն
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ
պահանջի դեպքում՝ պետք է
ներկայացվի ապրանքի
համապատասխանության, որակի
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝
անկախ փորձագիտական
հաստատության կողմից տրված
եզրակացություն): Պետք է
սահմանվի երաշխիքային
սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի,
արտադրական թերությունների և

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		<p>հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համարը և հիմնական տեխնիկական-տեխնոլոգիական իրավական փաստաթուղթը,</p>
	<p>ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧИС-ՀՈՒՎ-ԷԸ ԸՆ 12Բ-24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>				<p>արտադրման ժամանակ սպասարկման նյութերի և որակի տեխնիկական-տեխնոլոգիական և էկոլոգիապես անվտանգության և էկոլոգիապես</p>
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
65	ԱՐՄ ՏԵԹՍԻԼ	ԱՐՄ ՏԵԹՍԻԼ	--	«ԱՐՄ ՏԵԹՍԻԼ» ՍՊԸ	<p>մաքուր հոկեր, լինելու մասին հետք է պատրաստված լինի գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, անհիշողության համար անվտանգ թույլատրվում է նաև միջազգային հոկերից, պետք է լինի լակ հոկված, լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, իտալի, անհանգ ՕԼԵԱՆԵՐԻ, ռուսերեն), ընտելների տարբերակով: Էկոլոգիապես մաքուր և</p> <p>Մակնշումը պետք է կատարվի անհիշողության համար անվտանգ անպահի հատվածում, որպեսզի նյութերով, անպիկնները պետք է չի պարտի ընդհանուր էությունը: Մակնշումը անմիջապես ամրացվեն պոլիստերային կամ արտադրանքի վրա կատարելու հետո՝ անվտանգությունը անհետադարձ կերպով պահպանվող հատուկ դետալներ: Թույլատրվում է վերոգրյալ հետք է լինեն անհիշողության մասին պատրաստված մեշանային ուղեկցական թղթիկում և/կամ նյութերից, իսկ շահագործման գրքույկում (կամ համարժեք,</p>

					<p>ընթացքի և իր համարը գալու պարագային և անհրաժեշտ կարարը</p>
					<p>պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագորումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՄ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ (L x Խ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՄ-ից</p>

պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և E0 դասի ՓՏՍ-ի գուլնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և եմուսիայով Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x L x Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ

փոշեներկված մետաղական ոտքեր:
Ոտքերի տակը հատակին հավող
հատվածի եզրերի վերջնամասերին
տակից պետք է ամրացվի
պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ,
որոնց տակի պատերի
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ
հաստությամբ լամինացված
փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և
ԷՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր
միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով: Գույնը
Նախապես համաձայնեցնել
մանկապարտեզի տնօրինության
հետ: Նմուշները պետք է մինչ
մատակարարում համաձայնեցվեն
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ
պահանջի դեպքում՝ պետք է
ներկայացվի ապրանքի
համապատասխանության, որակի
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝
անկախ փորձագիտական
հաստատության կողմից տրված
եզրակացություն): Պետք է
սահմանվի երաշխիքային
սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի,
արտադրական թերությունների և

հնարավոր
անհամապատասխանությունների
վերականգնման, վերանորոգման
և/կամ փոխարինման նպատակով:
Ապրանքի վրա պետք է կատարվի
մակնշում, որում նշված կլինեն
արտադրող երկիրը, արտադրող
ընկերությունը, արտադրման համար
հիմք հանդիսացող նորմատիվա-
իրավական փաստաթուղթը,
արտադրման ժամանակ
օգտագործված նյութերը և դրանց
անվտանգության և էկոլոգիապես
մաքուր հումք լինելու մասին
գրառումները և այլն: Մակնշումը
պետք է կատարվի հայերեն,
թույլատրվում է նաև միջազգային
լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն,
ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:
Մակնշումը պետք է կատարվի
այնպիսի հատվածում, որպեսզի
չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ
տեսքը: Մակնշումն անմիջապես
արտադրանքի վրա կատարելու
անհնարինության դեպքում
թույլատրվում է վերոգրյալ
տեղեկատվությունը ամփոփել
ուղեկցական թերթիկում և/կամ
գրքույկում (կամ համարժեք,

					օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):
--	--	--	--	--	------------------------------------