

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մ. Ա. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Mercury	Mercury	Mercury	Mercury ltd	Անխափան սնուցման սարք Ընդհանուր հատկանիշներ Ելքային Առավելագույն կարգավորելի հզորություն (Վտ) • Առնվազն 650 Վտ / 1.2 կՎԱ Ելքային հաճախականություն (ցանցի համաժամացում) • Առնվազն 50 / 60Hz + / - 1HZ համաժամեցում ցանցի հետ Տոպոլոգիա • Line ինտերակտիվ Ալիքի ձևի տեսակը • Աստիճանական մոտարկում սինուսային ալիքին Փոխանցման ժամանակը • Սովորաբար առնվազն 6մս, առավելագույնը առնվազն 10մս Մուտքային Մուտքային

հաճախականություն • Առնվազն  
50/60Hz + / -5hz ավտոմատ  
հայտնաբերմամբ Հիմնական  
գործողությունների համար  
մուտքային լարման միջակայք •  
Առնվազն 140 - 300 Վ  
Էլեկտրաէներգիայի մալուխների  
քանակը • Առնվազն 1 Լրիվ  
բեռնվածության մուտքային  
հզորության գործոն • Առնվազն 0.54  
Մարտկոցներ և աշխատաժամանակ  
Մարտկոցի տեսակը •  
Կապարաթթվային մարտկոց Տիպիկ  
վերալիցքավորման ժամանակը •  
Առնվազն 8 ժամ Մարտկոցի  
գնահատված լարումը • Առնվազն 12  
Վ 9AH Ակնկալվող մարտկոցի կյանք  
(տարիներ) • Առնվազն 3 - 5  
Մարտկոցի վոլտ-ամպ-ժամ  
հզորություն • Առնվազն 108  
Հաղորդակցություն և կառավարում  
Ինտերֆեյսի պորտեր • Առնվազն 36  
փին մարտկոց Mgmt, USB  
Կառավարման վահանակ • LED  
կարգավիճակի ցուցիչ իրական  
ժամանակում Գերլարման  
պաշտպանություն և զտիչ  
Գնահատված լարման ալիքի  
էներգիա • Առնվազն 273 Ջոուլ

Կիրառելի էներգահամակարգ  
Էլեկտրաէներգիայի բաշխման  
համակարգ • TN Power System  
Գերլարման կատեգորիա • II նորմալ  
ռեժիմի համար Աշխատանքային  
ջերմաստիճան Գործող  
ջերմաստիճանը • Առնվազն 0 - 40 °C  
Պահպանման ջերմաստիճան •  
Առնվազն -15 - 40 °C  
Պաշտպանության դաս • Առնվազն  
IP20 Լսելի աղմուկ սարքի  
մակերեսից 1 մետր հեռավորության  
վրա • Առնվազն 40.0dBA  
Պահպանման բարձրությունը •  
Առնվազն 0-3000 մետր Չափսերը և  
քաշը Առավելագույն բարձրություն •  
Առնվազն 190 մմ, 19.0 սմ  
Առավելագույն լայնությունը •  
Առնվազն 140 մմ, 14.0 սմ  
Առավելագույն խորություն •  
Առնվազն 390 մմ, 39,0 սմ Չտաքաշ •  
Առնվազն 7,6 կգ Առաքման քաշը •  
Առնվազն 8,6 կգ Առաքման  
բարձրություն • Առնվազն 297 մմ,  
29,7 սմ Առաքման լայնությունը •  
Առնվազն 495 մմ, 49,5 սմ Առաքման  
խորությունը • Առնվազն 235 մմ,  
23,5 սմ Համապատասխանություն  
Համապատասխանության

վկայականներ • Առնվազն CB, CE, EAC Սարքավորումների պաշտպանության քաղաքականություն Ծառայության ժամկետը` առնվազն 50,000 euros Կայուն առաջարկի կարգավիճակ • RoHS-ը համապատասխանում է պահանջներին Կիրառելի ստանդարտ • Առնվազն IEC 62040-1 Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված` առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ) • Պարտադիր պայման` Ապրանքը

				պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մ. Ա. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/67  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					