

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Չգեստապահարանը պատրաստված կլինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, կլինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ սյուրերով, անկյունները կլինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Կլինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն սյուրերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու

պարագայում մատակարարը պարտավոր է սեղմ ժամկետներում կատարել համապատասխան վերագինում : Կապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Կապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը կլինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ:

Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) կպատրաստվի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ФSU-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x B x P): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից կամարցվի  $\frac{3}{4}$  դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և որակյալ ձող՝ համապատասխան ամրացումներով:

Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ

ԵՕդասի ՓՏՍ-ից: Դռներից  
յուրաքանչյուրը ամրացվում է  
3-ական ծխնիով: Դռները կունենան  
մետաղական օվալաձև բռնակներ:  
Աշխատանքային հարթության  
եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ  
հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ  
աշխատանքային հարթության  
եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության  
պոլիմերային եզրաժապավենով  
(PVC): Աշխատանքային  
հարթությունը կլինի անփայլ: Բոլոր  
միացումներն կիրականացվեն  
թաքնված ամրակցումներով:  
Հետնապատը կլինի 4 մմ  
հաստությամբ լամինացված  
փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և  
նույն ԵՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի:  
Պահարանը ամբողջ պարագծով  
կունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի  
հատակին հպվող հատվածի եզրերի  
վերջնամասերին, տակից կամրացվի  
պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝  
8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը կլինեն  
կարգավորվող: Ոտքեր  
հանդիսացող, տակը դրված  
ուղղանկյուն հենակի արտաքին  
չափսերն են՝ 800 x420 x 100 մմ (L x

Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից կամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները մինչ մատակարարում կհամաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ կներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) :

Կսահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման նպատակով: Ապրանքի վրա կկատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

գրառումները և այլն: Մակնշումը կկատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը:

Մակնշումը ակնհայտ է նաև ՀՍՀՄ ԷԱՀԱՄԻՊ-2024/013 նիջե արտադրանքի վրա կատարելու

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ՀՍՀՄ ԷԱՀԱՄԻՊ-2024/013 նիջե արտադրանքի վրա կատարելու

представляет полное описание предлагаемого им товара.

անհնարինություն դեպքում վերոգրյալ տեղեկատվությունը կամփոփվի ուղեկցական թերթիկում

Шкаф-купе должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, он должен быть гладким, без пятен и производственных хатанов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости со специальными деталями, обеспечивающими безопасность. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, если этого не

<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Предлагаемый товар</p>
<p>7</p>	<p>НАРВАКИ ООО</p>	<p>НАРВАКИ ООО</p>	<p>НАРВАКИ ООО</p>	<p>НАРВАКИ ООО</p>	<p>Шкаф-купе должен быть</p>
					<p>изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, он должен быть гладким, без пятен и производственных хатанов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости со специальными деталями, обеспечивающими безопасность. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, если этого не</p>

проявится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в короткие сроки заменить поставляемое изделие и/или провести соответствующее дооснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, при четкой окраске, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономика, то есть поставляемое имущество должно быть удобным при эксплуатации по назначению. Шкаф в целом (кроме задней стенки) должен быть выполнен из ламината класса ПТС Е0 толщиной 18 мм, внешние размеры: 820 x 450 x 2000 мм (Д x В x Г — хромированный металл железа  $\frac{3}{4}$  дюйма). прочный и качественный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф имеет 2 одинаковые двери, двери ламинированы из ламината Е0 класса ПТС толщиной 18 мм. Каждая из дверей фиксируется на 3 петлях. Двери должны иметь овальные металлические ручки.

Края рабочей плоскости ограждаются полимерной лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ или аналог), а края нерабочей плоскости - полимерной лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналог). . Рабочая поверхность должна быть матовой. Все соединения делайте с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть изготовлена из ламинированного ДСП (ДВП) толщиной 4 мм и цвета того же ПТС класса Е0. Шкаф должен иметь каркасные ножки по всему периметру, а на концах краев части, соприкасающейся с полом, должна быть закреплена пластиковая крышка. цветные подушечки толщиной 8 мм. Ножки должны быть регулируемы. Внешние размеры прямоугольного костыля, представляющего собой ножки, составляют 800 x 420 x 100 мм (Д x В x Ш), на концах кромок части, касающейся пола, необходимо прикрепить пластиковые подставки темного цвета из дно, толщина нижних стенок которого составляет не

менее 8 мм. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой и по первому требованию должны быть предоставлены сертификат соответствия продукции, качества или равноценный документ (например, заключение независимой экспертной организации). На ремонт, устранение и/или замену производственного брака и возможных несоответствий предоставляется гарантийное обслуживание сроком не менее 1 года. На изделия должна быть указана страна-производитель, фирма-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой производства, материалы, использованные при производстве, отметки об их безопасности и экологически чистом сырье и т.п.

Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском) в разборчивом варианте. Разметку



				<p>следует выполнять таким образом, чтобы она не нарушала общий эстетический вид. При невозможности непосредственной маркировки изделия допускается обобщение вышеуказанных сведений в сопроводительном листе и/или буклете (или его эквиваленте, например, техническом паспорте).</p>
--	--	--	--	--