

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նուևուֆար-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/Հ-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	zil	zil	zil	zil	Անվանում՝ շարժական կռունկ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ հիմնական փաթեթը ներառում է. - Հիմնական բումփ երկարացում («ջիբ») [առնվազն 17,5 մետր], - Հիմնական ճախարակ - Օժանդակ ճախարակ - Վարորդի խցիկի և կռունկավարի խցիկի օդորակիչ - Վարորդի խցիկի և կռունկի օպերատորի խցիկի անկախ ջեռուցիչ - Շարժիչի նախատաքացուցիչ - Էլեկտրահամաչափ կառավարում (ջոյստիկ) - առնվազն 15 տոննա ընդհանուր քաշով հակաքաշ - Կեռիկի բլոկ առնվազն 60 տոննա

(մեկ կեռիկ, առնվազն 6 ճախարակ)  
- Բեռնման կեռիկ առնվազն 6,5 տոննա Ընտրովի փաթեթը կարող է ներառել. - առնվազն 7 մետր միջանկյալ հատված՝ սրունքի ընդհանուր երկարությունը 24,5 մետրի հասցնելու համար: - Կեռիկի բլոկ առնվազն 80 տոննա (մեկ կեռիկ, առնվազն 6 ճախարակ) - բարձիկներ (գորգեր) հենարանների համար (4 հատ) ա. Տեսակ «Պողպատե ափսե» բ. Տեսակ «փոխանցումատուփի կառուցվածք»  
Տեխնիկական պայմաններ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐ:  
ԲԵՌՆԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ առնվազն 80000 կգ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԲԵՌՆՎԱԾՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ (կՆՄ)՝ 3080-3180 ԲԵՌՆՎԱԾ ՈՄՈՄ ԼԻՈՎ ընդլայնված հիմնական բում (կՆՄ)՝ 1700-1710 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (Մ)՝ 49.8-55 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋՈՒՐՈՎ (Մ)՝ առնվազն 74.0 ԲՈՒՄ ԵՐԿՈՒՅԹ (Մ)՝ 12.6 - 49.0 ԲՈՒՄ ԹԵՔԻ ԱՆԿՅՈՒՆ (աստիճաններ)՝ - ոչ պակաս 2.0 - 80 յՕՕԵ ԵՐԿՈՒՅԹ (Մ)՝

նչ պակաս 10.4 կամ 17.5  
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՐԿՈՒՅԹԸ +  
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԴՐՈՒՄ (Ա)՝ նչ  
պակաս 24.5 JIG SET ԱՆԿՅՈՒՆ  
(աստիճաններ)՝ 0, 15 և 30  
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ.  
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԱՀԱԿԻ ՄԵԿ ՊԱՐԱՆԻ  
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը  
(մ/րոպե)՝ 130 [թմբուկի վրա  
պարանի ոլորման չորրորդ շերտի  
վրա] ՄԵԿ ՊԱՐԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆ  
ՇՄԱԿԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ  
արագությունը (մ/րոպե)՝ 110  
[թմբուկի վրա պարանի ոլորման  
երկրորդ շերտի վրա] ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ  
ԲՈՒՄ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ  
ԺԱՄԱՆԱԿԸ [ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԻՑ  
Նվազագույնը] (վրկ)՝ նչ պակաս 65  
ՀԵՌԱՑՈՒՑՄԱՆ ԲՈՒՄ ՀԱՏԿԱԾՆԵՐԻ  
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ  
ԺԱՄԱՆԱԿԸ (վրկ). ՄԵԹԵՆԱՆԵՐԻ  
ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ. ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ  
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՈԿԻ ՄԱՐԴԱԿԻՑ  
ՎԵՐՋ ԿՈՆԻԿԸ ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼԻՑ (Ա)՝  
նչ պակաս 2000 ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը  
(կմ/ժ)՝ նչ պակաս 90  
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍԱԿԱՆ (%)՝  
35-40 ՇՏԱՑՄԱՆ Նվազագույն

Տրամագիծը (մ)՝ 24 Նվազագույն  
ՄԱՔԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (մմ)՝ 270  
ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ 100 ԱՆՑԱԾ  
ԿԻԼՈՍՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (լ)՝ 46-50 ՔԱՇԸ:  
ԿՈՆՈՒԿԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ  
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՒՄ (կգ)՝  
առավելագույնը 50000  
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՔԱՇ՝ (կգ)՝ ոչ  
պակաս 49,805 Առջևի առանցքի  
բեռը (կգ)՝ 24.000 Ետևի առանցքի  
բեռը (կգ)՝ ոչ պակաս 26.000  
ՉԱՓԵՐԸ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓԵՐԸ  
[LxWxH] (մմ)՝ 15,000 x 2,850 x 3,820  
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱՓԱՐ (մ)՝ 6.38 X  
8.0 (5.3, երբ երկարացվում է կես  
ճանապարհին) Շարժիչ-դիզելային  
Փոխանցման տուփ-մեխանիկական  
Անիվների քանակ (8x4) Ղեկ-  
ձախակողմյա, հիդրավլիկ Վառելիքի  
բակի տարողություն-450-500լ.  
Պահեստային անվադող-առկա  
Կողային հայելիները-շարժական  
Լուսարձակները-գործարանային  
արտադրության Հետևի  
լուսարձակները-համալրված բոլոր  
լուսային ազդանշաններով  
Արտադրությունը- 2023-2024, նոր,  
գործարանային Կողային հայելիները-  
գործարանային համապատասխան

չափսերի Երաշխիքային  
սպասարկում-առնվազն 24 ամիս  
կամ 100.000 կմ. վազք

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Նուևնվֆար в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Հ-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	zil	zil	zil	zil	Անվանում՝ շարժական կռունկ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ հիմնական փաթեթը ներառում է. - Հիմնական բումփ երկարացում («ջիբ») [առնվազն 17,5 մետր], - Հիմնական ճախարակ - Օժանդակ ճախարակ - Վարորդի խցիկի և կռունկավարի խցիկի օդորակիչ - Վարորդի խցիկի և կռունկի օպերատորի խցիկի անկախ ջեռուցիչ - Շարժիչի նախատաքացուցիչ - Էլեկտրահամաչափ կառավարում (ջոյստիկ) - առնվազն 15 տոննա ընդհանուր քաշով հակաքաշ - Կեռիկի բլրկ առնվազն 60 տոննա

(մեկ կեռիկ, առնվազն 6 ճախարակ)  
- Բեռնման կեռիկ առնվազն 6,5 տոննա Ընտրովի փաթեթը կարող է ներառել. - առնվազն 7 մետր միջանկյալ հատված՝ սրունքի ընդհանուր երկարությունը 24,5 մետրի հասցնելու համար: - Կեռիկի բլոկ առնվազն 80 տոննա (մեկ կեռիկ, առնվազն 6 ճախարակ) - բարձիկներ (գորգեր) հենարանների համար (4 հատ) ա. Տեսակ «Պողպատե ափսե» բ. Տեսակ «փոխանցումատուփի կառուցվածք»  
Տեխնիկական պայմաններ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐ:  
ԲԵՌՆԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ առնվազն 80000 կգ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԲԵՌՆՎԱԾՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ (կՆՄ)՝ 3080-3180 ԲԵՌՆՎԱԾ ՈՄՈՄ ԼԻՈՎ ընդլայնված հիմնական բում (կՆՄ)՝ 1700-1710 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (Մ)՝ 49.8-55 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋՈՒՐՈՎ (Մ)՝ առնվազն 74.0 ԲՈՒՄ ԵՐԿՈՒՅԹ (Մ)՝ 12.6 - 49.0 ԲՈՒՄ ԹԵՔԻ ԱՆԿՅՈՒՆ (աստիճաններ)՝ - ոչ պակաս 2.0 - 80 յՕՕԵ ԵՐԿՈՒՅԹ (Մ)՝

նչ պակաս 10.4 կամ 17.5  
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՐԿՈՒՅԹԸ +  
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԴՐՈՒՄ (Ա)՝ նչ  
պակաս 24.5 JIG SET ԱՆԿՅՈՒՆ  
(աստիճաններ)՝ 0, 15 և 30  
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ.  
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԱՀԱԿԻ ՄԵԿ ՊԱՐԱՆԻ  
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը  
(մ/րոպե)՝ 130 [թմբուկի վրա  
պարանի ոլորման չորրորդ շերտի  
վրա] ՄԵԿ ՊԱՐԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆ  
ՇՄԱԿԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ  
արագությունը (մ/րոպե)՝ 110  
[թմբուկի վրա պարանի ոլորման  
երկրորդ շերտի վրա] ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ  
ԲՈՒՄ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ  
ԺԱՄԱՆԱԿԸ [ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԻՑ  
Նվազագույնը] (վրկ)՝ նչ պակաս 65  
ՀԵՌԱՑՈՒՑՄԱՆ ԲՈՒՄ ՀԱՏԿԱԾՆԵՐԻ  
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ  
ԺԱՄԱՆԱԿԸ (վրկ). ՄԵԹԵՆԱՆԵՐԻ  
ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ. ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ  
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՈՎԻ ՄԱՐԴԱԿԻՑ  
ՎԵՐՋ ԿՈՆԻԿԸ ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼԻՑ (Ա)՝  
նչ պակաս 2000 ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը  
(կմ/ժ)՝ նչ պակաս 90  
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍԱԿԱՆ (%)՝  
35-40 ՇՏԱՑՄԱՆ Նվազագույն

Տրամագիծը (մ)՝ 24 Նվազագույն  
ՄԱՔԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (մմ)՝ 270  
ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ 100 ԱՆՑԱԾ  
ԿԻՆՍՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (լ)՝ 46-50 ՔԱՇԸ:  
ԿՈՆՈՒԿԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ  
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՒՄ (կգ)՝  
առավելագույնը 50000  
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՔԱՇ՝ (կգ)՝ ոչ  
պակաս 49,805 Առջևի առանցքի  
բեռը (կգ)՝ 24.000 Ետևի առանցքի  
բեռը (կգ)՝ ոչ պակաս 26.000  
ՉԱՓԵՐԸ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓԵՐԸ  
[LxWxH] (մմ)՝ 15,000 x 2,850 x 3,820  
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱՓԱՐ (մ)՝ 6.38 X  
8.0 (5.3, երբ երկարացվում է կես  
ճանապարհին) Շարժիչ-դիզելային  
Փոխանցման տուփ-մեխանիկական  
Անիվների քանակ (8x4) Ղեկ-  
ձախակողմյա, հիդրավլիկ Վառելիքի  
բակի տարողություն-450-500լ.  
Պահեստային անվադող-առկա  
Կողային հայելիները-շարժական  
Լուսարձակները-գործարանային  
արտադրության Հետևի  
լուսարձակները-համալրված բոլոր  
լուսային ազդանշաններով  
Արտադրությունը- 2023-2024, նոր,  
գործարանային Կողային հայելիները-  
գործարանային համապատասխան



					չափսերի Երաշխիքային սպասարկում-առնվազն 24 ամիս կամ 100.000 կմ. վազք
--	--	--	--	--	---