

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նուևուֆար-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/Հ-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	zil	zil	zil	zil	Անվանում՝ շարժական կռունկ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ հիմնական փաթեթը ներառում է. - Հիմնական բումփ երկարացում («ջիբ») [առնվազն 17,5 մետր], - Հիմնական ճախարակ - Օժանդակ ճախարակ - Վարորդի խցիկի և կռունկավարի խցիկի օդորակիչ - Վարորդի խցիկի և կռունկի օպերատորի խցիկի անկախ ջեռուցիչ - Շարժիչի նախատաքացուցիչ - Էլեկտրահամաչափ կառավարում (ջոյստիկ) - առնվազն 15 տոննա ընդհանուր քաշով հակաքաշ - Կեռիկի բլրկ առնվազն 60 տոննա

(մեկ կեռիկ, առնվազն 6 ճախարակ)
- Բեռնման կեռիկ առնվազն 6,5 տոննա Ընտրովի փաթեթը կարող է ներառել. - առնվազն 7 մետր միջանկյալ հատված՝ սրունքի ընդհանուր երկարությունը 24,5 մետրի հասցնելու համար: - Կեռիկի բլոկ առնվազն 80 տոննա (մեկ կեռիկ, առնվազն 6 ճախարակ) - բարձիկներ (գորգեր) հենարանների համար (4 հատ) ա. Տեսակ «Պողպատե ափսե» բ. Տեսակ «փոխանցումատուփի կառուցվածք»
Տեխնիկական պայմաններ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐ:
ԲԵՌՆԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ առնվազն 80000 կգ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԲԵՌՆՎԱԾՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ (կՆՄ)՝ 3080-3180 ԲԵՌՆՎԱԾ ՈՄՈՄ ԼԻՈՎ ընդլայնված հիմնական բում (կՆՄ)՝ 1700-1710 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (Մ)՝ 49.8-55 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋՈՒՐՈՎ (Մ)՝ առնվազն 74.0 ԲՈՒՄ ԵՐԿՈՒՅԹ (Մ)՝ 12.6 - 49.0 ԲՈՒՄ ԹԵՔԻ ԱՆԿՅՈՒՆ (աստիճաններ)՝ - ոչ պակաս 2.0 - 80 յՕՕԵ ԵՐԿՈՒՅԹ (Մ)՝

նչ պակաս 10.4 կամ 17.5
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՐԿՈՒՅԹԸ +
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԴՐՈՒՄ (Ա)՝ նչ
պակաս 24.5 JIG SET ԱՆԿՅՈՒՆ
(աստիճաններ)՝ 0, 15 և 30
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԱՀԱԿԻ ՄԵԿ ՊԱՐԱՆԻ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը
(մ/րոպե)՝ 130 [թմբուկի վրա
պարանի ոլորման չորրորդ շերտի
վրա] ՄԵԿ ՊԱՐԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆ
ՇՄԱԿԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
արագությունը (մ/րոպե)՝ 110
[թմբուկի վրա պարանի ոլորման
երկրորդ շերտի վրա] ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ
ԲՈՒՄ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԸ [ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԻՑ
Նվազագույնը] (վրկ)՝ նչ պակաս 65
ՀԵՌԱՑՈՒՑՄԱՆ ԲՈՒՄ ՀԱՏԿԱԾՆԵՐԻ
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԸ (վրկ). ՄԵԹԵՆԱՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ. ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՈՎԻ ՄԱՐԴԱԿԻՑ
ՎԵՐՋ ԿՈՆԻԿԸ ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼԻՑ (Ա)՝
նչ պակաս 2000 ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը
(կմ/ժ)՝ նչ պակաս 90
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍԱԿԱՆ (%)՝
35-40 ՇՏԱՑՄԱՆ Նվազագույն

Տրամագիծը (մ)՝ 24 Նվազագույն
ՄԱՔԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (մմ)՝ 270
ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ 100 ԱՆՑԱԾ
ԿԻԼՈՍՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (լ)՝ 46-50 ՔԱՇԸ:
ԿՈՆՈՒԿԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՒՄ (կգ)՝
առավելագույնը 50000
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՔԱՇ՝ (կգ)՝ ոչ
պակաս 49,805 Առջևի առանցքի
բեռը (կգ)՝ 24.000 Ետևի առանցքի
բեռը (կգ)՝ ոչ պակաս 26.000
ՉԱՓԵՐԸ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓԵՐԸ
[LxWxH] (մմ)՝ 15,000 x 2,850 x 3,820
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱՓԱՐ (մ)՝ 6.38 X
8.0 (5.3, երբ երկարացվում է կես
ճանապարհին) Շարժիչ-դիզելային
Փոխանցման տուփ-մեխանիկական
Անիվների քանակ (8x4) Դեկ-
ձախակողմյա, հիդրավլիկ Վառելիքի
բակի տարողություն-450-500լ.
Պահեստային անվադող-առկա
Կողային հայելիները-շարժական
Լուսարձակները-գործարանային
արտադրության Հետևի
լուսարձակները-համալրված բոլոր
լուսային ազդանշաններով
Արտադրությունը- 2023-2024, նոր,
գործարանային Կողային հայելիները-
գործարանային համապատասխան

չափսերի Երաշխիքային
սպասարկում-առնվազն 24 ամիս
կամ 100.000 կմ. վազք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Նույնվիժը որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցում է էլեկտրոնային աուկցիոնում կոդով ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Հ-34 ներքև ներկայացված է առնվազն 24 ամիս կամ 100.000 կմ. վազք

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	zil	zil	zil	zil	Առնվազն 24 ամիս կամ 100.000 կմ. վազք ՍԱՐԹԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ հիմնական փաթեթը ներառում է. - Հիմնական բոմի երկարացում («ջիբ») [առնվազն 17,5 մետր], - Հիմնական ճախարակ - Օժանդակ ճախարակ - Վարորդի խցիկի և կռունկավարի խցիկի օդորակիչ - Վարորդի խցիկի և կռունկի օպերատորի խցիկի անկախ ջեռուցիչ - Շարժիչի նախատաքացուցիչ - Էլեկտրահամաչափ կառավարում (ջոյստիկ) - առնվազն 15 տոննա ընդհանուր քաշով հակաքաշ - Կեռիկի բլրկ առնվազն 60 տոննա

(մեկ կեռիկ, առնվազն 6 ճախարակ)
- Բեռնման կեռիկ առնվազն 6,5 տոննա Ընտրովի փաթեթը կարող է ներառել. - առնվազն 7 մետր միջանկյալ հատված՝ սրունքի ընդհանուր երկարությունը 24,5 մետրի հասցնելու համար: - Կեռիկի բլոկ առնվազն 80 տոննա (մեկ կեռիկ, առնվազն 6 ճախարակ) - բարձիկներ (գորգեր) հենարանների համար (4 հատ) ա. Տեսակ «Պողպատե ափսե» բ. Տեսակ «փոխանցումատուփի կառուցվածք»
Տեխնիկական պայմաններ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐ:
ԲԵՌՆԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ առնվազն 80000 կգ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԲԵՌՆՎԱԾՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ (կՆՄ)՝ 3080-3180 ԲԵՌՆՎԱԾ ՈՄՈՄ ԼԻՈՎ ընդլայնված հիմնական բում (կՆՄ)՝ 1700-1710 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (Մ)՝ 49.8-55 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋՈՒՐՈՎ (Մ)՝ առնվազն 74.0 ԲՈՒՄ ԵՐԿՈՒՅԹ (Մ)՝ 12.6 - 49.0 ԲՈՒՄ ԹԵՔԻ ԱՆԿՅՈՒՆ (աստիճաններ)՝ - ոչ պակաս 2.0 - 80 յՕՕԵ ԵՐԿՈՒՅԹ (Մ)՝

նչ պակաս 10.4 կամ 17.5
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՐԿՈՒՅԹԸ +
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԴՐՈՒՄ (Ա)՝ նչ
պակաս 24.5 JIG SET ԱՆԿՅՈՒՆ
(աստիճաններ)՝ 0, 15 և 30
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԱՀԱԿԻ ՄԵԿ ՊԱՐԱՆԻ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը
(մ/րոպե)՝ 130 [թմբուկի վրա
պարանի ոլորման չորրորդ շերտի
վրա] ՄԵԿ ՊԱՐԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆ
ՇՄԱԿԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
արագությունը (մ/րոպե)՝ 110
[թմբուկի վրա պարանի ոլորման
երկրորդ շերտի վրա] ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ
ԲՈՒՄ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԸ [ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԻՑ
Նվազագույնը] (վրկ)՝ նչ պակաս 65
ՀԵՌԱՑՈՒՑՄԱՆ ԲՈՒՄ ՀԱՏԿԱԾՆԵՐԻ
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԸ (վրկ). ՄԵԹԵՆԱՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ. ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՈՎԻ ՄԱՐԴԱԿԻՑ
ՎԵՐՋ ԿՈՆԻԿԸ ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼԻՑ (Ա)՝
նչ պակաս 2000 ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը
(կմ/ժ)՝ նչ պակաս 90
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍԱԿԱՆ (%)՝
35-40 ՇՏԱՑՄԱՆ Նվազագույն

Տրամագիծը (մ)՝ 24 Նվազագույն
ՄԱՔԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (մմ)՝ 270
ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ 100 ԱՆՑԱԾ
ԿԻԼՈՍՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (լ)՝ 46-50 ՔԱՇԸ:
ԿՈՆՈՒԿԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՒՄ (կգ)՝
առավելագույնը 50000
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՔԱՇ՝ (կգ)՝ ոչ
պակաս 49,805 Առջևի առանցքի
բեռը (կգ)՝ 24.000 Ետևի առանցքի
բեռը (կգ)՝ ոչ պակաս 26.000
ՉԱՓԵՐԸ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓԵՐԸ
[LxWxH] (մմ)՝ 15,000 x 2,850 x 3,820
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱՓԱՐ (մ)՝ 6.38 X
8.0 (5.3, երբ երկարացվում է կես
ճանապարհին) Շարժիչ-դիզելային
Փոխանցման տուփ-մեխանիկական
Անիվների քանակ (8x4) Դեկ-
ձախակողմյա, հիդրավլիկ Վառելիքի
բակի տարողություն-450-500լ.
Պահեստային անվադող-առկա
Կողային հայելիները-շարժական
Լուսարձակները-գործարանային
արտադրության Հետևի
լուսարձակները-համալրված բոլոր
լուսային ազդանշաններով
Արտադրությունը- 2023-2024, նոր,
գործարանային Կողային հայելիները-
գործարանային համապատասխան

					չափսերի Երաշխիքային սպասարկում-առնվազն 24 ամիս կամ 100.000 կմ. վազք
--	--	--	--	--	---