

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի      |                  |          |                         |   |
|-----------------|-------------------------|------------------|----------|-------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը      | ապրանքային նշանը | մակնիշը  | արտադրողի անվանումը     | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1               | BIOBASE BIOMED CO., LTD | BIOBASE          | BSC-4FA2 | BIOBASE BIOMED CO., LTD | II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք չեն պարունակում ռադիոակտիվ |

Նյութեր և թունավոր աղտոտող  
նյութեր: HEPA ֆիլտրերի  
առկայություն HEPA ֆիլտրերի  
արդյունավետություն.

Արդյունավետությունը՝ 99,995% 0,3  
միկրոնի դեպքում Չտիչների  
ռեսուրսների ցուցիչի առկայություն  
Ներհոսքի արագություն՝ NFS-

ANSI-49-2022 կամ BS EN 12469:2000  
կամ համարժեք ստանդարտներին  
համապատասխան Վարընթաց  
հոսքի արագությունը՝ BS EN  
12469:2000 ստանդարտներին  
համապատասխան Լյումինեսցենտ  
լամպ՝ առկայություն

Ուլտրամանուշակագույն լամպ.  
առկայություն Լուսավորություն՝  
1000 լյուքս Աշխատանքային  
մակերեսի բարձրությունը՝ 750 մմ  
Աշխատանքային բացումը՝ 200 մմ  
Ներքին չափսերը (ԵxԽxԲ).

Երկարությունը՝ 1210 մմ:  
Խորությունը՝ 600 մմ: Ընդհանուր  
բարձրությունը՝ 660 մմ: Ընդհանուր  
չափսերը (ԵxԽxԲ). Երկարությունը՝  
1383 մմ: Խորությունը՝ 775 մմ:  
Ընդհանուր բարձրությունը՝ 2295 մմ:

Չժանգոտվող պողպատից  
աշխատանքային մակերես

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Կանգնակ` բարձրության կարգավորմամբ Առջևի պատուհանը` հակա- ուլտրամանուշակագույն ապակի, ճառագայթների 98% կլանմամբ Էլեկտրոսուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) EN 12469:2000 3) CE Mark</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ Նանե Հարությունյանն в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар      |               |          |                            |   |
|------------|-------------------------|---------------|----------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование  | товарный знак | марка    | наименование производителя | технические характеристики  |
| 1          | BIOBASE BIOMED CO., LTD | BIOBASE       | BSC-4FA2 | BIOBASE BIOMED CO., LTD    | II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք չեն պարունակում ռադիոակտիվ |

Նյութեր և թունավոր աղտոտող  
նյութեր: HEPA ֆիլտրերի  
առկայություն HEPA ֆիլտրերի  
արդյունավետություն.

Արդյունավետությունը՝ 99,995% 0,3  
միկրոնի դեպքում Չտիչների  
ռեսուրսների ցուցիչի առկայություն  
Ներհոսքի արագություն՝ NFS-  
ANSI-49-2022 կամ BS EN 12469:2000  
կամ համարժեք ստանդարտներին  
համապատասխան Վարընթաց  
հոսքի արագությունը՝ BS EN  
12469:2000 ստանդարտներին  
համապատասխան Լյումինեսցենտ  
լամպ՝ առկայություն

Ուլտրամանուշակագույն լամպ.  
առկայություն Լուսավորություն՝  
1000 լյուքս Աշխատանքային  
մակերեսի բարձրությունը՝ 750 մմ  
Աշխատանքային բացումը՝ 200 մմ  
Ներքին չափսերը (ԵxԽxԲ).

Երկարությունը՝ 1210 մմ:  
Խորությունը՝ 600 մմ: Ընդհանուր  
բարձրությունը՝ 660 մմ: Ընդհանուր  
չափսերը (ԵxԽxԲ). Երկարությունը՝  
1383 մմ: Խորությունը՝ 775 մմ:  
Ընդհանուր բարձրությունը՝ 2295 մմ:  
Չժանգոտվող պողպատից  
աշխատանքային մակերես

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Կանգնակ` բարձրության կարգավորմամբ Առջևի պատուհանը` հակա- ուլտրամանուշակագույն ապակի, ճառագայթների 98% կլանմամբ Էլեկտրոսուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) EN 12469:2000 3) CE Mark</p> |
|--|--|--|--|--|