

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	FH1200(P)	BIOBASE BIOMED CO., LTD	Քարշիչ պահարանը նախագծված է որպես բացասական ճնշման օդափոխման համակարգ, որն ապահովում է օպերատորների և լաբորատոր միջավայրի անվտանգությունը: Քարշիչ պահարանն աշխատում է օդը սենյակ մատակարարելով արտանետվող պահարանի առջևի բացվածքով և արտանետվող օդափոխիչի միջոցով շարունակական օդափոխությամբ: Սա թույլ է տալիս կանխել աղտոտված գազերի, գոլորշիների, թունավոր գազերի, աերոզոլների և

քայքայիչ նյութերի տարածումը: 4
անիվների վրա 2 անիվը
արգելակներով Դիմացկուն է թույլ
թթուների և ալկալիների նկատմամբ
Դիմապակին էլեկտրական
շարժիչով, բարձրությունը
կարգավորելի Միկրոպրոցեսորային
կառավարման համակարգ, LCD
էկրան էլեկտրաէներգիայի
անջատման դեպքում հիշողության
գործառույթով Հեղուկի հավաքման
բաքով հետևի վահանակի հետևում
հեղուկ թափոնների հավաքման
համար Ներքին չափերը (Wxdxh):
Երկարությունը. 987 մմ:
Խորությունը. 600 մմ Ընդհանուր
բարձրությունը. 700 մմ Ընդհանուր
չափերը (Wxdxh): Երկարությունը.
1247 մմ Խորությունը. 800 մմ
Ընդհանուր բարձրությունը. 2250 մմ
Օդի հոսքի արագությունը . 0,3-0,8
մ/վ միջակայքում Օդի հոսքի
արագության կարգավորում 9
մակարդակներում Արտանետվող
օդի ծավալը . 750 մ3 / ժամ LED
լամպի առկայություն
Ուլտրամանուշակագույն
ստերիլիզացման լամպի
առկայություն, որի ճառագայթումը

253,7 նմ է՝ ստերիլիզացման
լավագույն ազդեցությանը հասնելու
համար: Ուլտրամանուշակագույն
ստերիլիզացում
ուլտրամանուշակագույն լամպի
ժամանակաչափի գործառույթով
Հիմնականախըն պատրաստված է
պողպատից՝ հակամանրէային
փոշու ծածկույթով Աշխատանքային
սեղանը քիմիադիմացկուն է: 2
անջրանցիկ էլեկտրական
վարդակների առկայություն
Ակտիվացված ածխածնի ֆիլտրի
առկայություն Ջրի ծորակի
առկայություն Գազի ծորակի
առկայությունը Ջրի լվացարանի
առկայություն 4 մետր
երկարությամբ արտանետող
խողովակի առկայություն
Էլեկտրոսուղում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և

				պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նախն Հարուցողն իրեն իր անունով ներկայացնում է որպես մասնակցություն ընդունող մասնակցի կողմից մասնակցություն ընդունելու համար ներկայացված առարկայի մասին լրացուցիչ տեղեկությունները հետևյալ աղյուսակում:

Ա/Ձ Նախն Հարուցողն իրեն ներկայացնում է որպես մասնակցություն ընդունող մասնակցի կողմից մասնակցություն ընդունելու համար ներկայացված առարկայի մասին լրացուցիչ տեղեկությունները հետևյալ աղյուսակում:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	FH1200(P)	BIOBASE BIOMED CO., LTD	Քարշիչ պահարանը նախագծված է որպես բացասական ճնշման օդափոխման համակարգ, որն ապահովում է օպերատորների և լաբորատոր միջավայրի անվտանգությունը: Քարշիչ պահարանն աշխատում է օդը սենյակ մատակարարելով արտանետվող պահարանի առջևի բացվածքով և արտանետվող օդափոխիչի միջոցով շարունակական օդափոխությամբ: Սա թույլ է տալիս կանխել աղտոտված գազերի, գոլորշիների, թունավոր գազերի, աերոզոլների և

քայքայիչ նյութերի տարածումը: 4
անիվների վրա 2 անիվը
արգելակներով Դիմացկուն է թույլ
թթուների և ալկալիների նկատմամբ
Դիմապակին էլեկտրական
շարժիչով, բարձրությունը
կարգավորելի Միկրոպրոցեսորային
կառավարման համակարգ, LCD
էկրան էլեկտրաէներգիայի
անջատման դեպքում հիշողության
գործառույթով Հեղուկի հավաքման
բաքով հետևի վահանակի հետևում
հեղուկ թափոնների հավաքման
համար Ներքին չափերը (Wxdxh):
Երկարությունը. 987 մմ:
Խորությունը. 600 մմ Ընդհանուր
բարձրությունը. 700 մմ Ընդհանուր
չափերը (Wxdxh): Երկարությունը.
1247 մմ Խորությունը. 800 մմ
Ընդհանուր բարձրությունը. 2250 մմ
Օդի հոսքի արագությունը . 0,3-0,8
մ/վ միջակայքում Օդի հոսքի
արագության կարգավորում 9
մակարդակներում Արտանետվող
օդի ծավալը . 750 մ3 / ժամ LED
լամպի առկայություն
Ուլտրամանուշակագույն
ստերիլիզացման լամպի
առկայություն, որի ճառագայթումը

253,7 նմ է՝ ստերիլիզացման
լավագույն ազդեցությանը հասնելու
համար: Ուլտրամանուշակագույն
ստերիլիզացում
ուլտրամանուշակագույն լամպի
ժամանակաչափի գործառույթով
Հիմնականախըը պատրաստված է
պողպատից՝ հակամանրէային
փոշու ծածկույթով Աշխատանքային
սեղանը քիմիադիմացկուն է: 2
անջրանցիկ էլեկտրական
վարդակների առկայություն
Ակտիվացված ածխածնի ֆիլտրի
առկայություն Ջրի ծորակի
առկայություն Գազի ծորակի
առկայությունը Ջրի լվացարանի
առկայություն 4 մետր
երկարությամբ արտանետող
խողովակի առկայություն
Էլեկտրոսուղում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և

				պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark
--	--	--	--	---