

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	BJPX-SH88	BIOBASE BIOMED CO., LTD	Մանրեագերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը՝ 88 Լ Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և ջերմակայուն ապակուց Ներքին կառուցվածքը կամ դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով Կարգավորվող օդափոխման թունելներ, տեղադրված աջ կողմի

				<p>ներքևում և ձախ կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար Էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է ժամանակաչափ՝ 0-ից 120 րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում Ձերմաչափի չափման տիրույթը՝ 50°C - 250°C միջակայքում Ձերմակարգավորիչի տիրույթը՝ 10°C - 250°C Անվտանգության թերմոստատի առկայություն Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) CE Mark</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նաևե Հարությունային Կազմակերպությունը որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ներքև ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի մասին բացակայող տեղեկությունները:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	BJPX-SH88	BIOBASE BIOMED CO., LTD	Մանրէագերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը՝ 88 և Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և ջերմակայուն ապակուց Ներքին կառուցվածքը կամ դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով Կարգավորվող օդափոխման թունելներ, տեղադրված աջ կողմի

				<p>ներքևում և ձախ կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է ժամանակաչափ՝ 0-ից 120 րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում Ձերմաչափի չափման տիրույթը՝ 50°C - 250°C միջակայքում Ձերմակարգավորիչի տիրույթը՝ 10°C - 250°C Անվտանգության թերմոստատի առկայություն էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) CE Mark</p>
--	--	--	--	--

