

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի      |                  |          |                         |   |
|-----------------|-------------------------|------------------|----------|-------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը      | ապրանքային նշանը | մակնիշը  | արտադրողի անվանումը     | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 16              | BIOBASE BIOMED CO., LTD | BIOBASE          | BKC-TL5B | BIOBASE BIOMED CO., LTD | Լաբորատոր ցենտրիֆուգ Ցենտրիֆուգը նախատեսված է արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ. մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դիսամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>արգելափակում Ավտոմատ<br/>անջատման գործառույթի<br/>անկայությունն ցենտրիֆուգի<br/>դիզբալանսի դեպքում Անխոզանակ<br/>շարժիչ՝ ճշգրիտ արագության<br/>նախնական ընտրությամբ և<br/>ցուցադրմամբ Արագության տիրույթ.<br/>200-ից 5000 պտ / րոպե: Ժամանակի<br/>կարգավորումը՝ 1-ից 60 րոպեի<br/>միջակայքում Համակարգի<br/>կազմաձևման պարագաներ,<br/>պահեստամասեր և ծախսվող<br/>նյութեր: Ցենտրիֆուգը հագեցած է<br/>16x10/15մլ, 8x50մլ և 4x250մլ<br/>փոխարինվող ռոտորներով:<br/>Էլեկտրոսնուցում՝ 220 , 50/60 Հց:<br/>Լրակազմ և պարագաներ<br/>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ. անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի<br/>վկայականներ 1) ISO13485 2) CE<br/>Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|







|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>արգելափակում Ավտոմատ<br/>անջատման գործառույթի<br/>առկայությունն ցենտրիֆուգի<br/>դիզբալանսի դեպքում Անխոզանակ<br/>շարժիչ՝ ճշգրիտ արագության<br/>նախնական ընտրությամբ և<br/>ցուցադրմամբ Արագության տիրույթ.<br/>200-ից 5000 պտ / րոպե: Ժամանակի<br/>կարգավորումը՝ 1-ից 60 րոպեի<br/>միջակայքում Համակարգի<br/>կազմաձևման պարագաներ,<br/>պահեստամասեր և ծախսվող<br/>նյութեր: Ցենտրիֆուգը հագեցած է<br/>16x10/15մլ, 8x50մլ և 4x250մլ<br/>փոխարինվող ռոտորներով:<br/>Էլեկտրոսնուցում՝ 220 , 50/60 Հց:<br/>Լրակազմ և պարագաներ<br/>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ. անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի<br/>վկայականներ 1) ISO13485 2) CE<br/>Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|

