

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գևորգ Գյուրջյան ՍՊԸ-ն ԿՄՀԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>յոթ հավաքածու , որն իր մեջ ներառում է ութ ապրանքանիշեր՝ Մարգասարքի հիմնակմախքը պատրաստված լինի առնվազն 89մմ կլոր կտրվածքի խողովակից. Շղթաների միացման հատվածում, առկա լինի պաղշիվնիկային մեխանիզմ. Նստատեղերը պլաստիկե հարվածադիմացկուն նյութից, դիմացի հատվածում շարժական հատվածով որը ավելի անվտանգ է դարձնում օգտագործումը. Ներքևի հատվածում խողովակները առնվազն 400մմ պետք է ընկղմնել բետոնի մեջ և վրան լինի խաչաձև եռակցված ամրաններ. Մարգասարքի չափսերը երկարություն առնվազն 2300մմ, լայնություն առնվազն 800մմ, բարձրություն 2400մմ. Մարգասարքի տեխափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային տարի սահմանվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է: Նախատեսված են ոտքերի և կոնքերի մկանների մարզման համար.</p> <p>Շարժական հատվածները հիմնված լինեն պաղշիվնիկային մեխանիզմի վրա. Մարգասարքի չափսերը երկարություն առնվազն 1200մմ, առնվազն լայնություն 700մմ, բարձրություն առնվազն 1350մմ. Մետաղական կմախքը պատրաստված լինի առնվազն 108մմ մետաղական կլոր կտրվածքի խողովակից. Ներքևի հատվածում ունենա հաստ թիթեղանման հատված մետաղական ամրաններով հատակին ամրացնելու համար. Մարգասարքի հետ պետք է տրվի առնվազն 16մմ հաստությամբ 25սմ երկարությամբ կեռանման եզրամասով 4 ամրաններ հիմքի բետոնին ամրացնելու համար. Սկավառակները պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից որի վրա առկա լինեն ուղղանկյուն հատվածներ մակերեսը չսահող դարձնելու համար.. Մարգասարքը պարտադիր ենթարկվի փոշեներկման կողողիայից պաշտպանվելու համար.. Մարգասարքի տեխափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի</p>

կողմից: Երաշխիքային տարի սահմնվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է: Պլաստիկ սահարանը պատրաստված լինի հարվածադիմացկուն արևի ճառագայթներից չվնասվող հատուկ երեխաների օգտագործման համար անվտանգ նյութից. Մարզասարքի աստիճանը պատրաստված լինի առնվազն 32մմ մետաղական կլոր խողովակից. Սահարանի հարթակը գետնից 1250մմ բարձրության վրա տեղադրված լինի. Սահարանի երկարությունը առնվազն 1650մմ. Սահարանի ներքևի հատվածում առկա լինի մետաղական ամրան գետնին ամրացնելու համար, իսկ մետաղական աստիճանը ունենա հատուկ թիթեղների բետոնին ամրաններով ամրացնելու համար. Մարզասարքի մետաղական հատվածները պարտադիր ենթարկված լինեն փոշեներկման. Մարզասարքի տեխնիկումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից. Երաշխիքային տարի սահմնվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է: Մետաղական պտտածող և զուգափայտ: Կմխիքային հատվածը պատրաստված 50*50 քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակից , պատի հաստությունը առնվազն 2,5մմ: Չափսերը՝ լայնություն 60սմ, բարձրություն 230սմ, երկարություն 100սմ: Ներքևի հատվածում ունենա ձ ուղ 35սմ երկարությամբ հատակին բետոնացնելու համար: Չուգափայտի բռնակները պատրաստված լինի 26,6մմ կլոր կտրվածքի խողովակից և ռետինապատված լինի: Արտաքին տեսքը համաձայն կից նկարի: տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային տարի սահմնվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է: Մարզասարք դահուկնախատեսված 4-12 տարեկան խմբի երեխաների համար; Մարզասարքի աշխատանքը հիմնված լինի առանցքակալների վչա. Նստատեղը պլաստիկ. Բռնակները ռետինապատված; Մարզասարքի չափսերը՝ բարձրություն առնվազն 1500մմ, լայնություն առնվազն 500մմ, երկարություն առնվազն 900մմ. Մարզասարքի բոլոր մետաղական հատվածները պարտադիր ենթարկված լինեն փոշեներկման եղանակով. Մարզասարքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից. Երաշխիքային տարի սահմնվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է: Պտտվող կառուսելը նախատեսված է 4-12 տարեկան խմբի երեխաների օգտագործման համար: Ածխատանքը հիմնված լինի առանցքակալների վչա/ նստատեղերը երկաթյա / տրամագիծը առնվազն 1500մմ/ Բոլոր մետաղական հատվածները լինեն փոշեներկված/ Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի; Մարզասարքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից. Երաշխիքային տարի սահմնվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է: Պտտածողը նախատեսված է 6-16 տարեկան խմբի մարզման համար; Միացումները կատարվում են այլումինե կամ երկաթե խամուտների միջոցով բացառելով եռակցումը՝ Չափսերը 1400մմ երկարություն , լայնություն 90մմ; բարձրություն առնվազն 2400մմ՝ Օգտահգործվող խողովակներ 89 և 32 մմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 2,5մմ; Բոլոր մետաղական հատվածները լինեն փոշեներկված/ Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի; Մարզասարքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է

մատակարարի կողմից. Երաշխիքային տարի սահմնվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է: Չուգափայտը նախաընթաց է նախատեսված է 6-16 տարեկան խմբի մարզման համար; Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի: Ներքևի մետաղական ոտքրի տրամագիծը առնվազն 57մմ, 2,5մմ պատի հաստությամբ: Վերևի հատվածում 32մմ տրամագծով խողովակով պատի հաստությունը 2,5մմ. Ոտեերի հաղվածում ունենա ռետինե փականներ. Բոլոր մետաղական հատվածները լինեն փոշեներկված/ Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի; Մարզասարքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից. Երաշխիքային տարի սահմնվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գևորգ Գյուրջյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУՀԲ-ԷԱԶԱՊՁԲ-24/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Каркас тренажера должен быть изготовлен из круглой трубы диаметром не менее 89 мм. В месте соединения цепи должен быть механизм падшивника. Сиденья изготовлены из ударопрочного пластика, со съёмной перегородкой в передней части, что делает использование более безопасным. В нижней части трубы должны быть погружены в бетон не менее чем на 400 мм и на них должна быть приварена поперечная арматура.</p> <p>Размеры тренажера: длина не менее 2300 мм, ширина не менее 800 мм, высота 2400 мм. Модификацию и установку тренажеров осуществляет поставщик. Требуется сертификат от производителя. Предназначен для тренировки мышц ног и бедер. Подвижные части должны опираться на механизм падшивника. Размеры тренажера: длина не менее 1200 мм, ширина не менее 700 мм, высота не менее 1350 мм. Металлический каркас должен быть изготовлен из круглой металлической трубы диаметром не менее 108 мм. В нижней части иметь толстую пластинчатую деталь для крепления к полу с помощью металлического усиления. Тренажёр должен быть снабжен 4 арматурными стержнями толщиной не менее 16 мм и крючкообразными краями длиной 25 см для крепления к бетонному основанию. Диски должны быть изготовлены из металлической пластины с выпуклыми частями, чтобы поверхность не скользила. Тренажер должен быть покрыт порошковой краской для защиты от коррозии. Оборудование модифицируется и устанавливается поставщиком. Требуется сертификат от производителя. Пластиковая горка должна быть изготовлена из ударопрочного, подверженного воздействию солнечных лучей специального материала, безопасного для детей. Ступень тренажера должна быть</p>

изготовлена из круглой металлической трубы диаметром не менее 32 мм. Платформу Sahara следует разместить на высоте 1250 мм от земли. Длина Сахары составляет не менее 1650 мм. В нижней части Сахарана должна быть металлическая арматура для крепления к земле, а металлическая ступенька должна иметь специальные пластины для крепления к бетону с помощью арматуры. Металлические части тренажеров должны быть подвергнуты порошковой покраске. Техническую модификацию и монтаж тренажеров осуществляет поставщик. Требуется сертификат от производителя. Металлическое веретено и ель. Каркасная часть изготовлена из металлической трубы квадратного сечения 50*50, толщина стенки не менее 2,5 мм. Размеры: ширина 60см, высота 230см, длина 100см. В нижней части имеет ножку длиной 35 см для бетонирования пола. Деревянные ручки должны быть изготовлены из круглой трубы диаметром 26,6 мм и иметь резиновое покрытие. Внешний вид согласно прилагаемому изображению. переоборудование и установку осуществляет поставщик. Требуется сертификат от производителя. Спортивное оборудование, предназначенное для катания на лыжах для детей 4-12 лет; Работа тренажеров должна быть основана на подшипниках. Сиденье пластиковое. Прорезиненные ручки; Размеры тренажеров: высота не менее 1500 мм, ширина не менее 500 мм, длина не менее 900 мм. Все металлические части тренажеров должны быть окрашены порошковой краской. Транспортировку и монтаж тренажеров осуществляет поставщик. Гарантийный год ограничен 5 годом. Требуется сертификат от производителя. Вращающаяся карусель предназначена для детей в возрасте от 4 до 12 лет. Карбон должен лежать в основе подшипников/посадочные места должны быть железными/диаметр должен быть не менее 1500 мм/все металлические части должны иметь порошковое покрытие/Внешний вид должен соответствовать картинке; Транспортировку и монтаж тренажеров осуществляет поставщик. Гарантийный год ограничен 5 годом. Требуется сертификат от производителя. Прядильный пилон предназначен для тренировок возрастной группы от 6 до 16 лет; Соединения выполняются с использованием неалюминиевой или железной арматуры, без сварки. Размеры: длина 1400мм, ширина 90мм; высота не менее 2400 мм. Используются трубы диаметром 89 и 32 мм, толщина стенки не менее 2,5 мм; Все металлические части должны быть окрашены порошковой краской/Внешний вид согласно картинке; Транспортировку и монтаж тренажеров осуществляет поставщик. Гарантийный год ограничен 5 годом. Требуется сертификат от производителя. Двойная древесина Двойная древесина специально разработана для тренировок возрастной группы от 6 до 16 лет; Внешний вид соответствует картинке. Диаметр нижней металлической ножки не менее 57 мм, толщина стенки 2,5 мм. Толщина стенки трубы диаметром 32 мм в верхней части составляет 2,5 мм. Ножки имеют резиновые клапаны. Все металлические части должны быть окрашены порошковой краской/Внешний вид согласно картинке;

Транспортировку и монтаж тренажеров осуществляет поставщик. Гарантийный год ограничен 5 годом.
Требуется сертификат от производителя.