

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱԴՁԲ-2024/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ ( L x Խ x Բ): Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ Նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ,

անհրաժեշտության դեպքում՝  
անվտանգությունն ապահովող  
հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն  
ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն  
սյուներից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի եւթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների: Պետք  
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի հարմարավետ ըստ  
նպատակային նշանակության  
շահագործման ժամանակ:  
Գրապահարանը ունի 300 մմ  
բարձրությամբ 5 դարակաշար,  
որոնցից վերևից սկսած 2-ը  
փակվում են եզրերը մշակված,  
թրծված թափանցիկ երկփեղկ  
ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2  
ծխնիով, իսկ ներքևի 3-ը՝  
լամինացված 18 մմ հաստությամբ

ԵՕՊասի ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝  
յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր  
դռները պետք է  
ունենան մետաղական օվալաձև  
բռնակներ: Դարակները պետք է  
պետք է պատրաստված լինեն  
լամինացված 18 մմ հաստության  
ԵՕՊասի ՓՏՍ-ից, որոնց  
աշխատանքային հարթության  
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ  
հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ  
աշխատանքային հարթության  
եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության  
պոլիմերային եզրաժապավենով  
(PVC կամ համարժեք):  
Աշխատանքային հարթությունը  
պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի  
(բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր  
միացումներն իրականացնել  
թաքնված ամրակցումներով:  
Գրապահարանի հետնապատը  
պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ  
լամինացված փայտաթելային  
սալից(ԴՎՊ) և նույն ԵՕՊասի ՓՏՍ  
գույնի: Պահարանը ամբողջ  
պարագծով պետք է ունենա  
շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերը պետք  
է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր

հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (L x B x F), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոմը լինելու մասին ցարկվածը և այլն: Մակնշումը ՀՀ ՍՍԱ ԸՆԸՍ 14ԳԲ-2024/14-ից պետք է կատարվի հայերեն,

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << СՍԱ ԸՆԸՍ 14ԳԲ-2024/14-ից представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар թույլատրվում է նաև միջազգային տեղում (մասնավորապես՝ անգլերեն, լեզուներն), ընթերցելի տարբերակով: Կառուցվածքի և տեխնիկական հատկությունները, լեզուները, ընթերցելի տարբերակով:
9	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	<p>Մակնշումը պետք է կատարվի Ստելлаж в целом (кроме задней стенки) должен быть изготовлен из алюминия, ламинированного ППС класса Е0 толщиной 18 мм, внешние размеры: 800 x 400 x 1800 мм (Д x В x Г):</p> <p>Կառուցվածքը պետք է կատարվի ալյումինից, լամինացված էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ էկոլոգիապես մաքուր հոմը լինելու մասին ցարկվածը և այլն: Մակնշումը ՀՀ ՍՍԱ ԸՆԸՍ 14ԳԲ-2024/14-ից պետք է կատարվի հայերեն, լեզուները, ընթերցելի տարբերակով:</p> <p>Ստելլաժը պետք է կառուցվի ալյումինից, լամինացված էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ էկոլոգիապես մաքուր հոմը լինելու մասին ցարկվածը և այլն: Մակնշումը ՀՀ ՍՍԱ ԸՆԸՍ 14ԳԲ-2024/14-ից պետք է կատարվի հայերեն, լեզուները, ընթերցելի տարբերակով:</p>

					<p>обеспечивают видимость. Они должны быть выполнены, изготовленные из высококачественных «Защитных» материалов «Результат» является продукцией эксклюзивной, поставщик будет обязан в срочном порядке заменить</p>
					<p>поставляемое изделие и/или провести соответствующее дооснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, при четкой окраске, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономика, то есть поставляемое имущество должно быть удобным при эксплуатации по назначению. Книжный шкаф имеет 5 полок высотой 300 мм, начиная сверху. 2 закрыты двустворчатыми дверцами из закаленного прозрачного стекла с обработанной кромкой с 2 петлями каждая, а нижние 3 — ламинированными двустворчатыми дверями PTS класса E0 толщиной 18 мм с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические овальные ручки. Полки должны</p>

быть изготовлены из ламинированного ПТС марки E0 толщиной 18 мм, края рабочей поверхности которого оклеены полимерной лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края необработанные. рабочая поверхность - полимерная лента толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналог). Рабочая поверхность должна быть матовой, светлого цвета (кроме белого). Все соединения выполняйте с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть изготовлена из ламинированного ДВП толщиной 4 мм (ДВП) и того же цвета, что и ПТС класса E0. Шкаф должен иметь каркасные ножки по всему периметру. Ножки должны быть регулируемые. Внешние размеры прямоугольного костыля, являющегося ножками, составляют 700 x 300 x 100 мм (ДхВхГ), а на концах краев части, касающейся пола, снизу необходимо закрепить пластиковые стойки темного цвета, толщина нижних стенок которого составляет не менее 8 мм. Образцы должны быть согласованы с

заказчиком перед поставкой и по первому требованию должны быть предоставлены сертификат соответствия продукции, качества или равноценный документ (например, заключение независимой экспертной организации). На ремонт, устранение и/или замену производственного брака и возможных несоответствий предоставляется гарантийное обслуживание сроком не менее 1 года. На изделия должна быть указана страна-производитель, фирма-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой производства, материалы, использованные при производстве, отметки об их безопасности и экологически чистом сырье и т.п.

Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском) в разборчивом варианте. Разметку следует производить таким образом, чтобы она не нарушала

				<p>общий эстетический вид. При невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается обобщение вышеуказанных сведений в сопроводительном листе и/или буклете (или его эквиваленте, например, техническом паспорте). Тожары необходимо поставлять по детским садам. (Уважаемый участник: Общие технические характеристики изделий № 106 с картинками загружены в файле «Скачать» строки «Гардеробные шкафы» 1-го лота. Мы рекомендуем загрузить вышеуказанный файл для просмотра изображений.)</p>
--	--	--	--	---