ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յունիթի Սըփլայ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-117/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Qualitrol	Qualitrol	AKM 345 GEN3 OTIWTI	Qualitrol Company LLC	Qualitrol AKM 345 GEN3 OTIWTI Փաթույթի ջերմաստիճանի ցուցիչ WTIAKM 35/GEN3 Տեխնիկական պարամետրերով: Þ չափման տիրույթ - 0 - 1500C, Þ անջատիչների քանակը - 4, Þ կոմուտացիոն պարամետրերը. նոմինալ լարումը 250VAC, ռեզիստիվ բեռնվածությունը 15Ա, ինդուկտիվ բեռնվածությունը 15Ա, Þ չափման ճշտությունը ±2% (FSD standard), Þ դիֆերենցիալ կոմուտացիան – standard All 12±20C, Þ դիստանցիոն ելք 2x4–20մԱ, RS485 MODBUS Þ մազախողովակի երկարությունը

					10մ; Þ զոնդի տեսակը - №18, Þ M27x2մմ թելով տվիչի ադապտեր Þ իրանի ծածկույթը RAL 7000 C5-High (standard); Þ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -400C ... +700C Þ պատռաստվածքը – սեյսմոկայուն Þ տեսապակու նյութը պոլիկարբոնատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ""ЮНИТИ СЫПЛАЙ"" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-117/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Qualitrol	Qualitrol	AKM 345 GEN3 OTIWTI	Qualitrol Company LLC	Qualitrol AKM 345 GEN3 OTIWTI или эквивалент Индикатор температуры обмотки WTIAKM 35/ GEN3 с техническими параметрами: Þ диапазон измерений - 0 - 1500C; Þ количество переключателей - 4; Þ характеристики переключателя: номинальное напряжение 250VAC; резистивная нагрузка -15A; индуктивная нагрузка 15A; Þ точность измерений ±2% (FSD standard); Þ дифференциал переключения – standard All 12±20C; Þ дистанционный выход 2x4-20мA;RS485 MODBUS Þ длина

					капилляра -10м; Þ тип зонда - №18; Þ переходник для датчика с резьбой М27х2мм; Þ корпус RAL7000 C5-High (standard); Þ температура окружающей среды - standard -400С ... +700С Þ исполнение – сейсмическое; Þ материал объектива – поликарбонат