

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/180 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Niko	Niko	<p>Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեսկը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ</p>

իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Վերին հատված՝ Հրակայուն, հատուկ նշանակության լամինատով՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, հոսանքի ապահովման էլեկտրական վահանակների առկայությամբ, "ISO 9001" ստանդարտներին համապատասխան:

Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան "UNI EN ISO 9001" ստանդարտի SQ 194463

սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Կոմունիկացիաներ. Հոսանքը՝ Վերևի պահարանային հատվածի տակի մասում՝ լեռ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կաղապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով: Վերին հատվածի հոսանքի էլեկտրական վահանակների վրա եռյակ վարդակների (220 Վ), դրանց համապատասխան անջատիչի, Եռաֆազ հոսանքի վարդակի և համապատասխան անջատիչի առկայություն: Ջրամատակարարումը՝ փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 26x16x15 խորանարդային չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, Էպօքսիդային Էմալով պատված: Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե, լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-սև: Պարամետրերը՝ Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝ 550x1350x720մմ; Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Դռների հատված՝ 900 մմ: Դարակաշար՝ 450 մմ: Վերին հատված՝ 2 կտորով 650x350 մմ; Ընդի բարձրությունը՝ 1960 մմ: Աշխատանքային մակերես՝ 600x1350x40 մմ Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ "ISO 9001" ստանդարտների՝ ջրի կոմունիկացիաները հասանելի, ծնկաձև սիֆոնային, լրացուցիչ երկարելու հնարավորությամբ (գոֆրե) կախված սենյակում առկա կոմունիկացիաներից տարբեր երկարությունների: Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ կներկայացվի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):

		<p>Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից լրացուցիչ ճշգրտումներ կիրականացվի պատվիրատուի հետ և կցուցաբերվի անհատական մոտեցում: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից կներկայացվի տեխնիկական գրքույկ:</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Երկր ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/180 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
2	Niko	Niko	Отделение для хранения. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Открывание с 2 дверьми, 1 платформа в средней секции, поверхность площадок с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», ламинат с оптимальной устойчивостью поверхностей ПММА и ПЭТ, против царапин и воздействия химических веществ, ламинат высокой плотности с защищенной ультраматовой поверхностью, 3 выдвижных ящика, последовательно увеличивающихся сверху вниз, материал наружной поверхности дверец и выдвижных ящиков, ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, высокоплотный ламинат с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химических реагентов, кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0M99-380-K1», детали дверного проема со скрытой петлей, “fastfix-

easyfix", по системе стандартов "CAF", внутренние поверхности ящиков: с полимерно-уретановой защитной пленкой специального химического назначения "UNI EN I B соответствии со стандартом SO 9001 ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79. Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик. Верхняя часть: Огнеупорный ламинат специального назначения с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ, ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химикатов, с электрическими панелями для электропитания, в соответствии со стандартами «ISO 9001». Окрас: Бело-серо-темно-синезеленый. Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик. Коммуникации. Питание: В нижней части верхнего шкафа закрытая светодиодная система, специальное освещение 220 вольт, закрытая и изолированная, с системой химической безопасности. Наличие тройных розеток (220В), соответствующего им выключателя-блока питания, трехфазной розетки и соответствующего выключателя на

электрических панелях верхней секции. Водоснабжение с наличием небольшой раковины, диаметром 15 см, глубиной 20 см цилиндрической, или 26x16x15 кубический из нержавеющей стали, химически стойкой, покрытой эпоксидной эмалью. При наличии маленького крана с возможностью подключения систем охлаждения, обеспечении расхода воды: 90-110 л/мин, наличии станции сбора сточных вод и химических вредных веществ на линии слива раковины. Цвет: бело-серо-черный.

Параметры: Отделение для хранения: Общие параметры: 550x1350x720мм; Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»; Секция двери: 900 мм. секция ящиков: 450 мм.

Верхняя часть: 2 шт. 650x350 мм; Общая высота: 1960 мм. Рабочая поверхность: 600x1350x40 мм Коммуникации: По нормам "ISO 9001" водопроводные коммуникации имеющийся коленчатый сифон, с возможностью дополнительной надстройки (гофры) в зависимости от имеющихся коммуникаций в помещении. На наружных поверхностях, секциях нет открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов. Товар новый, неиспользованный и не содержит бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. Перед доставкой будут предоставлено документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам. В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении можно будет внести дополнительные коррективы и индивидуальный подход с заказчиком. Перед поставкой будут предоставлено заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах. Перед поставкой будем согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику будет представлено технический паспорт данного товара.