

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/1-4 ԱՄ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                     |                    |                     |   |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը  | ապրանքային նշանը    | մակնիշը            | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 26              | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | դարակներով պահարան | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /Էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը՝ 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն |

կլորացված կամ անկյունների անրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից: Ունի 2 լամինատե պրոֆիլապատ փակվող դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան փորովի օվալաձև բռնակներ, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով օղանցքեր /ուղահայաց/` պատված պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գուլնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>կողքը 2 հատ աкант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-пoлyмaтoвый/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/1-4 ԱՄ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                     |                    |                            |   |
|------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак       | марка              | наименование производителя | технические характеристики  |
| 26         | Ա/Ձ Արման Առաքելյան    | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | դարակներով պահարան | Ա/Ձ Արման Առաքելյան        | Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /Էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը՝ 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն |

կլորացված կամ անկյունների  
ամրացված լինեն պլաստմասե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Բոլոր միացումներն իրականացնել  
թաքնված ամրակցումներով:  
Պահարանի վերին մասը առաջ լինի  
դռների մակարդակից: Ունի 2  
լամինատե պրոֆիլապատ փակվող  
դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը  
ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր  
դռները պետք է ունենան փորովի  
օվալաձև բռնակներ, դռների  
վերևում և ներքևում լինեն 2-ական  
35 մմ տրամագծով օդանցքեր  
/ուղահայաց/` պատված  
պլաստմասե օղակներով /բռնակի  
նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1  
շարահարթակը լինի մեջտեղում,  
փայտից (ոչ շինարարական),  
փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-  
ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ  
մշակված: Հետնապատը պետք է  
լինի 4 մմ հաստությամբ  
լամինացված փայտաթելային  
սալից(ԴՎՊ) և փայտի գուլնի:  
Պահարանի կոնստրուկցիան  
հավաքված է փայտյա չիվիներով  
(шкант) և փոքր ներփորվող  
դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>կողքը 2 հատ աкант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-пoлyмaтoвый/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p> |
|--|--|--|--|---|