

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-119/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը  |
|--------------------|--|
| 1                  | Սեզոնային, դիզել, ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15°C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55°C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40°C -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմԱ/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0°C -ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ Նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված ‘Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի’, մատակարարումը բաքով և կտրոններով, մատակարարումը Արմավիրի մարզում կամ Երևան քաղաքում (կտրոնների սպասարկումը կատարվի Երևան, Վաղարշապատ, Արմավիր, Մեծամոր համայնքներում) |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-119/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 1          | Сезонное, дизельное, цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при температуре 15°C от 820 до 845 кг / м3, содержание серы не более 10 мг / кг, температура воспламенения не более 55°C низкий, остаток углерода в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 40°C от 2,0 до 4,5 мА / с, температура мутности не более 0°C, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Внутреннего регламента по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденного постановлением Правительства Республики Армения от 11 ноября 2004 г. доставка по чекам и баком в Армавирский марз или город Ереван. (Чеки будут обслуживаться в общинах Ереван, Вагаршапат, Армавир, Мецамор |