

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-ն ՎԱԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	DS-PHA48-EP	Hikvision	Ազդանշանային համակարգ՝ այդ թվում .Հիբրիդային համակարգ. 8 մուտքային գոտիներ և 40 լարային/անլար գոտիներ ընդարձակվող; 4 ներքին ելք (2 ռեյտի ելք և 2 I/O ելք) և 44 լարային /անլար ելք՝ ընդարձակվող Տազնապային իրադարձությունների և այլ ազդանշանների երկակի 3G/4G՝ օգտագործելով հիմնական և պահուստային ալիքը կարգավորելի առաջնահերթությամբ: 2 IP տեսախցիկի վիդեո ստուգում, աջակցում է վիդեո ծայնագրմանը (5 վրկ նախատազնապ + 2 վրկ

հետագապային, կամ 2 վրկ  
նախատազնապ + 5 վրկ  
հետագապային). տազնապը  
ուղղարկում է էլ. փոստի կամ  
բջջային հեռախոսակապի միջոցով:  
Տազնապ ահազանգի ծանուցումը  
հաղորդագրությունների և Hik-  
Connect-ի միջոցով Աջակցում է  
ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP և  
DC-09 արձանագրություն Աջակցում  
է 1 Speed-X BUS/ 1հատ/  
.կառավարման վահանակ- 80 × 25  
մմ LCD էկրան · Աջակցում է  
զինաթափմանը սահեցնելով  
քարտեր · Չինաթափում է  
հեռակառավարման վահանակով  
keyfob (868MHz) .հրդեհի ծխային  
ազդասարք,անալոգային ,4 լար,  
օպտիկա-էլեկտրոնային ծխի  
դետեկտորը նախատեսված է  
հրդեհների վաղ հայտնաբերման  
համար, որոնք ուղեկցվում են  
տարբեր շենքերի և շինությունների  
փակ տարածքներում ցածր  
կոնցենտրացիայի ծխի  
առաջացմամբ: /4հատ/ .շարժման  
տվիչ - PIR դետեկտոր  
Հայտնաբերման միջակայք՝ 18M,  
85.9 աստիճան հափանման

				<p>ագղանշան, ներխուժողի ահագանգ, 10 մ /1հատ/ .դռան մագնիսական կոնտակտ - 'ABS երեսպատման պատյան Միացման տեսակը՝ NC Նախատեսված է փայտի վրա մակերեսային մոնտաժման համար /1հատ/ .մալուխ- (մետաղալար) 4 միջուկ, 4x 0.40 մմ /50մետր/ .արտաքին շչակ- * Ներքին/Արտաքին * Գնահատված լարումը: 13.5 VDC * Գնահատված հոսանք՝ 380 մԱ * SPL՝ 118±3dB /1հատ/ .մարտկոց 12V, 7Ah, չափս, 151/65/10 /1 1հատ/ Սարքավորումների տեղադրում, ընդհանուր համակարգի ծրագրավորում և կարգաբերում ներառյալ մոնտաժային նյութերը: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԼԻՎԱՆԱ ՎԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻՎԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉԱԿՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	DS-PHA48-EP	Hikvision	Сигнальная система вкл. .Гибридная система. 8 входных зон и 40 проводных/беспроводных зон с возможностью расширения; 4 внутренних выхода (2 релейных выхода и 2 выхода ввода/вывода) и 44 проводных/беспроводных выхода с возможностью расширения. Двойной 3G/4G для тревожных событий и других сигналов с использованием основного и резервного канала с регулируемым приоритетом Видеоосмотр 2 IP-камер, поддержка записи видео (5 с до тревоги + 2 с

после тревоги или 2 с до тревоги + 5 с после тревоги): передает сигнал тревоги по электронной почте или мобильному телефону. Уведомление о тревоге через сообщения и Hik-Connect

Поддерживает протоколы ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP и DC-09.

Поддерживает 1 шину Speed-X/1 шт./ Панель управления - ЖК-экран 80×25 мм. · Поддерживает снятие с охраны и снятие с охраны путем смахивания карты · Снятие с охраны с помощью дистанционного брелока (868 МГц) .Извещатель дыма пожарный аналоговый 4-проводной Извещатель дыма опто-электронный ИП 212-141 предназначен для раннего обнаружения пожаров, сопровождающихся малой концентрацией дыма, в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. /4шт/ Датчик движения - PIR-детектор Дальность обнаружения: 18 м, 85,9 градусов Сигнал неисправности, охранная сигнализация, 10 м /1шт/ .дверной магнитный контакт - 'Корпус с

				<p>подкладкой из АБС-пластика Тип соединения: НЗ Предназначен для поверхностного монтажа на дереве /1шт/. Кабель - (металлический провод) 4 жилы КСПВ 4х0,40 мм/50 метров/ .внешний звуковой сигнал- * Можно выбрать внутренний/внешний триггер-ловушку. * Номинальное напряжение. 13,5 В постоянного тока * Номинальный ток: 380 мА * Уровень звукового давления: 118±3 дБ /1 шт./ .батарея Силовики Свинцово-кислотные аккумулятор, 12В, 7Ач, размер, 151/65/10 /1 шт/ Установка оборудования, общее программирование и настройка системы, включая монтажные материалы. Гарантийный срок: 1 года</p>
--	--	--	--	--