

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՏԵՆԴԵՐ ՊՐՈ» ՍՊԸ-ն ԵԶԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 24/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Mobil	Mobil	DTE 10 Excel 46	Mobil	Յուղ Mobil DTE 10 Excel 46 աշխատող սարքավորման մեջ լրասնուցման համար ISO դաս 46 Մածուծիկությունը 200C, ASTM D2983 դեպքում-1900 Մածուծիկությունը 300C ASTM D2983 դեպքում-6790 Մածուծիկությունը 400C ASTM D2983 դեպքում-125000 Պղնձի թիթեղի կորոզիան 3 ժամ 100 0C, ASTM D130-18 Խտությունը 150C, կգ/լ ASTM D4052 Դիէլեկտրիկ ամրությունը կՎ, ASTM D877 Բռնկման ջերմաստիճան 0C ASTM D92-230 Փրփրման փորձեր, հաջորդականությունը I

հակվածություն/ կայունություն մլ,
ASTM D892 -30/0 Փրփրման փորձեր,
հաջորդականությունը II
հակվածություն/ կայունություն մլ,
ASTM D892-30/0 Փրփրման փորձեր,
հաջորդականությունը III
հակվածություն/ կայունություն մլ,
ASTM D892-30/0 Կինեմատիկ
մածուծիկություն 1000C, մմ2/վ,
ASTM D445-8,4 Կինեմատիկ
մածուծիկություն 400C, մմ2/վ, ASTM
D445-45,7 Սառեցման
ջերմաստիճան 0C, ASTM D97 -45
Կայունությունը տեղաշարժի
դեպքում, մածուծիկության կորուստ
/1000C/, %, CEC L-45-A-99 - 8
Մածուծիկության ինդեքս, ASTM
D2270-163 Յուղի տակառը պետք է
լինի կնքված, պետք է ներկայացնել
յուղի որակի
համապատասխանության
փաստաթուղթ արտադրող
գործարանից, յուղը պետք է
արտադրված լինի 2024 թվականին:
Պետք է ներկայացնել յուղի որակի
համապատասխանության
փաստաթուղթ արտադրող
գործարանից: Կողմերի
համաձայնության դեպքում այն

					կարող է մատակարարվել մատկարաման ծամկետից ավելի շուտ: Մատակարարումից մեկ օրը առաջ այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՏԵՆԴԵՐ ՊՐՈ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Mobil	Mobil	DTE 10 Excel 46	Mobil	Масло Mobil DTE 10 Excel 46 для дозаправки оборудования класс ISO 46 Вязкость при 200С, ASTM D2983 при -1900 Вязкость при 300С по ASTM D2983 -6790 Вязкость при 400С по ASTM D2983 -125000 Коррозия медного листа 3 часа при 100 0С, ASTM D 130-18 Плотность при 150°С, кг/л ASTM D4052 Диэлектрическая прочность, кВ, ASTM D877 Температура вспышки 0С ASTM D92-230 Испытания на пенообразование, тенденция/стабильность последовательности I мл, ASTM

				<p>D892 -30/0 Испытания на пенообразование, тенденция/стабильность последовательности II мл, ASTM D892-30/0 Испытания на пенообразование, последовательность III</p> <p>Склонность/Стабильность мл, ASTM D892-30/0 Кинематическая вязкость 1000С, мм2/с, ASTM D445-8,4 Кинематическая вязкость 400С, мм2/с, ASTM D445-45,7 Температура замерзания 0С, ASTM D97 -45</p> <p>Стабильность смещения, потеря вязкости /1000С/, %, СЕС L-45-A-99 - 8 Индекс вязкости, ASTM D2270-163</p> <p>Масляная бочка должна быть герметизирована, иметь сертификат соответствия качества масла представлено с завода-производителя, масло должно быть произведено в 2024 году.</p> <p>Необходимо предоставить документ о соответствии качества масла от завода-производителя. По соглашению сторон товар может быть доставлен раньше даты поставки. Сообщите об этом Заказчику за день до доставки.</p>
--	--	--	--	---

