

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՏԵՆԴԵՐ ՊՐՈ» ՍՊԸ-ն ԵԶԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                 |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3                  | Mobil                 | Mobil               | DTE 10 Excel 46 | Mobil                  | Յուղ Mobil DTE 10 Excel 46<br>աշխատող սարքավորման մեջ<br>լրասնուցման համար ISO դաս 46<br>Մածուծիկությունը 200C, ASTM<br>D2983 դեպքում-1900<br>Մածուծիկությունը 300C ASTM D2983<br>դեպքում-6790 Մածուծիկությունը<br>400C ASTM D2983 դեպքում-125000<br>Պղնձի թիթեղի կորոզիան 3 ժամ 100<br>0C, ASTM D130-18 Խտությունը 150C,<br>կգ/լ ASTM D4052 Դիէլեկտրիկ<br>ամրությունը կՎ, ASTM D877<br>Բռնկման ջերմաստիճան 0C ASTM<br>D92-230 Փրփրման փորձեր,<br>հաջորդականությունը I |

հակվածություն/ կայունություն մլ,  
ASTM D892 -30/0 Փրփրման փորձեր,  
հաջորդականությունը II  
հակվածություն/ կայունություն մլ,  
ASTM D892-30/0 Փրփրման փորձեր,  
հաջորդականությունը III  
հակվածություն/ կայունություն մլ,  
ASTM D892-30/0 Կինեմատիկ  
մածուծիկություն 1000C, մմ2/վ,  
ASTM D445-8,4 Կինեմատիկ  
մածուծիկություն 400C, մմ2/վ, ASTM  
D445-45,7 Սառեցման  
ջերմաստիճան 0C, ASTM D97 -45  
Կայունությունը տեղաշարժի  
դեպքում, մածուծիկության կորուստ  
/1000C/, %, CEC L-45-A-99 - 8  
Մածուծիկության ինդեքս, ASTM  
D2270-163 Յուղի տակառը պետք է  
լինի կնքված, պետք է ներկայացնել  
յուղի որակի  
համապատասխանության  
փաստաթուղթ արտադրող  
գործարանից, յուղը պետք է  
արտադրված լինի 2024 թվականին:  
Պետք է ներկայացնել յուղի որակի  
համապատասխանության  
փաստաթուղթ արտադրող  
գործարանից: Կողմերի  
համաձայնության դեպքում այն

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>կարող է մատակարարվել<br/>մատկարաման ծամկետից ավելի<br/>շուտ: Մատակարարումից մեկ օրը<br/>առաջ այդ մասին տեղյակ պահել<br/>Պատվիրատուին:</p> |
|--|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ՏԵՆԴԵՐ ՊՐՈ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                 |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка           | наименование производителя | технические характеристики  |
| 3          | Mobil                  | Mobil         | DTE 10 Excel 46 | Mobil                      | Масло Mobil DTE 10 Excel 46 для дозаправки оборудования класс ISO 46 Вязкость при 200С, ASTM D2983 при -1900 Вязкость при 300С по ASTM D2983 -6790 Вязкость при 400С по ASTM D2983 -125000 Коррозия медного листа 3 часа при 100 0С, ASTM D 130-18 Плотность при 150°С, кг/л ASTM D4052 Диэлектрическая прочность, кВ, ASTM D877 Температура вспышки 0С ASTM D92-230 Испытания на пенообразование, тенденция/стабильность последовательности I мл, ASTM |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>D892 -30/0 Испытания на пенообразование, тенденция/стабильность последовательности II мл, ASTM D892-30/0 Испытания на пенообразование, последовательность III Склонность/Стабильность мл, ASTM D892-30/0 Кинематическая вязкость 1000С, мм2/с, ASTM D445-8,4 Кинематическая вязкость 400С, мм2/с, ASTM D445-45,7 Температура замерзания 0С, ASTM D97 -45 Стабильность смещения, потеря вязкости /1000С/, %, СЕС L-45-A-99 - 8 Индекс вязкости, ASTM D2270-163</p> <p>Масляная бочка должна быть герметизирована, иметь сертификат соответствия качества масла представлено с завода-производителя, масло должно быть произведено в 2024 году.</p> <p>Необходимо предоставить документ о соответствии качества масла от завода-производителя. По соглашению сторон товар может быть доставлен раньше даты поставки. Сообщите об этом Заказчику за день до доставки.</p> |
|--|--|--|--|---|

