

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

SPS GROUP-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | BIOBASE | BDF-40H485 | BIOBASE Group | <p>Ծավալը առնվազն՝ 485լ: Ներքին չափերն առնվազն (L*Խ*Բ)՝ 1455x525x665 ±30% ամեն կողմի համար: Արտաքին չափերը (L*Խ*Բ)՝ 1655x755x915 : Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը -20~-40°C: Ջերմային սենսորի տեսակը՝ NTC : Կառավարումը՝ միկրոպրոցեսորով : Սառեցման համակարգը՝ R290 (CFC Free) : Կոմպրեսորը(քնկ)՝ CUBIGEL / 1 կամ համարժեք: Դիսփլեյը՝ թվային դիսփլեյ : Տեսաձայնային ահազանգ՝ Բարձր/ցածր ջերմության ահազանգի կարգավորման հնարավորություն: Էլեկտրաէներգիայի խափանման պահեստային համակարգ՝ առնվազն 12 ժամ տևողությամբ: Ներքին մակերեսը պետք է լինի՝ չժանգոտվող պողպատ առնվազն 304 մակնշման: Արտաքին մակերեսը պետք է լինի Էլեկտրա-գալվանիզացված պողպատից կամ</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>համարժեք: Մակերեսը պետք է լինի հակամանրեային ծածկով: անիվներ, փորձարկման անցք առնվազն 2 հատ 20մմ ±10% տրամագծով: Ձայնի ուժգնությունը առավելագույնը՝ 55dB: Էլեկտրական սնուցում՝ AC110 / 220V±10%, 50 / 60Hz, Հզորություն՝ 295W: Քաշը 138 կգ: 12 ամիս երաշխիք: Սերտիֆիկատներ՝ CE, FDA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 :</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

SPS GROUP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦДЦПДР-24/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | |