ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Simsom-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	եռաչափ տպիչներ	եռաչափ տպիչներ	եռաչափ տպիչներ	եռաչափ տպիչներ	1 30232133/2 եռաչափ տպիչներ Շինարարական եռաչափ բետոնե տպիչ - 1 հատ շինարարական եռաչափ բետոնե տպիչ (տեսակը՝ եռառանցք շարժական, X Y Z առանցքներով բետոնե նմուշի տպման չափսերը՝ առնվազն 2,5 x 1,2 x 1,2 մ) ±2%: Սարքի չափսերը 3450 x 1850 x 2180 մմ ±5%, Քաշը 515կգ ±5%: 1 հատ խարնուրդի մատակարարման ճկուն խողովակ M/F DN35 չափսի, առնվազն 6.0մ երկարությամբ: 1 հատ ճախարակի խողովակի կախովի բռնակ: 1 հատ տպագրության հարթակ: Անգլերեն,

					ֆրանսերեն, գերմաներեն ծրագրային ապահովման հասանելություն: Տվյալների ստացում CSV ֆորմատով USB-ի միջոցով: Անսահմանափակ հասանելություն ֆայլերի (տպագրության համար պատրաստի մոդելների) առցանց գրադարանին: Տպագրության նյութին համարեցվող ծրագրային հարաչափեր՝ ջրի ճնշման և ջերմաստիճանի շեմերի կարգավորմամբ: Ծրագրային ապահովումը պետք է ունենա 3D վիզուալիզացիա և STL, DXF և G-CODE ֆայլերի մշակման հնարավորություն: Ներկառուցված տպման հարթակի չափերը ճանաչելու տվիչ: Տարբեր տպագրական հարթակների վրա միաժամանակյա տպագրության հնարավորություն: Տպագրության արագություն՝ մինչև 400մմ/վ՝ գոգավոր շերտերի տպագրության հնարավորությամբ: Շերտի հաստություն - 5 - 20 մմ, շերտի տպան լայնությունը նվազագույնը 20մմ, X, Y և Z առանցքների տպագրության հարաբերական

					ճշգրտություն - 0,1 մմ: Տպագրության նյութ - տարբեր կոմպոզիտային հավելանյութերով ցեմենտի պարունակությամբ պատրաստված նյութ` 6 տոննա (4 տոննա SIKA 733 և 2 տոննա TERMIX-3D նյութերին համարժեք նյութ), նախատեսված եռաչափ բետոնե տպագրության համար: Սնման աղբյուրը - Եռաֆազ 380 Վ, 50 Հց, էլ. էներգիայի սպառումը - 4.5 - 5.5 ԿՎտ: Տպագրության նյութի պոմպային մղման հավաքածու - եռաչափ բետոնե տպագրության համար չոր խարնուրդներ և լուծույթներ խառնելու ու մղելու համակարգ: Պոմպային նյութի ճնշման և ջերմաստիճանի, խառնված ջրի հոսքի և ջերմաստիճանի տվիչներ, 1 հատ խարնուրդի մատակարարման ճկուն խողովակ M/F DN35 չափսի, առնվազն 13.3 մ երկարությամբ, 2 հատ պոմպային ռոտոր և 2 հատ ստատոր, ճախարակի խողովակի կախովի բռնակ, պոմպի մաքրման հավաքածու: Կափարիչ` խառնուրդի պահեստավորման բունկերներին միանալու համար: Խառնուրդի

					պահեստային տելեսկոպիկ բունկեր՝ 1.2մ3 տարողությամբ: Լրացուցիչ պարագաներ - Մատակարարվող սարքը պետք է համալրված լինի նաև գործարկման համար անհրաժեշտ հետևյալ պարագաներով - Պոմպի ռոտոր և ստատոր (առավելագույնը 16 լ/րոպե) 4 հատ, 10 հատ մաքրող գնդակ, տպիչի ծայրափողակ 4 տարբեր չափսերի, 2 հատ ստանդարտ տպագրական հարթակ, 2 հատ մեծ տպագրական հարթակ, ֆիլտրի պարկերի համար տակդիր՝ 10 զտիչ պարկերով, 2 հատ Ստանդարտ ճկուն խողովակ մղման համար M/F DN35 չափի, երկարությունը 13,3 մ: Շինանյութերի չափման և բնութագրման սարք - Սարքն օգտագործվում է բնութագրելու խառնուրդների տպագրելիությունը թարմ վիճակում, ինչպես նաև դրանց կիրառելիությունը եռաչափ բետոնե տպագրության մեջ: «Ստանդարտ» ռեժիմ՝ փորձարկման հաշվետվություն և կոնֆիգուրացիա՝ մշակված արտադրողի կողմից:

«Անհատական» ռեժիմներ՝ փորձարկման հաշվետվություն և կարգավորումներ՝ սահմանված օգտագործողի համար, 3 հատ փոխվող չափիչ զոնդեր, որոնք հարմար են մածուկների, խառնուրդների և միկրոբետոնի համար, 2 հատ նմուշառման տարա, Տվյալների արտահանում CSV ֆորմատով: Սարքի չափերն են՝ 300x360x510մմ ±5%, քաշը՝ 27կգ ±5%, սնման աղբյուրը - 220 Վ, 50 Հց: Սարքը պետք է տեղադրել, կարգաբերել, փորձարկել և տեղում կազմակերպել ուսուցում համապատասխան անձնակազմին: Երաշխիքային ժամկետ ապրանքը ընդունելու պահից առնվազն 365 օրացուցային օր: Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Simsom в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					