

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Simsom-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Եռաչափ տպիչներ	Եռաչափ տպիչներ	Եռաչափ տպիչներ	Եռաչափ տպիչներ	1 30232133/2 Եռաչափ տպիչներ Շինարարական եռաչափ բետոնե տպիչ - 1 հատ շինարարական եռաչափ բետոնե տպիչ (տեսակը՝ եռառանցք շարժական, X Y Z առանցքներով բետոնե նմուշի տպման չափսերը՝ առնվազն 2,5 x 1,2 x 1,2 մ) ±2%: Սարքի չափսերը 3450 x 1850 x 2180 մմ ±5%, Քաշը 515կգ ±5%: 1 հատ խարնուրդի մատակարարման ճկուն խողովակ M/F DN35 չափսի, առնվազն 6.0մ երկարությամբ: 1 հատ ճախարակի խողովակի կախովի բռնակ: 1 հատ տպագրության հարթակ: Անգլերեն,

Ֆրանսերեն, գերմաներեն  
ծրագրային ապահովման  
հասանելություն: Տվյալների  
ստացում CSV ֆորմատով USB-ի  
միջոցով: Անսահմանափակ  
հասանելություն ֆայլերի  
(տպագրության համար պատրաստի  
մոդելների) առցանց գրադարանին:  
Տպագրության նյութին  
հարմարեցվող ծրագրային  
հարաչափեր՝ ջրի ճնշման և  
ջերմաստիճանի շեմերի  
կարգավորմամբ: Ծրագրային  
ապահովումը պետք է ունենա 3D  
վիզուալիզացիա և STL, DXF և G-  
CODE ֆայլերի մշակման  
հնարավորություն: Ներկառուցված  
տպման հարթակի չափերը  
ճանաչելու տվիչ: Տարբեր  
տպագրական հարթակների վրա  
միաժամանակյա տպագրության  
հնարավորություն: Տպագրության  
արագություն՝ մինչև 400մմ/վ՝  
գոգավոր շերտերի տպագրության  
հնարավորությամբ: Շերտի  
հաստություն - 5 - 20 մմ, շերտի  
տպան լայնությունը նվազագույնը  
20մմ, X, Y և Z առանցքների  
տպագրության հարաբերական

					<p>ճշգրտություն - 0,1 մմ:</p> <p>Տպագրության նյութ - տարբեր կոմպոզիտային հավելանյութերով ցեմենտի պարունակությամբ պատրաստված նյութ՝ 6 տոննա (4 տոննա SIKA 733 և 2 տոննա TERMIX-3D նյութերին համարժեք նյութ), նախատեսված եռաչափ բետոնե տպագրության համար:</p> <p>Սնման աղբյուրը - Եռաֆազ 380 Վ, 50 Հց, Էլ. Էներգիայի սպառումը - 4.5 - 5.5 ԿՎտ: Տպագրության նյութի պոմպային մղման հավաքածու - եռաչափ բետոնե տպագրության համար չոր խարնուրդներ և լուծույթներ խառնելու ու մղելու համակարգ: Պոմպային նյութի ճնշման և ջերմաստիճանի, խառնված ջրի հոսքի և ջերմաստիճանի տվիչներ, 1 հատ խարնուրդի մատակարարման ճկուն խողովակ M/F DN35 չափսի, առնվազն 13.3 մ երկարությամբ, 2 հատ պոմպային ռոտոր և 2 հատ ստատոր, ճախարակի խողովակի կախովի բռնակ, պոմպի մաքրման հավաքածու: Կափարիչ՝ խառնուրդի պահեստավորման բունկերներին միանալու համար: Խառնուրդի</p>
--	--	--	--	--	--

պահեստային տելեսկոպիկ բունկեր՝  
1.2մ3 տարողությամբ: Լրացուցիչ  
պարագաներ - Մատակարարվող  
սարքը պետք է համալրված լինի  
նաև գործարկման համար  
անհրաժեշտ հետևյալ  
պարագաներով - Պոմպի ռոտոր և  
ստատոր (առավելագույնը 16  
լ/րոպե) 4 հատ, 10 հատ մաքրող  
գնդակ, տպիչի ծայրափողակ 4  
տարբեր չափսերի, 2 հատ  
ստանդարտ տպագրական հարթակ,  
2 հատ մեծ տպագրական հարթակ,  
ֆիլտրի պարկերի համար տակդիր՝  
10 գտիչ պարկերով, 2 հատ  
Ստանդարտ ճկուն խողովակ մղման  
համար M/F DN35 չափի,  
երկարությունը 13,3 մ:  
Շինանյութերի չափման և  
բնութագրման սարք - Սարքն  
օգտագործվում է բնութագրելու  
խառնուրդների տպագրելիությունը  
թարմ վիճակում, ինչպես նաև  
դրանց կիրառելիությունը եռաչափ  
բետոնե տպագրության մեջ:  
«Ստանդարտ» ռեժիմ՝ փորձարկման  
հաշվետվություն և  
կոնֆիգուրացիա՝ մշակված  
արտադրողի կողմից:

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Simsom в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 8024-10-24/18 ниже представляет		полное описание предлагаемого	им товара.		«Անհատական» ռեժիմներ՝ փորձարկման հաշվետվություն և կարգավորումներ՝ սահմանված օգտագործողի համար, 3 հատ փոխվող չափիչ զոնդեր, որոնք հարմար են մածուկների, խառնուրդների և միկրոբետոնի համար, 2 հատ նմուշառման տարա, Տվյալների արտահանում CSV ֆորմատով: Սարքի չափերն են՝
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	Предлагаемый товар наименование производителя	300x360x510մմ ±5%, քաշը՝ 27կգ ±5%, սկսման առիւղուր - 220 Կ, 50 տեխնիկական հատկությունները: Նշում: Սարքը պետք է տեղադրել,
1					կարգաբերել, փորձարկել և տեղում կազմակերպել ուսուցում
					համապատասխան անձնակազմին: Երաշխիքային ժամկետ ապրանքը ընդունելու պահից առնվազն 365 օրացուցային օր: Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից: