

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՌԱՆԿՈ ՍՈՒՋԻ-ն ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/66 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	3010	Canon	Canon	<p>առնվազն Windows 7/8/10/11 օպերացիոն համակարգերի հետ, Օպերատիվ հիշողություն` առնվազն 64 ՄԲ, Կառավարման վահանակ- Հոսանքի սնուցումը 220-240V :</p> <p>Պարտադիր պայման բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքը չպետք է լինի օգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 36 ամիս: Տպման արագություն Մինչև 18 ppm (A4) Տպագրության մեթոդ Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման որակ (dpi) Մինչև 1200 x 600 dpi` պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով</p>

Տպման բանաձեւ 600 x 400 dpi  
Տաքացման ժամանակը Մոտ. 10 վրկ. հոսանքը միացնելու պահից  
Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը  
7.8 վրկ Տպիչի լեզուներ UFR II-LT  
Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ  
ներքև, 5 մմ ձախ և աջ Տոների  
պահպանման ռեժիմ Այո՝ Պատճենել  
Տեխնիկական Պատճենման  
արագություն Մինչև 18 ppm (A4)  
Առաջին պատճենի թողարկման  
ժամանակը Մոտ. 12 վրկ կամ ավելի  
քիչ Պատճենել բանաձեւը Մինչև 600  
x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ  
Տեքստ, լուսանկար,  
Տեքստ/Լուսանկար+,  
Տեքստ/Լուսանկար Մեկ ցիկլի  
կրկնօրինակների քանակը Մինչև 9  
օրինակ Սանդղակավորման գործոն  
50-200% 10% հավելումներով Այլ  
առանձնահատկություններ 2-ը 1-ով  
պատճենահանում, ID քարտի  
պատճենում Սկանավորման  
բնութագրերը Ստանդարտ տեսակ  
Գունավոր Սկան բանաձեւը  
Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi  
Բարելավված որակ՝ 9600 x 9600 dpi  
Գույնի սկանավորման խորությունը  
24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)

Մոխրագույնի երանգներ 256  
մակարդակ Համատեղելիություն  
TWAIN, W.I.A. Մաքս. սկանավորման  
լայնությունը 216 մմ Աշխատեք  
լրատվամիջոցների հետ Սկաների  
տեսակը Պլանշետ Թղթի սնուցիչ  
(Ստանդարտ) 150 թերթ սկուտեղ  
Թղթի ելք 100 թերթ Մեղիա  
տեսակները Պարզ թուղթ, հաստ  
թուղթ, վերամշակված թուղթ,  
թափանցիկ, պիտակ, ծրար Մեղիա  
չափսեր Սկուտեղ: A4, B5, A5,  
Executive, ծրարներ (COM10,  
Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL,  
հայտարարություն, հատուկ  
ձևաչափեր՝ 76 x լայնություն 216 մմ;  
երկարությունը 127 x 356 մմ:  
Շեղումը +-2% Խտություն Սկուտեղ՝  
60 - 163 գ/մ<sup>2</sup>, Ինտերֆեյս և  
ծրագրակազմ Ինտերֆեյսի տեսակը  
USB 2.0 Բարձր արագությամբ  
Աջակցված ՕՍ Windows® 11 /  
Windows® 10 / Windows® 8.1 /  
Server® 2022 / Server® 2019 /  
Server® 2016 / Server® 2012R2 /  
Server® 2012 / Server® 2008R2 /  
Server® 2008 և Mac OS X  
տարբերակները 10.4.9-10.7.x 1  
Linux 2 Ընդհանուր բնութագրեր

Կատարում Ամսական ոչ ավելի, քան  
8000 էջ Հիշողություն 64 ՄԲ  
Կառավարման վահանակ 1 նիշ LED  
Չափերը սկոտեղներով (Վ x D x H)  
372 x 276 x 254 մմ Շեղումը +-2%  
Տեղադրման տարածք (W x D x H)  
572 x 632 x 608 մմ Շեղումը +-2%  
Քաշը 8,2 կգ Շեղումը +-2% օգտվելու  
կանոններ Ձերմաստիճանը՝ 10-30  
°C Հարաբերական խոնավությունը՝  
20 - 80% (առանց խտացման)  
Էլեկտրամատակարարում 220—240  
Վ ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Հց ( $\pm 2$  Հց)  
Էներգիայի սպառում  
Առավելագույնը՝ մոտ. 960 Վտ  
Աշխատանքային ռեժիմ՝ մոտ. 450  
Վտ Քնի ռեժիմ՝ մոտ. 1.4 Վտ Տիպիկ  
Էներգիայի սպառումը՝ 0,6 կՎտժ  
Աղմուկի մակարդակը Ձայնային  
հզորություն Աշխատանքային ռեժիմ  
ոչ ավելի, քան 65,3 դԲ Սպասման  
ռեժիմ՝ 43,0 դԲ կամ ավելի քիչ  
Ձայնային ճնշման մակարդակը  
Աշխատանքային ռեժիմ՝ 50,4 դԲ  
Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի  
Սպառվող կյուլթեր Քարթրիջներ  
Ներառում է 700 էջանոց  
մեկնարկային քարթրիջ և լրացուցիչ  
2 քարթրիջ 725 (1600 էջանոց ) •

				Երաշխիքային սպասարկում երեք տարի:
--	--	--	--	-----------------------------------

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ФРАНКО СУДЖИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/66 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Canon	3010	Canon	Canon	с операционными системами не ниже Windows 7/8/10/11, ОЗУ: не менее 64 МБ, Панель управления - Электропитание 220-240В. Обязательным условием является запрет использования устройства многофункционального типа. Гарантийный срок 36 месяцев. Скорость печати До 18 стр./мин (А4) Метод печати Монохромная лазерная печать Качество печати (т/д) До 1200 x 600 т/д с автоматическим улучшением изображения Разрешение печати 600 x 400 т/д Время прогрева

Прибл. 10 секунд от включения  
Время вывода первой страницы 7,8  
с Языки принтера UFR II-LT Поля  
печати 5 мм сверху, 6 мм снизу, 5  
мм слева и справа Режим экономии  
тонера Да Техническая скорость  
копирования До 18 стр./мин (A4)  
Время вывода первой копии Прибл.  
. Не более 12 секунд Разрешение  
копирования До 600 x 600 точек на  
дюйм Режимы копирования Текст,  
Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото  
Количество копий за цикл До 9  
копий Коэффициент  
масштабирования 50-200 % с  
шагом 10 % Другие функции Копия  
2 в 1 , Копия удостоверения  
личности Характеристики  
сканирования Стандартный тип  
Разрешение цветного сканирования  
Оптическое: до 600 x 600 точек на  
дюйм Улучшенное качество: 9600 x  
9600 точек на дюйм Глубина  
цветного сканирования 24 бита/24  
бита (вход/выход) Оттенки серого  
256 уровней Совместимость TWAIN,  
W.I.A. Макс. ширина сканирования  
216 мм Работа с носителями Тип  
сканера Планшетный Устройство

подачи бумаги (стандартное) Лоток  
на 150 листов Выход бумаги 100  
листов Типы носителей Обычная  
бумага, плотная бумага,  
переработанная бумага,  
прозрачная пленка, этикетки,  
конверты Размеры носителей  
Лоток. А4, В5, А5, Executive,  
Конверты (COM10, Monarch, DL, В5,  
С5), LTR, LGL, Объявление,  
Специальные форматы: 76 х  
ширина 216 мм; длина 127 х 356  
мм. Отклонение +-2% Плотность  
Лоток: 60-163 г/м<sup>2</sup> Интерфейс и  
программное обеспечение Тип  
интерфейса USB 2.0  
Высокоскоростной  
поддерживаемый ОС Windows® 11 /  
Windows® 10 / Windows® 8.1 /  
Server® 2022 / Server® 2019 /  
Server® 2016 / Server® 2012R2 /  
Server® 2012 / Server® 2008R2 /  
Server® 2008 Mac OS X версии  
10.4.9-10.7.x 1 Linux 2 Общие  
характеристики  
Производительность До 8000  
страниц в месяц Память 64 МБ  
Панель управления 1-символьный  
светодиод Размеры с лотки (Ш х Д

				<p>х В) 372 x 276 x 254 мм Отклонение +-2 % Монтажное пространство (Ш х Д х В) 572 x 632 x 608 мм Отклонение +-2 % Вес 8,2 кг Отклонение +-2 % Условия использования Температура: 10-30 °C Относительная влажность: 20-80 % (без конденсата) Электропитание 220-240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц) Потребляемая мощность Максимум: прибл. 960 Вт Рабочий режим: прибл. 450 Вт Спящий режим: прибл. 1,4 Вт Типичная потребляемая мощность: 0,6 кВтч Уровень шума Уровень звуковой мощности Рабочий режим: не более 65,3 дБ Режим ожидания: 43,0 дБ или менее Уровень звукового давления Рабочий режим: 50,4 дБ Режим ожидания без шума Расходные материалы Картриджи В комплект входят стартовый картридж на 700 страниц и 2 дополнительные 725 картриджей (1600 страниц) • Трехлетняя гарантия.</p>
--	--	--	--	--