

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահան և Ինգա Գրիգորյաններ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/91 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |           |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը   | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1               | Գազ մեթան          | Գազ մեթան        | Գազ մեթան | Գազպրոմ Արմենիա     | Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել քան 15°C, ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 27577-87, պայմանական նշանները՝ «Վախենում է կրակից», անվտանգությունը՝ հրավտանգ: Մատակարարը պետք է ունենա լցակայան Տաշիր համայնքում:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Վահան և Ինգա Գրիգորյաններ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUSՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/91 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |           |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка     | наименование производителя | технические характеристики   |
| 1          | Газ метан              | Газ метан     | Газ метан | Газпром Армения            | Газ метан, для использования в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств в качестве топлива, получаемых из нескольких этапов обработки газа после друг за другом технологических процессов АГНКС: очистка смеси, удаление и сжатие влаги и других загрязняющих веществ, не предусматривающих изменения состава компонентов, избыточное давление сжатого топлива природного газа при заправке цилиндра должно соответствовать техническим условиям АГНКС и |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>заправляемых газогovorодных средств и не должно превышать предел давления 19.6 МПА, температура заряжаемого цилиндра может быть выше температуры окружающей среды не более 15 ° С, стандарт-ГОСТ 27577-87, условные знаки - "Бояться огня", безопасность-огнезащитная: Поставщик должен иметь заправочную станцию в общине Ташир.</p> |
|--|--|--|--|--|--|