

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/248 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	<p>Արձանագրություններ/Ստանդարտներ: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A գրառում, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR Ցանցային միջերեսներ: Կրկնակի ցանցային պորտեր 10/100 Mbps ավտոմատ ճանաչմամբ, ինտեգրված PoE ֆունկցիա Գրաֆիկական Էկրան: առնվազն 132x48 կետ (2.95'') լուսավորվող գրաֆիկական LCD Էկրան: Ֆունկցիոնալ ստեղներ: 2 գծի ստեղն երկգույնանի LED-ով և 2 SIP հաշիվ, 3 ծրագրավորվող համատեքստից կախված հպման ստեղներ, 5 (Նավիգացիոն, մենյուի) ստեղներ, 13 հատուկ ֆունկցիաների ստեղներ (MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND և REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME, PHONEBOOK, MESSAGE, HOLD, PAGE/INTERCOM, RECORD, HOME): Չայնային կոդեկներ: Աջակցում է G.711μ/a, G.722 (լայնաշերտ), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, ներշերտային և ցանցից դուրս DTMF (Առևրդի, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNR, AEC, PLC, A/B, AGC: Հեռախոսակապի ֆունկցիաներ: Պահել, փոխանցել, վերահասցեավորել (անսահմանափակ/անպատասխան/զբաղված), 3-ճանապարհի համաժողով, զանգի տեղադրում/բացթողում, համատեղելի զանգի գրառում (SCA/BLA), բեռնվող հեռախոսագիրք (XML, LDAP, մինչև 1000 կետ), զանգի սպասում, զանգերի պատմություն (մինչև 200 գրառում), ավտոմատ հավաքում, ավտոմատ պատասխան, մեկ հպումով հավաքում, ճկուն համարակալման պլան, Hot Desking, անհատականացված երաժշտական զանգեր, սերվերից անկախ աշխատանք: Ականջակալների բնիկ: Ականջակալ RJ9 միակցիչով (թույլ է տալիս EHS-ին օգտագործել ականջակալների հետ Plantronics): Հիմքի տակդիր: Առկա է, առկա է 2 անկյունային դիրք, պատին ամրացվող QoS:</p>

QoS շերտ 2 (802.1Q, 802.1P) և շերտ 3 (ToS, DiffServ, MPLS) Անվտանգություն: Մուտքի վերահսկում օգտագործողի և ադմինիստրատորի մակարդակների համար, MD5 և MD5-sess վրա հիմնված նույնականացում, 256 բիթ կոդավորված AES կոնֆիգուրացիայի ֆայլ, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x մեդիա մուտքի վերահսկում

Էլեկտրամատակարարում և կանաչ էներգիայի արդյունավետություն: Համընդհանուր Էլեկտրամատակարարում մուտք 100-240VAC 50-60Hz; Ելք +5VDC, 600mA; PoE: IEEE802.3af դաս 2, 3.84W-6.49W; IEEE802.3az (EEE):

Ֆիզիկական չափսեր: Չափեր՝ առնվազն 209 մմ (Ե) x 184.5 մմ (L) x 76.2 մմ (Բ) (ձեռքի հետ միասին), քաշ՝ առնվազն 0.73 կգ; Փաթեթի քաշ՝ առնվազն 1.1 կգ: Ջերմաստիճան և խոնավություն: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից 40°C: Պահեստային ջերմաստիճան՝ -10°C-ից 60°C, Խոնավություն՝ 10%-90% ոչ կոնդենսվող: Փաթեթի պարունակություն՝ հեռախոս, ձեռք համակցված լարով, հիմք, համընդհանուր Էլեկտրամատակարարում, ցանցային մալուխ, արագ տեղադրման ուղեցույց, բրոշյուր, GPL լիցենզիա: Համապատասխանություն: FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1: Թարմացում/Ավտոմատ կարգավորում: Ֆիրմային ապահովում TFTP/HTTP/HTTPS միջոցով, զանգվածային ավտոմատացում TR-069 կամ AES կոդավորված XML կոնֆիգուրացիայի ֆայլի միջոցով, FTP/FTPS: Լեզուներ: Անգլերեն, գերմաներեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, պորտուգալերեն, ռուսերեն, իտրվաթերեն, պարզեցված և ավանդական չինարեն, կորեերեն, ճապոներեն և ավելի շատ, Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-24/248 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	