

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MR-5V310	MR-5V310	Scitek Global Co.,Ltd, China	<p>Ծավալը 312լ: Ներքին չափերն (L*Խ*Բ)՝ 560x485x1350 ±10%: Արտաքին չափերը (L*Խ*Բ)՝ 949x667x1631 ±20% Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը 2-8° C: Ջերմային սենսորի տեսակը՝ NTC : Կառավարումը՝ միկրոպրոցեսորով : Սառեցման համակարգը՝ R290 (CFC Free) : Կոմպրեսորը՝ 1 հատ: Դիսփիլեյը՝ թվային դիսփիլեյ : Տեսաձայնային ահագանգ՝ Բարձր/ցածր ջերմության ահագանգի կարգավորման հնարավորություն: Կա նաև դռան բաց մնալու ահագանգ: Էլեկտրաէներգիայի խափանման պահեստային համակարգ՝ 8 ժամ տևողությամբ: Ներքին մակերեսը Բարձր ազդեցության պոլիստիրոլ (HIPS High Impact Polystyrene) է :Արտաքին մակերեսը՝ Էլեկտրա-գալվանիզացված պողպատից է : Մակերեսը հակամանրեային ծածկով է: Կան հետևյալ աքսեսուարները՝ անիվներ, եռահար ազդանշանային</p>

				<p>միակցում, տվյալների գրանցիչ, փորձարկման անցք 1 հատ 25մմ ±10% տրամագծով: Կա՝ 5 հատ դարակ: Ձայնի ուժգնությունը առավելագույնը՝ 55dB: Էլեկտրական սնուցում՝ AC110 / 220V±10%, 50 / 60Hz, Հզորություն 245W: Քաշը առավելագույնը 100 կգ: Սառնարանը ունի 12 ամիս երաշխիք: Սերտիֆիկատների առկայություն՝ CE, FDA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 սերտիֆիկատներ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղստեխնիկի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	MR-5V310	MR-5V310	Scitek Global Co.,Ltd, China	Объем 312 литров. Внутренние размеры минимум (Д*В*Ш): 560x485x1350 ±10%. Внешние размеры (Д*В*Ш): 949x667x1631 ±20%. Диапазон рабочих температур составляет 2-8°C. Тип термодатчика: NTC. Управление с помощью микропроцессора. Система охлаждения: R290 (без CFC). 1 компрессор. Дисплей: цифровой дисплей. Звуковая/визуальная сигнализация: имеется возможность установить сигнализацию высокой/низкой температуры. Также имеется сигнализация открытой двери. Система резервного питания при сбое питания в течение 8 часов. Внутренняя поверхность изготовлена из ударопрочного полистирола (ударопрочный полистирол HIPS). Внешняя поверхность изготовлена из электрооцинкованной стали. Поверхность покрыта

				<p>антимикробным покрытием. Имеются следующие аксессуары: колеса, трехстороннее сигнальное соединение, регистратор данных, 1 контрольное отверстие диаметром 25 мм $\pm 10\%$. Полочек 5.</p> <p>Максимальная интенсивность звука: 55 дБ.</p> <p>Электропитание: AC110/220В$\pm 10\%$, 50/60Гц, мощность 245Вт. Максимальный вес 100 кг. Гарантия на холодильник составляет 12 месяцев. Наличие сертификатов: CE, FDA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 сертификатов.</p>
--	--	--	--	--