

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	FZ-40H490	FZ-40H490	Scitek Global Co.,Ltd, China	<p>Ծավալը` 485լ: Ներքին չափերն (L*Խ*Բ)` 1455x525x665  <math>\pm 30\%</math> ամեն կողմի համար: Արտաքին չափերը (L*Խ*Բ)`            1667x863x949 <math>\pm 30\%</math> ամեն կողմի համար:            Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը            -20~-40°C: Ջերմային սենսորի տեսակը` NTC :            Կառավարումը` միկրոպրոցեսորով : Սառեցման            համակարգը` R290 (CFC Free) : Կոմպրեսորը(քնկ)`            CUBIGEL / 1 : Դիսփիլեյը` թվային դիսփիլեյ : Տեսաձայնային            ահագանգ` Բարձր/ցածր ջերմության ահագանգի            կարգավորման հնարավորություն: Էլեկտրաէներգիայի            խափանման պահեստային համակարգ` 12 ժամ            տևողությամբ: Ներքին մակերեսը` չժանգոտվող            պողպատ 304 մակնշման: Արտաքին մակերեսը`            Էլեկտրա-գալվանիզացված պողպատից : Մակերեսը`            հակամանրեային ծածկով: Կան անիվներ, փորձարկման</p>

				<p>անցք 2 հատ 20մմ ±10% տրամագծով: Ձայնի ուժգնությունը առավելագույնը՝ 55dB: Էլեկտրական սնուցում՝ AC110 / 220V±10%, 50 / 60Hz, Հզորություն՝ 295W: Քաշը առավելագույնը 150 կգ: Սառցարանը ունի 12 ամիս երաշխիք: Սերտիֆիկատների առկայություն՝ CE, FDA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 սերտիֆիկատներ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղստեխնիկի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	FZ-40H490	FZ-40H490	Scitek Global Co.,Ltd, China	Объем - 485 литров. Внутренние размеры (Д*В*Ш): 1455x525x665 ±30% на каждую сторону. Внешние размеры (Д*В*Ш): 1667x863x949 ±30% с каждой стороны. Диапазон рабочих температур составляет -20~-40°С. Тип термодатчика: NTC. Управление с помощью микропроцессора. Система охлаждения: R290 (без CFC). Компрессор: CUBIGEL/1. Дисплей: цифровой дисплей. Звуковая/визуальная сигнализация: имеется возможность установить сигнализацию высокой/низкой температуры. Система резервного питания при сбое питания в течение 12 часов. Внутренняя поверхность изготовлена из нержавеющей стали марки 304. Внешняя поверхность изготовлена из электрооцинкованной стали. Поверхность покрыта антимикробным покрытием.

				<p>Имеются колеса, 2 контрольных отверстия диаметром 20мм ±10%. Максимальная интенсивность звука: 55 дБ. Электропитание: AC110/220В±10%, 50/60Гц, Мощность: 295Вт. Максимальный вес 150 кг. Гарантия на холодильник составляет 12 месяцев. Наличие сертификатов: CE, FDA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 сертификатов.</p>
--	--	--	--	---