

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ՎԻ ԷՆ ՊՌՈ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/260 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon EOS R3 Mirrorless Camera	Canon EOS R3 Mirrorless Camera	Canon EOS R3 Mirrorless Camera	Canon inc.	<p>Լուսանկարչական խցիկ լրակազմ:                      Նվազագույն պահանջները` -                      Օբյեկտիվի ամրակապի տեսակը` RF                      - Տեսառվիչի լուծաչափը` Փաստացի 26.7 մեգապիքսել Արդյունավետ 24.1 մեգապիքսել - Տեսառվիչի տեսակը` 36 x 24 mm (Ամբողջական-Կադր) CMOS - Պատկերի կայունացումը` Տեսառվիչ-Շարժ, 5-Առանցք - Փականակի տեսակը` Մեխանիկական կիզակետային հարթության փականակ և Էլեկտրոնային Պտտվող փականակ - Փականակի արագությունը` Մեխանիկական Փականակ</p>

1/8000-ից մինչև 30 վայրկյան,  
Էլեկտրոնային Փականակ  
1/64000-ից մինչև 30 վայրկյան - ISO  
զգայունության տիրույթը՝  
լուսանկար/տեսանյութ 100-ից մինչև  
102,400 (Ընդլայնված՝ 50-ից մինչև  
204,800) - Էքսպոզիցիայի  
փոխհատուցումը՝ -3-ից +3 EV (1/3,  
1/2 EV քայլեր - Սպիտակի  
հավասարակշռությունը՝ 2500-ից  
մինչև 10,000K - Շարունակական  
նկարահանումը՝ Էլեկտրոնային  
Փականակ մինչև 30 կադր/վ 24,1 Մա  
մինչև 150 կադր (Raw) / 540 կադր  
(JPEG), մեխանիկական Փականակ  
մինչև 12 կադր/վ 24,1 մա մինչև  
1000 կադր (Raw) / 1000 կադր (հոլմ)  
(JPEG): մինչև 10,000K - Ինտերվալ  
տեսագրումը՝ այո - Սեփական-  
Ժամաչափ 2/10 վայրկյան ուշացում -  
Լուսանկարի չափսերը՝ 3:2 Raw 6000  
x 4000, 3744 x 2496, 16:9 JPEG 6000  
x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680,  
2400 x 1344, 4:3 JPEG 5328 x 4000,  
3552 x 2664, 2656 x 1992 2112 x  
1600, 3:2 JPEG 3984 x 2656, 2976 x  
1984, 2400 x 1600, 1:1 JPEG 4000 x  
4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984,  
1600 x 1600 - Կողմերի

հարաբերակցությունը՝ 1:1, 3:2, 4:3,  
16:9 - Պատկերի ֆայլի ձևաչափը՝  
HEIF, JPEG, Raw - Բիթերի  
խորությունը՝ 14-բիթ - Ներքին  
Տեսագրման ձևաչափերը՝ H.265/MP4  
4:2:2 10-բիթ DCI 4K DCI 4K (4096 x  
2160)  
23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100  
կադր/վրկ [85-ից 1880 Մբ/վրկ] -  
Արտաքին Տեսագրման ձևաչափերը՝  
4:2:2 10-բիթ HDMI-ի միջոցով DCI 4K  
(4096 x 2160)  
23.98/24.00/25/29.97/50/59.94  
կադր/վրկ, UHD 4K (3840 x 2160)  
23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ -  
Արագ/դանդաղ շարժման  
հնարավորությունը՝ Միայն դանդաղ  
շարժման - Գամմայի կորը՝ Log 3 -  
Տեսագրման սահմանափակումը՝  
չկա - Հեռուստաստանդարտի ելքը՝  
NTSC/PAL - Ներկառուցված  
խոսափողը՝ մոնո - Աուդիո  
ձայնագրումը՝ 2-ալիք AAC աուդիո,  
2-ալիք LPCM աուդիո -  
Մեդիա/Հիշողության քարտի  
բնիկները՝ բնիկ 1. CFexpress Type B  
բնիկ 2. SD/SDHC/SDXC (UHS-II) -  
Տեսապատկերի Մուտք/Ելքը՝ 1 x  
Micro-HDMI ելք - Չայնի Մուտք/Ելքը՝

1 x 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալի  
Ելք, 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո  
խոսափողի մուտք - Հոսանքի  
սնուցման Մուտք/Ելքը՝ 1 x USB-C  
մուտք - Հեռահաղորդակցումը՝ 2.4 /  
5 ԳՀց Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth  
5.0 կառավարում - Համատեղելի  
բջջային հավելվածը՝ Այո՝ Android և  
iOS - Գլոբալ դիրքավորումը՝ (GPS,  
GLONASS և այլն) GLONASS, GPS,  
QZSS - Մոնիտորի Էկրանի չափը՝  
3.2" - Մոնիտորի լուծաչափը՝  
4,150,000 Կետ - Մոնիտորի տեսակը՝  
Պտտվող Touchscreen LCD - Երկրորդ  
Էկրանը՝ Վերևի մասում  
Կարգավիճակի մոնիտոր - Դիտակի  
տեսակը՝ Ներկառուցված  
Էլեկտրոնային (OLED) - Դիտակի  
չափը՝ 0.5" - Դիտակի լուծաչափը՝  
5,760,000 կետ - Աչքի  
հերավորության կետը՝ 23 mm -  
Խոշորացումը՝ Մոտ. 0.76x -  
Դիօպտրիկ ճշգրտումը՝ -4 to +2 -  
Ֆոկուսի տեսակը՝ Ավտոմատ և  
ձեռքով ֆոկուս - Ֆոկուսի  
ռեժիմները՝ Շարունակական-Servo  
AF, Ձեռքով ֆոկուս, ակնթարթային-  
Servo AF - Ավտոֆոկուսի կետերը՝  
փուլի հայտնաբերում 1053 -

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

<p>ДЖИ ВИ ЭН ПРО ООО в качестве</p>	<p>участника в рамках</p>	<p>участия в электронном аукционе под</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>кодом CP-EU XLS P-24/260 ниже</p>	<p>Ավտոֆոկուսի զգայունությունը՝ -7,5-ից +20 EV - Համաժամացման առավելագույն արագություն 1/250 վայրկյան - Բռնկման փոխհատուցումը՝ -3-ից +3 EV (1/3, 1/2 EV քայլեր) - Նախատեսված Բռնկման համակարգը՝ eTTL - Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-ից 40°C - Աշխատանքային խոնավությունը՝ 0 to 85% -</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Մարտկոցի տեսակը 1 x LP-E19 - Shoe Mount-ը՝ 1x խելացի Hot Shoe - технические характеристики Նյութը՝ Մագնեզիումի խառնուրդ -</p>
<p>1</p>					<p>Զափերը՝ 150 x 142.6 x 87.2 մմ -</p>
					<p>Քաշը՝ 822 գ (միայն իրանը), 1015 գ (մարտկոցով, տեսագրող կրիչով) Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ Ապրանքի մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն /Արգիշտիի 1/ կատարում է Վաճառողը: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը</p>

					համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	--	--	--