

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/260 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	EOS R5 C	Canon	<p>Լուսանկարչական խցիկ լրակազմ: Նվազագույն պահանջները` - Օբյեկտիվի ամրակապի տեսակը` RF - Տեսառվիչի լուծաչափը` Փաստացի 26.7 մեգապիքսել Արդյունավետ 24.1 մեգապիքսել - Տեսառվիչի տեսակը` 36 x 24 mm (Ամբողջական-Կադր) CMOS - Պատկերի կայունացումը` Տեսառվիչ-Շարժ, 5-Առանցք - Փականակի տեսակը` Մեխանիկական կիզակետային հարթության փականակ և Էլեկտրոնային Պտտվող փականակ - Փականակի արագությունը` Մեխանիկական Փականակ</p>

1/8000-ից մինչև 30 վայրկյան,
Էլեկտրոնային Փականակ
1/64000-ից մինչև 30 վայրկյան - ISO
զգայունության տիրույթը՝
լուսանկար/տեսանյութ 100-ից մինչև
102,400 (Ընդլայնված՝ 50-ից մինչև
204,800) - Էքսպոզիցիայի
փոխհատուցումը՝ -3-ից +3 EV (1/3,
1/2 EV քայլեր - Սպիտակի
հավասարակշռությունը՝ 2500-ից
մինչև 10,000K - Շարունակական
նկարահանումը՝ Էլեկտրոնային
Փականակ մինչև 30 կադր/վ 24,1 Մա
մինչև 150 կադր (Raw) / 540 կադր
(JPEG), մեխանիկական Փականակ
մինչև 12 կադր/վ 24,1 մա մինչև
1000 կադր (Raw) / 1000 կադր (հոլմ)
(JPEG): մինչև 10,000K - Ինտերվալ
տեսագրումը՝ այո - Սեփական-
Ժամաչափ 2/10 վայրկյան ուշացում -
Լուսանկարի չափսերը՝ 3:2 Raw 6000
x 4000, 3744 x 2496, 16:9 JPEG 6000
x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680,
2400 x 1344, 4:3 JPEG 5328 x 4000,
3552 x 2664, 2656 x 1992 2112 x
1600, 3:2 JPEG 3984 x 2656, 2976 x
1984, 2400 x 1600, 1:1 JPEG 4000 x
4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984,
1600 x 1600 - Կողմերի

հարաբերակցությունը՝ 1:1, 3:2, 4:3,
16:9 - Պատկերի ֆայլի ձևաչափը՝
HEIF, JPEG, Raw - Բիթերի
խորությունը՝ 14-բիթ - Ներքին
Տեսագրման ձևաչափերը՝ H.265/MP4
4:2:2 10-բիթ DCI 4K DCI 4K (4096 x
2160)
23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100
կադր/վրկ [85-ից 1880 Մբ/վրկ] -
Արտաքին Տեսագրման ձևաչափերը՝
4:2:2 10-բիթ HDMI-ի միջոցով DCI 4K
(4096 x 2160)
23.98/24.00/25/29.97/50/59.94
կադր/վրկ, UHD 4K (3840 x 2160)
23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ -
Արագ/դանդաղ շարժման
հնարավորությունը՝ Միայն դանդաղ
շարժման - Գամմայի կորը՝ Log 3 -
Տեսագրման սահմանափակումը՝
չկա - Հեռուստաստանդարտի ելքը՝
NTSC/PAL - Ներկառուցված
խոսափողը՝ մոնո - Աուդիո
ձայնագրումը՝ 2-ալիք AAC աուդիո,
2-ալիք LPCM աուդիո -
Մեդիա/Հիշողության քարտի
բնիկները՝ բնիկ 1. CFexpress Type B
բնիկ 2. SD/SDHC/SDXC (UHS-II) -
Տեսապատկերի Մուտք/Ելքը՝ 1 x
Micro-HDMI ելք - Ձայնի Մուտք/Ելքը՝

1 x 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալի
Ելք, 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո
խոսափողի մուտք - Հոսանքի
սնուցման Մուտք/Ելքը՝ 1 x USB-C
մուտք - Հեռահաղորդակցումը՝ 2.4 /
5 ԳՀց Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth
5.0 կառավարում - Համատեղելի
բջջային հավելվածը՝ Այո՝ Android և
iOS - Գլոբալ դիրքավորումը՝ (GPS,
GLONASS և այլն) GLONASS, GPS,
QZSS - Մոնիտորի Էկրանի չափը՝
3.2" - Մոնիտորի լուծաչափը՝
4,150,000 Կետ - Մոնիտորի տեսակը՝
Պտտվող Touchscreen LCD - Երկրորդ
Էկրանը՝ Վերևի մասում
Կարգավիճակի մոնիտոր - Դիտակի
տեսակը՝ Ներկառուցված
Էլեկտրոնային (OLED) - Դիտակի
չափը՝ 0.5" - Դիտակի լուծաչափը՝
5,760,000 կետ - Աչքի
հերավորության կետը՝ 23 mm -
Խոշորացումը՝ Մոտ. 0.76x -
Դիօպտրիկ ճշգրտումը՝ -4 to +2 -
Ֆոկուսի տեսակը՝ Ավտոմատ և
ձեռքով ֆոկուս - Ֆոկուսի
ռեժիմները՝ Շարունակական-Servo
AF, Ձեռքով ֆոկուս, ակնթարթային-
Servo AF - Ավտոֆոկուսի կետերը՝
փուլի հայտնաբերում 1053 -

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳԱՐՈՒՄ 24 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ЕЛՃԱՊԶԻ-24/260 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Ավտոֆոկուսի զգայունությունը՝ -7,5-ից +20 EV - Համաժամացման առավելագույն արագություն 1/250 վայրկյան - Բռնկման փոխհատուցումը՝ -3-ից +3 EV (1/3, 1/2 EV քայլեր) - Նախատեսված Բռնկման համակարգը՝ eTTL - Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-ից 40°C - Աշխատանքային խոնավությունը՝ 0 to 85% -

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Մարտկոցի տեսակը 1 x LP-E19 - Shoe Mount-ը՝ 1x խոնարհ Hot Shoe - Технические характеристики
1	Canon	Canon	EOS R5 C	Canon	<p>Չափերը՝ 150 x 142,6 x 87,2 մմ Լուսանկարչական խցիկ լրակազմ: Քաշը՝ 822 գ (միայն իրանը), 1015 գ (մարտկոցով, տեսագրող կրիչով) Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ Ապրանքի մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն /Արգիշտիի 1/ կատարում է Վաճառողը: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը</p>

					համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	--	--	--