

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Hikvision	Hikvision	DS-3E1318P-EI	Hikvision	<p>Պորտերի Քանակ: 16 × 10/100 Mbps PoE պորտեր, 2 × 10/100/1000 Mbps Uplink պորտեր (2 × Gigabit combos)</p> <p>PoE Բյուջե: 230 Վտ (առավելագույն)</p> <p>PoE Ստանդարտ: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE Ուժ: 15.4 Վտ (IEEE 802.3af), 30 Վտ (IEEE 802.3at)</p> <p>Փոխանցման Հզորություն: 7.2 Gbps, փաթեթի Ֆիլտրացում: 5.36 Mpps, MAC հասցեների սեղան: 4K</p> <p>Պաշտպանություն: Լուսի պաշտպանության միջոցառումներ, իսկական թաղանթային պաշտպանություն Էլեկտրական Պաշտպանություն: Սկզբնական</p>

				<p>պաշտպանություն և բարձր Էլեկտրականության պաշտպանություն Էներգիայի Մատակարարում: 100-240 VAC, 50/60 Hz Էներգիայի Սպառում: <250 Վտ Աշխատանքի Ջերմաստիճան: -10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F) Աշխատանքի Խոնավություն: 10% ~ 90%, ոչ կոնդենսացվող Վերահսկում: Վեբ ինտերֆեյս, CLI, SNMP QoS: Աջակցություն Վերլուծություն և Մոնիտորինգ: Աջակցություն Syslog, RMON, SNMP մոնիտորինգ Համակարգի սպասարկում` սարքի կառավարում web ինտերֆեյսի միջոցով, Պորտերի արագության ցուցադրում, պորտի թողունակության օգտագործման արագության ցուցադրում, PoE Էներգիայի օգտագործման ցուցադրում, պորտերի և սարքի վերագործարկում, հեռահար պորտի ռեժիմի միացում, սարքի թարմացում` հեռահար, կարճ միացումների և բաց մալուխների հայտնաբերում, մալուխի երկարության հայտնաբերում : Hikvision DS-3E1318P-EI մոդելի POE սվիչ կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Hikvision	Hikvision	DS-3E1318P-EI	Hikvision	Количество портов. 16 портов PoE 10/100 Мбит/с, 2 порта Uplink 10/100/1000 Мбит/с (2 × гигабитные комбинации) Бюджет PoE. 230 Вт (макс.) Стандарт PoE. IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Мощность PoE: 15,4 Вт (IEEE 802.3af), 30 Вт (IEEE 802.3at) Мощность передачи. 7,2 Гбит/с, фильтрация пакетов. 5,36 млн пакетов в секунду, Таблица MAC-адресов. 4K: Защита. Меры защиты от света, настоящая защита пленки Электрическая защита. Начальная защита и защита от сильного тока Энергоснабжение. 100-240 В

				<p>переменного тока, 50/60 Гц Энергопотребление. <250 Вт Рабочая температура. -10 °С ~ 55 °С (14 °F ~ 131 °F) Рабочая влажность. 10% ~ 90%, неконденсирующийся Контроль. Веб-интерфейс, CLI, SNMP Качество обслуживания: Поддерживать: Анализ и мониторинг. Поддержка системного журнала, RMON, мониторинга SNMP Обслуживание системы: управление устройствами через веб-интерфейс, Отображение скорости порта, отображение использования пропускной способности порта, отображение использования мощности PoE, перезапуск портов и устройств, включение режима удаленного порта, обновление устройства — удаленно, обнаружение коротких замыканий и открытых кабелей, определение длины кабеля. Коммутатор PoE модели Hikvision DS-3E1318P-EI или аналогичный.</p>
--	--	--	--	--