

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նակոյլ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեկմա Մեգա Իսկ	Մոթուլ	10W40	Մոթուլ Դոյչլանդ ԳմբԽ	Շարժիչի յուղեր նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API C14 և ACEA E4/E7 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև նախատեսված Euro-II, Euro-III և EURO-IV արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Մածուցիկության աստիճանը՝ 10W-40: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր -33 C-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024

թ.-ից ոչ պակաս: Փաթեթավորումը՝
ոչ պակաս 200 լիտր տարաներով,
կապարակնքված արտադրողի
կողմից: Բռնկման ջերմաստիճանը՝
ոչ ցածր 208 C-ից: Կինեմատիկական
մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ
պակաս 13.8-ից, և 40 C-ում՝ ոչ
պակաս 93-ից: Մածուցիկության
ինդեքսը՝ ոչ պակաս 152-ից:
Խտությունը 15 C-ում՝ ոչ պակաս
862-ից: Ալկալային միացությունների
քանակը / (mg KOH/g) (միլիգրամ
կալիումի հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի
համար)/՝ ոչ պակաս 12.4 մգ KOH/գ-
ից: Քիմիական բաղադրությունը՝
սինթետիկ: Երաշխիքային ժամկետը՝
ոչ պակաս 4 տարի: Արտադրող
երկիր՝ Եվրոպական, Անգլիական:
Ապրանքի հանձնման ժամանակ
ներկայացնել սերտիֆիկատ՝
արտադրող երկրի և
կազմակերպության, ինչպես նաև
որակի վերաբերյալ: Ամբողջ
խմբաքանակը մատակարարել նույն
մակնիշի շարժիչի յուղից, և
կազմակերպության կարիքից
ելնելով ամբողջական
քանակությամբ: Երևան Ավտոբուս
ՓԲԸ-ի կարիքների բավարարման

					համար անհրաժեշտ են՝ MOTUL TEKMA MEGA X 10W-40
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Накойл в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦ-ЕЦДЦПДР-24/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Текма Мега Икс	Мотюль	10W40	Мотюль дойчланд ГмбХ	Моторные масла для дизельных двигателей. Соответствие международным стандартам API CI4 и ACEA E4/E7 или эквивалентное, а также требованиям по выбросам Евро-II, Евро-III и Евро-IV. Использование рассчитано на все сезоны года. Класс вязкости: 10W-40. Температура кристаллизации не ниже -33 С. Год производства: не менее 2024. Фасовка в тару объемом не менее 200 литров, предоставленную производителем. Температура вспышки не ниже 208 С.

				<p>Кинематическая вязкость при 100 С не менее 13,8, при 40 С не менее 93. Индекс вязкости: не менее 152. Плотность при 15 С не менее 862. Количество щелочных соединений /(мг КОН/г) (миллиграммы гидроксида калия на грамм масла)/ составляет не менее 12,4 мг КОН/г. Химический состав: синтетический. Гарантийный срок: не менее 4 лет. Страна производитель: Европа, Англия. При передаче товара предъявите сертификат о стране и организации производителя, а также о качестве. Поставка всей партии моторного масла одной марки и исходя из потребностей организации, в полном объеме. Для удовлетворения потребностей ЗАО. марки: MOTUL ТЕКМА МЕГА Х 10W-40</p>
--	--	--	--	--