

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վիրաբուժական արտածծիչ YX932D	Վիրաբուժական արտածծիչ YX932D	Վիրաբուժական արտածծիչ YX932D	SHANGHAI BAOJIA MEDICAL APPARATUS CO., LTD, China	Վիրաբուժական արտածծիչ Արտածծիչը օգտագործվում է հիմնական վիրաբուժական և այլ միջամտություններում Շարժական 4 հակաստատիկ անիվներով Խիտ և մեծ տարողությամբ 2 հատ ապակյա շշեր ՝ խցանով, յուրաքանչյուրը ՝ 2500մլ տարողությամբ, հեշտ մաքրվում և բացվում կամ փակվում են: Խցան ՝ ռետինե սեղմակ: Կարգավորելի վակուումային տիրույթ՝ 0.02 ՄՊա ~ 0.09 ՄՊա(150 ~ 680 մմ ս.ս) Հոսքի արագությունը ՝ ≥32լ/ր Սարքը հագեցած է շարժիչի պաշտպանիչ կափարիչով, որն

					ամբողջովին կանխում է ներծծվող հեղուկների կամ արտանետումների պոմպի մեջ մտնելը Վակուումետրի առկայություն և ներծծման ուժի սահուն կարգավորում Աղմուկի մակարդակը՝ $\leq 60\text{dB(A)}$ Սնուցում՝ 220 Վ / 50 Հց
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սեդակցիոնային ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Хирургический отсасыватель YX932D	Хирургический отсасыватель YX932D	Хирургический отсасыватель YX932D	SHANGHAI BAOJIA MEDICAL APPARATUS CO., LTD, China	Хирургический отсасыватель Экстрактор используется при крупных хирургических и других процедурах. Мобильный с 4 антистатическими колесами. 2 толстые стеклянные бутылки большой вместимости с пробками, каждая емкостью 2500 мл, которые легко мыть, открывать и закрывать. Стопор: резиновый зажим. Регулируемый диапазон вакуума: 0,02-0,09 МПа (150-680 мм рт. ст.) Скорость потока: ≥32 л/мин Устройство оснащено защитной крышкой двигателя, которая

					<p>полностью предотвращает попадание всасываемой жидкости или выхлопных газов в насос. Наличие вакуумметра и плавная регулировка мощности всасывания. Уровень шума: <math>\leq 60</math> дБ (А) Электропитание: 220 В/50 Гц.</p>
--	--	--	--	--	--