

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՁԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Hikvision	Hikvision	DS-3E1318P-EI	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Պորտերի Քանակ: 16 × 10/100 Mbps PoE պորտեր, 2 × 10/100/1000 Mbps Uplink պորտեր (2 × Gigabit combos) PoE Բյուջե: 230 Վտ (առավելագույն) PoE Ստանդարտ: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE Ուժ: 15.4 Վտ (IEEE 802.3af), 30 Վտ (IEEE 802.3at) Փոխանցման Հզորություն: 7.2 Gbps, փաթեթի Ֆիլտրացում: 5.36 Mpps, MAC հասցեների սեղան: 4K Պաշտպանություն: Լուսի պաշտպանության միջոցառումներ, իսկական թաղանթային պաշտպանություն Էլեկտրական Պաշտպանություն: Սկզբնական

պաշտպանություն և բարձր
Էլեկտրականության
պաշտպանություն Էներգիայի
Մատակարարում: 100-240 VAC,
50/60 Hz Էներգիայի Սպառում: <250
Վտ Աշխատանքի Ձերմաստիճան:
-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Աշխատանքի Խոնավություն: 10% ~
90%, ոչ կոնդենսացվող Վերահսկում:
Վեբ ինտերֆեյս, CLI, SNMP QoS:
Աջակցություն Վերլուծություն և
Մոնիտորինգ: Աջակցություն Syslog,
RMON, SNMP մոնիտորինգ
Համակարգի սպասարկում` սարքի
կառավարում web ինտերֆեյսի
միջոցով, Պորտերի արագության
ցուցադրում, պորտի
թողունակության օգտագործման
արագության ցուցադրում, PoE
Էներգիայի օգտագործման
ցուցադրում, պորտերի և սարքի
վերագործարկում, հեռահար պորտի
ռեժիմի միացում, սարքի
թարմացում` հեռահար, կարճ
միացումների և բաց մալուխների
հայտնաբերում, մալուխի
երկարության հայտնաբերում :
Hikvision DS-3E1318P-EI մոդելի POE
սվիչ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Hikvision	Hikvision	DS-3E1318P-EI	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Պորտերի Քանակ: 16 x 10/100 Mbps PoE պորտեր, 2 x 10/100/1000 Mbps Uplink պորտեր (2 x Gigabit combos) PoE Բյուջե: 230 Վտ (առավելագույն) PoE Ստանդարտ: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE Ուժ: 15.4 Վտ (IEEE 802.3af), 30 Վտ (IEEE 802.3at) Փոխանցման Հզորություն: 7.2 Gbps, փաթեթի Ֆիլտրացում: 5.36 Mpps, MAC հասցեների սեղան: 4K Պաշտպանություն: Լուսի պաշտպանության միջոցառումներ, իսկական թաղանթային պաշտպանություն Էլեկտրական Պաշտպանություն: Սկզբնական

պաշտպանություն և բարձր
Էլեկտրականության
պաշտպանություն Էներգիայի
Մատակարարում: 100-240 VAC,
50/60 Hz Էներգիայի Սպառում: <250
Վտ Աշխատանքի Ձերմաստիճան:
-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Աշխատանքի Խոնավություն: 10% ~
90%, ոչ կոնդենսացվող Վերահսկում:
Վեբ ինտերֆեյս, CLI, SNMP QoS:
Աջակցություն Վերլուծություն և
Մոնիտորինգ: Աջակցություն Syslog,
RMON, SNMP մոնիտորինգ
Համակարգի սպասարկում` սարքի
կառավարում web ինտերֆեյսի
միջոցով, Պորտերի արագության
ցուցադրում, պորտի
թողունակության օգտագործման
արագության ցուցադրում, PoE
Էներգիայի օգտագործման
ցուցադրում, պորտերի և սարքի
վերագործարկում, հեռահար պորտի
ռեժիմի միացում, սարքի
թարմացում` հեռահար, կարճ
միացումների և բաց մալուխների
հայտնաբերում, մալուխի
երկարության հայտնաբերում :
Hikvision DS-3E1318P-EI մոդելի POE
սվիչ

