

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՎՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ:Օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81,բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 օC ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև775 կգ/մ3, Ծծումբի պարունակությունը՝ 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, Էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ

				<p>սպիրտ-10%, եռաբուլբիլ սպիրտ-7%, եթերներ(C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, , փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված ,,Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի:Մատակարարումը կտրոններվ: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է.Մատակարարը պետք է բեռզայցակայաններ ունենա ՀՀ ամբողջ տարածքում</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧП-ЕЦДЦПДР-2024/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Внешний вид — чистый и прозрачный. Октановое число: определенное исследовательским методом — не менее 91, моторным методом — не менее 81. Давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа. Содержание свинца: не более 5 мг/дм ³ . Плотность при температуре 15°C: от 720 до 775 кг/м ³ . Содержание серы: не более 10 мг/кг. Массовая доля кислорода: не более 2,7% (метанол — 3%, этанол — 5%, изопропиловый спирт — 10%, изобутиловый спирт — 10%, трибутиловый спирт — 7%, эфиры

				<p>(С5 и более) — 15%, другие окислители — 10%). Безопасность и упаковка — в соответствии с техническим регламентом «Технический регламент по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным постановлением правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года. Поставка — по квитанциям. Наличие сертификата качества продукта обязательно.</p> <p>Поставщик должен иметь автозаправочные станции по всей территории РА.</p>
--	--	--	--	---