

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/71 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էնդոսկոպիկ վիրաբուժական միավոր, գործիքակազմով	Emed Spectrum	Emed SP.ZO.O.SP.K	Վիրահատական միավոր նախատեսված Էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, հատուկ ծրագրակազմով, գործիքների տիպի և տեսակի ավտոմատ ճանաչման և հզորության ավտոմատ կարգաբերման գործառույթով: Չորս ակտիվ վարդակով, չորս գործիքների միաժամանակ միացման և օգտագործման հնարավորություն: Անվտանգություն. Պաշտպանություն Էլեկտրական ցնցումներից` Տիպ I/CF Ցածր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ` EN 60601-1-ի համաձայն Բարձր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ` EN 60601-2-2-ի համաձայն Գեներատորի աշխատանքային հաճախականությունը` 330 կՀց Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն` EN 60601-2-2-ի համաձայն NEM համակարգ` չեզոք Էլեկտրոդի հսկողություն, օպտիկական ցուցում 7

մակարդակ, պահանջվող դիմադրություն՝ 240 ՕՀՄ, չեզոք էլեկտրոդի համան մակերեսի անբավարար ցուցանիշի դեպքում ավտոմատ կանգնեցման գործառույթ: Կառավարումը ներկառուցված հպումային էկրանի միջոցով, էկրանի չափը՝ 10 դյույմ Մոնոպոլյար կտրման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները Մոնո կտրում (3000ՀՄ) 9 մակարդակ/400Վտ Ճշգրիտ կտրում (3000ՀՄ) 9 մակարդակ/50ՎՏ Խառը կտրվածք (600ՀՄ) 9 մակարդակ/150ՎՏ Պապիլոտոմիկ կտրվածք (600ՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Պոլիպոտոմիկ կտրվածք (500ՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Գաստրո կտրվածք (3000ՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Մուկոզ կտրվածք (1000ՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Մոնոպոլյար մակարդման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները Նուրբ մակարդում (500ՀՄ) 9 մակարդակ/200 ՎՏ Հարկադիր մակարդում (3000ՀՄ) 9 մակարդակ/200 ՎՏ Ցողացիր մակարդում (12500ՀՄ) 80ՎՏ Հիբրիդ մակարդում (3000ՀՄ) 9 մակարդակ/200 ՎՏ Էնդոսկոպիկ ցողացիր մակարդում (12500ՀՄ) 30 ՎՏ Երկբևեռ կտրման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները Երկբևեռ կտրվածք (3000ՀՄ) 9 մակարդակ /120ՎՏ Հեղուկ միջավայրում երկբևեռ կտրվածք (2000ՀՄ) 9 մակարդակ /400ՎՏ Լորձաթաղանթի երկբևեռ կտրվածք (2000ՀՄ) 9 մակարդակ /400ՎՏ Հեղուկ միջավայրում երկբևեռ գոլորշիացում (2000ՀՄ) 9 մակարդակ /400ՎՏ Երկբևեռ մակարդման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները . Նուրբ երկբևեռ մակարդում (500ՀՄ) 9 մակարդակ /120 ՎՏ ավտոմատ մեկնարկ / ավտոմատ կանգառ Հարկադիր երկբևեռ մակարդում (3000ՀՄ) 9 մակարդակ /120ՎՏ Հեղուկ միջավայրում երկբևեռ

մակարդում (100ՀՄ) 9 մակարդակ /400 ՎՏ
Լործաթաղանթի երկբևեռ մակարդում (100ՀՄ) 9
մակարդակ /400 ՎՏ երկբևեռ մկրատով մակարդում
(250ՀՄ) 9 մակարդակ /350 ՎՏ Այլ
առանձնահատկություններ Ընտրովի Էնդոսկոպիկ
թերմոկարման գործառույթի ավելացման
հնարավորություն Էներգիայի ավտոմատ կարգավորում,
միացված գործիքների ավտոմատ ճանաչման
գործառույթ Ծրագրային հիշողություն 105 տարբեր
հիշողության համար տեղակայված 7 խմբում
Ծրագրային հիշողության ընտրության
հնարավորություն ոտքի անջատիչով Լեզուն ռուսերեն
Լրակազմ և պարագաներ. Անլար կամ 5000մմ
երկարությամբ լարով ոտնաթաթի անջատիչ, 3 կոճակով
Մալուխ միաբևեռ Էնդոսկոպիկ գործիքների համար,
երկարությունը 3000մմ, բազմակի օգտագործման,
ավտոկլավվող, 1 հատ Մալուխ չեզոք մեկանգամյա
օգտագործման Էլեկտրոդի համար, երկարությունը
4500մմ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, 1
հատ Պոլիպէկտոմիայի միաբևեռ օղ Էլեկտրոդ, ճկուն
Էնդոսկոպների համար 2,8 մմ կանալի համար, չափսը
25մմ, երկարությունը 1650 մմ, բազմակի
օգտագործման, ավտոկլավվող, 1 հատ Բիոպսիայի
ունելի՝ գդալածև ծնոտներով, ճկուն Էնդոսկոպների
համար 2,8 մմ կանալի համար, երկարությունը 1650 մմ,
1 հատ Բռնող ունելի՝ ատամնավոր ծնոտներով, ճկուն
Էնդոսկոպների համար 2,8 մմ կանալի համար,
երկարությունը 1650 մմ, 1 հատ Ասեղ ներարկիչ ճկուն
Էնդոսկոպների համար 2,8 մմ կանալի համար, չափսը

				<p>25մմ, երկարությունը 1650 մմ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, 1 հատ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է , չօգտագործված, 2024 թ արտադրության Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 , 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC of 14 June 1993) 3. IEC 60601-1-2:2015</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Էնդոսկոպիկ վիրաբուժական միավոր, գործիքակազմով	Emed Spectrum	Emed SP.ZO.O.SP.K	<p>Վիրահատական միավոր նախատեսված Էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, հատուկ ծրագրակազմով, գործիքների տիպի և տեսակի ավտոմատ ճանաչման և հզորության ավտոմատ կարգաբերման գործառույթով:</p> <p>Չորս ակտիվ վարդակով, չորս գործիքների միաժամանակ միացման և օգտագործման հնարավորություն: Անվտանգություն. Պաշտպանություն Էլեկտրական ցնցումներից՝ Տիպ I/CF Ցածր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ՝ EN 60601-1-ի համաձայն Բարձր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ՝ EN 60601-2-2-ի համաձայն Գեներատորի աշխատանքային հաճախականությունը՝ 330 կՀց Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն՝ EN 60601-2-2-ի համաձայն NEM համակարգ՝ չեզոք Էլեկտրոդի հսկողություն, օպտիկական ցուցում 7</p>

մակարդակ, պահանջվող դիմադրություն՝ 240 ՕՀՄ, չեզոք էլեկտրոդի համան մակերեսի անբավարար ցուցանիշի դեպքում ավտոմատ կանգնեցման գործառույթ: Կառավարումը ներկառուցված հպումային էկրանի միջոցով, էկրանի չափը՝ 10 դյույմ Մոնոպոլյար կտրման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները Մոնո կտրում (3000ՀՄ) 9 մակարդակ/400Վտ Ճշգրիտ կտրում (3000ՀՄ) 9 մակարդակ/50ՎՏ Խառը կտրվածք (600ՀՄ) 9 մակարդակ/150ՎՏ Պապիլոտոմիկ կտրվածք (600ՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Պոլիպոտոմիկ կտրվածք (500ՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Գաստրո կտրվածք (3000ՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Մուկոզ կտրվածք (1000ՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Մոնոպոլյար մակարդման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները Նուրբ մակարդում (500ՀՄ) 9 մակարդակ/200 ՎՏ Հարկադիր մակարդում (3000ՀՄ) 9 մակարդակ/200 ՎՏ Ցողացիր մակարդում (12500ՀՄ) 80ՎՏ Հիբրիդ մակարդում (3000ՀՄ) 9 մակարդակ/200 ՎՏ Էնդոսկոպիկ ցողացիր մակարդում (12500ՀՄ) 30 ՎՏ Երկբևեռ կտրման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները Երկբևեռ կտրվածք (3000ՀՄ) 9 մակարդակ /120ՎՏ Հեղուկ միջավայրում երկբևեռ կտրվածք (2000ՀՄ) 9 մակարդակ /400ՎՏ Լորձաթաղանթի երկբևեռ կտրվածք (2000ՀՄ) 9 մակարդակ /400ՎՏ Հեղուկ միջավայրում երկբևեռ գոլորշիացում (2000ՀՄ) 9 մակարդակ /400ՎՏ Երկբևեռ մակարդման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները . Նուրբ երկբևեռ մակարդում (500ՀՄ) 9 մակարդակ /120 ՎՏ ավտոմատ մեկնարկ / ավտոմատ կանգառ Հարկադիր երկբևեռ մակարդում (3000ՀՄ) 9 մակարդակ /120ՎՏ Հեղուկ միջավայրում երկբևեռ

մակարդում (100ՀՄ) 9 մակարդակ /400 ՎՏ
Լործաթաղանթի երկբևեռ մակարդում (100ՀՄ) 9
մակարդակ /400 ՎՏ երկբևեռ մկրատով մակարդում
(250ՀՄ) 9 մակարդակ /350 ՎՏ Այլ
առանձնահատկություններ Ընտրովի Էնդոսկոպիկ
թերմոկարման գործառույթի ավելացման
հնարավորություն Էներգիայի ավտոմատ կարգավորում,
միացված գործիքների ավտոմատ ճանաչման
գործառույթ Ծրագրային հիշողություն 105 տարբեր
հիշողության համար տեղակայված 7 խմբում
Ծրագրային հիշողության ընտրության
հնարավորություն ոտքի անջատիչով Լեզուն ռուսերեն
Լրակազմ և պարագաներ. Անլար կամ 5000մմ
երկարությամբ լարով ոտնաթաթի անջատիչ, 3 կոճակով
Մալուխ միաբևեռ Էնդոսկոպիկ գործիքների համար,
երկարությունը 3000մմ, բազմակի օգտագործման,
ավտոկլավվող, 1 հատ Մալուխ չեզոք մեկանգամյա
օգտագործման Էլեկտրոդի համար, երկարությունը
4500մմ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, 1
հատ Պոլիպէկտոմիայի միաբևեռ օղ Էլեկտրոդ, ճկուն
Էնդոսկոպների համար 2,8 մմ կանալի համար, չափսը
25մմ, երկարությունը 1650 մմ, բազմակի
օգտագործման, ավտոկլավվող, 1 հատ Բիոպսիայի
ունելի՝ գդալածև ծնոտներով, ճկուն Էնդոսկոպների
համար 2,8 մմ կանալի համար, երկարությունը 1650 մմ,
1 հատ Բռնող ունելի՝ ատամնավոր ծնոտներով, ճկուն
Էնդոսկոպների համար 2,8 մմ կանալի համար,
երկարությունը 1650 մմ, 1 հատ Ասեղ ներարկիչ ճկուն
Էնդոսկոպների համար 2,8 մմ կանալի համար, չափսը

				<p>25մմ, երկարությունը 1650 մմ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, 1 հատ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է , չօգտագործված, 2024 թ արտադրության Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 , 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC of 14 June 1993) 3. IEC 60601-1-2:2015</p>
--	--	--	--	--