

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նարեկ Պողոսյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/183 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Blackmagic	Blackmagic Design DeckLink Duo 2	Blackmagic Design DeckLink Duo 2	Blackmagic	<p>PCI Express ինտերֆեյսով տեսաքարտ Տեսաքարտ, որը աշխատում է PCI Express ինտերֆեյսով պետք է ունենա չորս անկախ 3G-SDI ինտերֆեյս, որոնք հնարավորություն են տալիս վերամշակելու մինչև 1080p/60 ֆորմատի SD և HD տեսաազդնաշանները:</p> <p>Տեխնիկական բնութագծերը Մուտքեր/ելքեր: 4 երկուողված SD/HD/3G SDI (SMPTE 259M/292M/296M/372M/425M ITU -R BT.601/BT.656) PCI-E ինտերֆեյս Ամեն մուտքը 1080p 4:4:4 ,Single-</p>

				<p>Link 3G-SDI , 8/10/12- Բիթային մշակում Մուտքային ձայնի ձևաչափը - Analog: 48 kHz / 24-Bit, և Embedded Audio SDI: 16-Channel Մուտքային տեսաազդանշանի ձևաչափերը` 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080PsF: 23.98/24/25/29.97/30 fps 1080i: 50/59.94/60 fps 720p: 50/59.94/60 fps PAL: 50 fps NTSC: 60 fps Mac OS X, Windows, and Linux Compatible</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ Նաբեկ Պողոսյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/183 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Blackmagic	Blackmagic Design DeckLink Duo 2	Blackmagic Design DeckLink Duo 2	Blackmagic	PCI Express карта Видеокарта, работающая с интерфейсом PCI Express, должна иметь четыре независимых интерфейса 3G-SDI, которые позволят обработать SD и HD видеоигналы до формата 1080p/60. Технические характеристики· Входы/Выходы: • 4 двунаправленные SD/HD/3GSDI (SMPTE 259M/292M/296M/372M/425M ITU -R BT.601/BT.656) • Интерфейс - PCI-E • На каждом входе 1080p 4:4:4, Single - Link 3G-SDI, 8/10/12 - битная обработка • Формат входного звукового сигнала -

					Analog: 48 kHz / 24-Bit, и Embedded Audio SDI: 16-Channel • Форматы входных видео сигналов: 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080PsF: 23.98/24/25/29.97/30fps 1080i: 50/59.94/60 fps 720p: 50/59.94/60 fps PAL: 50 fps NTSC: 60 fps • Совместим с Mac OSX, Windows, and Linux Compatible
--	--	--	--	--	---