

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՌՑՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MikroTik	MikroTik	MikroTik RB921GS-5 HPacD-19S	MikroTik	<ul style="list-style-type: none"> • Ճարտարապետություն MIPSBE • CPU միջուկների քանակը առնվազն 1 • CPU անվանական հաճախականությունը առնվազն 720 ՄՀց • RouterOS լիցենզիա առնվազն 4 • Օպերատիվ հիշողությունը առնվազն 128ՄԲ • Հիշողության ծավալը առնվազն 128ՄԲ • Հիշողության տեսակը NAND • MTBF առնվազն 200000 ժամ առնվազն 25C ջերմաստիճանում • Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը առնվազն -40°C-ից 70°C • DC մուտքերի քանակը առնվազն 1 (PoE-IN) • Առավելագույն

				<p>Էներգիայի սպառումը առնվազն 10,5 Վտ • Սառեցման տեսակը Պասիվ • PoE մուտքային լարման առնվազն 8-30 Վ • Անլար 5 ԳՀց տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն առնվազն 867 Մբիթ/վ</p> <ul style="list-style-type: none">• Անլար 5 ԳՀց շղթաների քանակը առնվազն 2• Անլար 5 ԳՀց ստանդարտներ 802.11a/n/ac• Անտենայի ավելացում dBi 5 ԳՀց հաճախականությամբ առնվազն 24 <p>• Անլար 5 ԳՀց սերունդ առնվազն Wi-Fi 5</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 ԳՀց փոխանցման (dBm) ընդունման զգայունությունը * 6 Մբիտ/վ առնվազն (31dBm) - (-96dBm) * 54 Մբիտ/վ առնվազն (27dBm) - (-81dBm) * MCS0 առնվազն (30dBm) - (-96dBm) * MCS7 առնվազն (27dBm) - (-77dBm) * MCS9 առնվազն (22dBm) - (-72dBm) <ul style="list-style-type: none">• 10/100/1000 Ethernet պորտ առնվազն 1• PCB ջերմաստիճանի մոնիտոր• Լարման մոնիտոր• Բիպեր• Հավաստագրում CE, FCC, IC, EAC, ROHS: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ ԵՊԸ ի որակ տարիկա մ րամքա մ տարիկա մ էլեկտրոնա մ աուկա մ քա մ քա մ կոդա մ ՀՀ ՍԱԾ-SԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՌՑՍ նա մ քա մ թրա մ ստա մ թա մ ա մ թրա մ ա մ քա

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	MikroTik	MikroTik	MikroTik RB921GS-5 HPacD-19S	MikroTik	<ul style="list-style-type: none">• Ճարտարապետություն MIPSBE• CPU միջուկների քանակը առավելակ 1• CPU անվանական հաճախականությունը առավելակ 720 ՄՀց• RouterOS լիցենզիա առավելակ 4• Օպերատիվ հիշողությունը առավելակ 128ՄԲ• Հիշողության ծավալը առավելակ 128ՄԲ• Հիշողության տեսակը NAND• MTBF առավելակ 200000 ժամ առավելակ 25C ջերմաստիճանում• Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը առավելակ -40°C-ից 70°C• DC մուտքերի քանակը առավելակ 1 (PoE-IN)• Առավելագույն

				<p>Էներգիայի սպառումը առնվազն 10,5 Վտ • Սառեցման տեսակը Պասիվ • PoE մուտքային լարման առնվազն 8-30 Վ • Անլար 5 ԳՀց տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն առնվազն 867 Մբիթ/վ</p> <ul style="list-style-type: none">• Անլար 5 ԳՀց շղթաների քանակը առնվազն 2• Անլար 5 ԳՀց ստանդարտներ 802.11a/n/ac• Անտենայի ավելացում dBi 5 ԳՀց հաճախականությամբ առնվազն 24 <p>• Անլար 5 ԳՀց սերունդ առնվազն Wi-Fi 5</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 ԳՀց փոխանցման (dBm) ընդունման զգայունությունը * 6 Մբիտ/վ առնվազն (31dBm) - (-96dBm) * 54 Մբիտ/վ առնվազն (27dBm) - (-81dBm) * MCS0 առնվազն (30dBm) - (-96dBm) * MCS7 առնվազն (27dBm) - (-77dBm) * MCS9 առնվազն (22dBm) - (-72dBm) <ul style="list-style-type: none">• 10/100/1000 Ethernet պորտ առնվազն 1• PCB ջերմաստիճանի մոնիտոր• Լարման մոնիտոր• Բիպեր• Հավաստագրում CE, FCC, IC, EAC, ROHS: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	---