

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բի Լայն ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hewlett Packard	HPE	Fibre Channel Switch	Hewlett Packard Qty Product # Product Description 4 R8P28A HPE SN3600B 32Gb 24/24 Power Pack+ 24-port 32Gb Short Wave SFP28 Fibre Channel Switch HA113A1 HPE Installation Service HA113A1 5GA HPE LowEnd SAN/Edge Switch/HAFM Inst SVC HU4A7A3 HPE	<ul style="list-style-type: none"> • HPE SN3600B 32Gb 24/24 Power Pack+ 24-port 32Gb Short Wave SFP28 Fibre Channel Switch(R8P28A) • HPE Installation Service(HA113A1) • HPE LowEnd SAN/Edge Switch/HAFM Inst SVC (HA113A1 5GA) • HPE 3Y Tech Care Essential with DMR (HU4A7A3) • HPE SN3600B 24/8 8p 32G Swch Support(HU4A7A3 ZTL) HPE SN3600B կամուտատոր շասի- 19'' սերվերային դարակաշարում տեղադրելու համար Պորտեր- 24 հատ 32ԳԲ SFP28 FiberChannel պորտերով: Բոլոր պորտերը ակտիվ, արտոնագրված և ունեն 32ԳԲ Short

3Y

Wave տրանսիվերներ բոլոր պորտերի համար: Պորտերը առկա HPE SN3000b SAN կոմուտատորին միանալու են E_Port switch mode ռեժիմում, արտադրողի կողմից պաշտոնապես սպասարկվող տարբերակով: Բոլոր պորտերը սպասարկում են պորտերի հետևյալ տիպերը` F_Port, E_Port, M_Port, D_Port (ClearLink Diagnostic Port):

- 1 հատ 10/100/1000 Mb RJ-45 Ethernet
- 1 հատ RJ-45 ղեկավարման պորտ
- 1 հատ USB պորտ

: Հնարավորություններ- Յուրաքանչյուր կոմուտատոր ունի կառավարման WEB վահանակ և CLI, 768 Gb full duplex թողունակություն, պորտերի հապաղումները` ոչ ավելի, քան 900 ns: Ապահովում են հետևյալ ֆունկցիաները` Flow Vision, Traffic Isolation, QoS, Fabric Performance Impact (FPI) monitoring, Advanced Zoning (Default zoning, port/WWN zoning, broadcast zoning, peer zoning, target driven zoning) Dynamic Fabric Provisioning (DFP), Dynamic Path Selection (DPS), Extended Fabrics, Enhanced BB credit recovery, FDMI, Frame Redirection,

Frame-based Trunking, FSPF, ISL Trunking (մինչև 8 պորտ, 256 Gbps ընդհանուր թողունակությամբ), NPIV, NTP v3, Registered State Change Notification (RSCN), Reliable Commit Service (RCS), Simple Name Server, ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ արտոնագրերը՝ նշված ֆունկցիոնալը ապահովելու համար:

Լրացուցիչ կոմպոնենտներ- Սարքավորումների տեղադրումը և գործարկումը իրականացվելու է արտադրողի կողմից արտոնագրված մասնագետի (մասնագետների) կողմից: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ •

Ապրանքները նոր , չօգտագործված, փաթեթավորմամբ: • Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: •

Տրամադրվում է արտադրողի 3 տարվա գործարանային երաշխիք՝ 24x7 ռեժիմում արտադրողի համակարգում սերվիս-դեպք գրանցելու հնարավորությամբ և առավելագույնը 4-ժամյա հետադարձ կապով՝ HPE 3Y Tech Care Essential with DMR/ HPE SN3600B 24/8 8p 32G Swch Support

					Կներկայացվի արտադրողի լիազորագիր (MAF):
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Би Лайн ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					