# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Սերէլտ ՍՊԸ-ն ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ԱՄՆ | Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ԱՄՆ | Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ԱՄՆ | Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ԱՄՆ | Ճկուն խողովակ նախատեսված բարձր ճնշման թթվածնի մատակարարման համար -երկարությունը90սմ. -հաստությունյ 10մմ. -Ելքի և մուտքի միացման հանգույցները ¼ NPTF - արտաքին շերտը պաված մետաղական ցանցով -աշխատանքային ճնշումը մինչև 3000 psi (207 bar) Աշխատանքային ջերմաստիճանը -54ºC ից +232ºC |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО СЕРЭЛТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ԱՄՆ | Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ԱՄՆ | Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ԱՄՆ | Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ԱՄՆ | Гибкая трубка, предназначенная для подачи кислорода под высоким давлением – длина 90 см. - толщина 10 мм. - Выходные и входные соединения ¼ NPTF - внешний слой с проволочной сеткой - рабочее давление до 3000 фунтов на квадратный дюйм (207 бар), рабочая температура от -54°C до +232°C |