

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Simsom-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կշռաքարեր	Կշռաքարեր	Կշռաքարեր	Կշռաքարեր	Տեխնիկական բնութագիր Մատակարարման առարկան: Կշռաքարեր 500 կգ նոմինալ զանգվածով և 20 կգ նոմինալ զանգվածով Քանակը: 64 հատ 500 կգ նոմինալ զանգվածով 50 հատ 20 կգ նոմինալ զանգվածով Կշռաքարերը պետք է համապատասխանեն զանգվածի ստուգաչափման/փորձարկման շարժական լաբորատորիայի, հիմնված բեռնատար մեքենայի բազայի վրա, բեռնախցում՝ հստակ դասավորվածությամբ տեղակայելու, ամրացնելու, տեղափոխելու և

պահպանելու նախապայմաններին:  
Գործառույթային, տեխնիկական,  
որակական բնութագրեր  
Կշռաքարերը նախատեսված են  
զանգվածի  
ստուգաչափման/փորձակման  
շարժական լաբորատորիաի միջոցով  
հստակ դասավորվածությամբ  
տեղակայելու, ամրացնելու,  
տեղափոխման ինչպես նաև  
բեռնման, բեռնաթափման և  
բեռնախցիկում պահպանման  
համար: № Անվանացանկ  
Ներկայացվող պահանջներ  
ընդհանուր բնութագրերը 64 հատ  
յուրաքանչյուրը 500 կգ զանգվածով  
կշռաքարեր Կշռաքարերը  
նախատեսվում են տեղակայելու  
համար բեռնատարի բեռնախցում՝  
համաձայն նկար 1-ում  
ներկայացված սխեմատիկ  
դասավորվածության 50 հատ  
յուրաքանչյուրը 20 կգ զանգվածով  
կշռաքարեր Կշռաքարերը  
նախատեսվում են տեղակայելու  
համար բեռնատարի բեռնախցիկի  
ետնամասում՝ մետաղական  
տուփի/արկղի մեջ համաձայն նկար  
1-ում ներկայացված սխեմատիկ

դասավորվածության: 20 կգ  
անվանական զանգվածով  
կշռաքարերի համար նախատեսված  
մետաղական տուփի  
երկրաչափական չափերը դուրս են  
բերվում ելնելով կշռաքարի  
երկրաչափական չափերից: 50 հատ  
կշռաքարերի համար պետք է  
նախատեսված լինի 2 արկղ/տուփ ,  
յուրաքանչյուրը նախատեսված 25  
հատ 20 կգ անվանական  
զանգվածով կշռաքարերի համար:  
Կշռաքարերը տուփի մեջ պետք է  
դասավորված լինեն հնգական իրար  
ուղղահայաց ողողությամբ (5\*5):  
Կշռաքարերի բռնակները պետք է  
լինեն վերնամասում, հարմարավետ  
օգտագործման համար: 20 կգ  
զանգվածով կշռաքարերի համար  
նախատեսված մետաղական տուփը  
պետք է պատրաստված լինի  
չժանգոտվող մետաղից(ալյումին,  
չժանգոտվող պողպատ) կամ այլ  
մետաղից համապատասխանաբար  
պատված լինելով հակակորոզիոն  
ծածկույթով: Մետաղյա թիթեղի  
հաստությունը կապված է մետաղի  
տեսակի ըտրությունից:  
Կշռաքարերը և մետաղական

արկղերը/տուփերը պետք է մատակարարվեն միաժամանակ 500 կգ մեկ կշռաքարի երկրաչափական չափերը Նկար 2 20 կգ մեկ կշռաքարի արտաքին տեսքը համապատասխան ( կշռաքարի երկրաչափական չափերը տարբերվում են ըստ տերբեր արտադրող կազմակերպությունների պաշտոնական կայքերում տեղադրված տվյալների) Նկար 3 500 կգ կշռաքարերը պետք է ունենա ամբարձիչի կեռիկի հետ ամրակցման հարմարություն կամ հարմարություններ Առկա 20 կգ կշռաքարերը պետք է ունենան ձեռքով անվտանգ օգտագործման/տեղափոխելու համար բրնակ Առկա Բոլոր կշռաքարերը պետք է պատված լինեն հակակորոզիոն, պաշտպանիչ ծածկույթով Առկա Բոլոր կշռաքարերը պետք է համապատասխանեն OIML M1 դասի ճտություն Առկա Բոլոր կշռաքարերը պետք է լինեն տրամաչափարկված և ունենան համապատասխան սերտիֆիկատներ Առկա Տրամաչափարկումը պետք է

					<p>իրականացված լինի մատակարարման օրվանից ոչ ուշ քան 60 օր Նկար 1. Չանգվածի ստուգաչափման/փորձարկման շարժական լաբորատորիաի բեռնախցում կշռաքարերի հստակ դասավորվածությամբ տեղակայման սխեմատիկ գծապատկեր 32հատ 500 կգ կշռաքարեր 25 հատ 20 կգ կշռաքարեր</p>
<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>					
<b>предлагаемого товара</b>					
<p>Simsom в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UZUU-EUՃԱԿԲ-24/10-ի ցուցումի ընդհանուր կատարման շրջանակում ներկայացված է լինում իրականացված լինի մատակարարման օրվանից ոչ ուշ քան 60 օր Նկար 1. Չանգվածի ստուգաչափման/փորձարկման շարժական լաբորատորիաի բեռնախցում կշռաքարերի հստակ դասավորվածությամբ տեղակայման սխեմատիկ գծապատկեր 32հատ 500 կգ կշռաքարեր 25 հատ 20 կգ կշռաքարեր</p>					

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					