


ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀԱՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION DS-7732NXI-I4/S	Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Դեմքի պատկերների համեմատում, մարդկանց դեմքի որոնում, դեմքի պատկերի որոնում: Դեմքի պատկերների 16 գրադարան, ընդհանուր առմամբ 10,000 դեմքի պատկերների պահպանման հնարավորությամբ: IP տեսախցիկների 32 մուտքի հնարավորություն: Մուտքային/ելքային թողունակություն՝ 320 Մբ/վ / 256 Մբ/վ: HDMI ելքը՝ 4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 2K (2560x1440)/60Hz,

(1920x1080)/60Hz,
(1600x1200)/60Hz,
(1280x1024)/60Hz, (1280x720)/60Hz,
(1024x768)/60Hz: VGA ելքը՝ 1-ը, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz, 1024x768/60Hz, HDMI1/VGA simultaneous output: Դեկոդինգ ֆորմատը՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4: Ձայնագրման կետայնությունը՝ 32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF:128 հեռավար միացումների հնարավորություն: Ցանցային պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS: Ցանցային ինտերֆեյսը՝ 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface: 4 SATA ինտերֆեյս, յուրաքանչյուրը 10SԲ հնարավորությամբ: Ահազանգի մուտք/ելքը՝ 16/8: 3 USB ինտերֆեյսի հնարավորություն: Սնուցումը՝ 100-ից 240 VAC 50-ից 60 Hz: Սպառումը՝ մինչև 30W: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀԱՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION DS-7732NXI-I4/S	Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Դեմքի պատկերների համեմատում, մարդկանց դեմքի որոնում, դեմքի պատկերի որոնում: Դեմքի պատկերների 16 գրադարան, ընդհանուր առմամբ 10,000 դեմքի պատկերների պահպանման հնարավորությամբ: IP տեսախցիկների 32 մուտքի հնարավորություն: Մուտքային/ելքային թողունակություն՝ 320 Մբ/վ / 256 Մբ/վ: HDMI ելքը՝ 4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 2K (2560x1440)/60Hz,

(1920x1080)/60Hz,
(1600x1200)/60Hz,
(1280x1024)/60Hz, (1280x720)/60Hz,
(1024x768)/60Hz: VGA ելքը՝ 1-ս, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz, 1024x768/60Hz, HDMI1/VGA simultaneous output: Դեկոդինգ ֆորմատը՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4: Ձայնագրման կետայնությունը՝ 32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF:128 հեռավար միացումների հնարավորություն: Ցանցային պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS: Ցանցային ինտերֆեյսը՝ 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface: 4 SATA ինտերֆեյս, յուրաքանչյուրը 10SԲ հնարավորությամբ: Ահազանգի մուտք/ելքը՝ 16/8: 3 USB ինտերֆեյսի հնարավորություն: Սնուցումը՝ 100-ից 240 VAC 50-ից 60 Hz: Սպառումը՝ մինչև 30W: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝

