

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | ՀԱՅՔ-21 ՍՊԸ | Fineoil | Շարժիչի յուղ սինթետիկ (ուևիվերսալ)՝ նախատեսված ինժեկտորային շարժիչների համար: SAE - 5W30 API-SP-RC, ILSAC GF-6a միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում՝ 11.4 մմ ² /վ, բռնկման ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը 228°C, սառեցման ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -39°C, մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը՝ 0.015%-ից ոչ ավել, խտությունը 15°C դեպքում 0.847, 4 և 5 լիտրանոց տարաներով: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУФС-ЕЦДЦПДР-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|---------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | технические характеристики |
| 2 | ООО "АЙК - 21" | Fineoil | Масло моторное синтетическое (универсальное), предназначенное для инжекторных двигателей. SAE - 5W30 API-SP-RC, ILSAC GF-6a в соответствии с международными стандартами. кинематическая вязкость при 100°C: 11,4 мм ² /с, температура вспышки: не ниже 228°C, температура замерзания: не ниже -39°C, доля механических частиц: не более 0,015 %, плотность при 15°C: 0,847, Контейнеры по 4 и 5 литров. |