

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԱՎԻԹ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ԱՐՏԱԿԻ ԱՆԿԱՏ ԾԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ-Ն ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	բացակայում է	բացակայում է	660 լիտր, աղբի կոնտեյներ	բացակայում է	Ծավալը՝ 660լ Երկարությունը՝ 1260 մմ ±5% Երկարությունը՝ 1370 մմ ±5% Ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները Խորությունը՝ 780 մմ ±5% Բարձրությունը՝ 1218 մմ ±5% Զաշը՝ 40 կգ ±5% Բեռնատարողությունը՝ առավելագույնը 264 կգ Գույնը՝ կանաչ Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ±2մմ Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN

840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջներին: Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկող պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության-200 մմ ±2մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբամանը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Վերևի մասում ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որն ունի բացելու համար

Նախատեսված առնվազն երեք բռնակ, երկուսը՝ կողային, մեկը՝ ճակատային: Աղբարկողը պետք է ունենա վավեր ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և EN 840 ստանդարտների համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է: EN 840 ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող մարմնի կողմից փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը, չափերը, օգտագործված նյութը, անիվների տրամագիծը: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է $\pm 5\%$: Նշված շեղումները չեն թույլատրվում աղբարկղերի ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը պետք է լինի առնվազն 660լ: Նախքան ապրանքի մատակարարումը մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուին

Ներկայացնել նմուշ: Նմուշը
հաստատելուց հետո
մատակարարել: Հաստատված
նմուշը կնվազեցվի
մատակարարման եթակա
քանակից: Նմուշի հաստատման ու
մատակարարման ընդհանուր
քանակները պետք է իրականացվեն
պայմանագրով սահմանված
մատակարարման
ժամանակացույցով:
Մատակարարումը և աղբամանների
տեղադրումը իրականացվելու է
մատակարարի կողմից՝ համայնքի
տարբեր բնակավայրերում
պատվիրատուի կողմից
մատնանաշված վայրերում:
Ապրանքի տեխնիկական
պայմանների ակնհայտ
անհամապատասխանության
առկայության դեպքում,
պատվիրատուի պատահական
ընտրությամբ, մեկ հատ աղբարկղ,
մատակարարի հաշվին, պետք է
ենթարկվի ՀՀ պետական
փորձաքննության և
պատվիրատուին ներկայացվի
փորձաքննության եզրակացություն
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ

