

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/132 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Պրեուս	Պրեուս	E1112 K	Պրեուս	Կոմպակտ հիդրոդինամիկ բարձր ճնշման մեքենա: Նախատեսված է մինչև 200 մմ տրամագծով 40 մ երկարությամբ կոյուղու խողովակների հիդրոդինամիկ մաքրման համար: Շարժիչը էլեկտրական 2.2 կՎտ, 220 В 50 Հց, IP54: Աշխատանքային ճնշումը 110 բար, ջրի հոսքը 12 լ/րոպե : Բարձր ճնշման եռասուզակ (трехплунжерный) պոմպ, կերամիկական սուզակներով (плунжерами): Շարժիչի / պոմպի պտույտների թիվը 1450 պտ/րոպե: Պլաստիկ թմբուկ / պողպատ `40 մ

				<p>Երկարությամբ 6մ տրամագծով Բ/Ճ խողովակով: Բ/Ճ խողովակ ելքը 3/8 " խողովակապտուկով (Штуцер): Bypass ճնշման կարգավորման համակարգ: Ջրի առավելագույն ջերմաստիճանը 60 աստիճան ցելսիուս: Տեղադրված է երկու փչվող անվադողերով սայլակի վրա, քաշը 56 կգ: Չափերը (ԵxԼxԲ) 500x550x830 մմ: Աքսեսուարներ կեղտաջրերի համակարգի խողովակների մաքրման համար՝ քաշող և մաքրող բոցամուղներ (форсушки) յուրաքանչյուրից 2 հատ: Երաշխիք՝ առնվազն 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕU-ЕЦДЦПЗР-24/132 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Преус	Преус	E1112 K	Преус	Компактная гидродинамическая машина высокого давления . Предназначена для гидродинамической очистки канализационных труб диаметром до 200 мм на длину 40 м. Оснащена электрическим двигателем 2,2 кВт, 220 В 50 Гц, IP54. Рабочее давление, 110 бар. Поток воды 12 л/мин. Трехплунжерный насос высокого давления с керамическими плунжерами. Число оборотов двигателя/насоса 1450 об/мин. Плавная регулировка давления с

					<p>системой By-Pass. Барабан пластиковый/стальной со износостойким трубоочистной рукавом высокого давления длиной 40 м, диаметром 6 мм . Выход ВД Штуцер 3/8". Максимальная температура воды 60 грдуса целсий. Подогрев нет. Тележка на 2-х пневмошинах. Вес 56 кг. Габариты (ДхШхВ) 500х550х830 мм. Аксессуары: тянущие и очистные форсунки для очистки канализации; все насадки по 2 шт. Гаранантия не менее 2 года.</p>
--	--	--	--	--	--